



4K Analog HD til HDMI Converter bringer levende billeder fra analoge HD-kameraer, uanset om TVI, CVI, AHD eller CVBS på en skærm. Derudover tillader loopout-udgangen videosignalet at blive videresendt til en videobåndoptager eller en hvilken som helst terminal med en BNC-forbindelse.

Teknologier

- Til live-billedvisning af et analogt HD-kamera på en skærm
- Til enhver skærm eller tv-skærm med HDMI
- Ideel til salgslokaler, for eksempel til konfrontationsmonitorer
- Understøtter op til 8 MPx TVI, 8 MPx CVI, 5 MPx AHD og CVBS
- Full HD HDMI-udgang
- En kanal TVI / CVI / AHD / CVBS loopout

Tekniske oplysninger - AHD til HDMI konverter

Artikelvægt	0.275 kg
Bredde	110 mm
Emballagesprog	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Husmateriale	Aluminium
Højde	95 mm
Indgang	1 x BNC
Længde	25 mm
Mål	(B x H x D) 110 x 95 x 25 mm
Opløsning	720p, 1080p, 3MPx, 4MPx, 5MPx, 8MPx (4K)
Opløsnings tilstand	TVI: 1280 x 720p, 1920 x 1080p, 2048 x 1536p, 2688 x 1520p, 2560 x 1440p, 2592 x 1944p, 3840 x 2160; CVI: 1280 x 720p, 1920 x 1080p, 2560 x 1440p, 3840 x 2160; AHD: 1280 x 720p, 1920 x 1080p, 2048 x 1536p, 2560 x 1440p, 2592 x 1944p
Produktgruppe	Tilbehør
Sprog, vejledning	DE, GB
Spændingsforsyning DC	5 V
Strømforbrug	1,000 mA

AHD til HDMI konverter



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVAC22400

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - AHD til HDMI konverter

Tilslutninger	1 x Micro USB B til DC, 2 x BNC, 1 x HDMI
Videoindgang	BNC
Videosystem	TVI, CVI, AHD, CVBS
Videoudgang	1 x HDMI, 1 x BNC (loop out)
WEEE-gruppe	09