

ABUS Analog HD 2MPx Mini Dome

Art.-Nr. HDCC32561

Seite 1 von 3



Robust kamera til Full HD-billeder

Kameraet leverer Full HD-billeder i høj opløsning (1080p/2MPx), selv i meget svagt lys og om natten, både indendørs og udendørs, med en synsvinkel på 106°. Det understøtter flere videoformater og tilsluttes nemt til en optager via et standard analogt videokombikabel (billede og strøm).

Pålidelig datatransmission i høj opløsning

Det analoge HD-kamera tilbyder det bedste af begge verdener: Det overfører data sikkert og fejlfrit via et analogt videokombikabel. Det leverer detaljerede billeder i Full HD-opløsning med 1920 x 1080 pixels med 25 billeder pr. sekund samt IP-teknik. Og alt dette til et meget attraktivt forhold mellem pris og ydelse.

Vejrbeskyttet overvågning til virksomheder døgnet rundt

Takket være det robuste hus med beskyttelsesklasse IP67 er kameraet ideelt til udendørs brug under påvirkning af vejret. De integrerede IR-LED'er med en rækkevidde på op til 30 meter (afhængigt af det nøjagtige anvendelsessted) og den automatiske dag-/natomsiftning sikrer pålidelig overvågning dag og nat. Takket være ultra low-light og støjundertrykkelse (DNR) leverer kameraet skarpe billeder selv i meget svagt lys. Takket være WDR (120 dB) kan billeddetaljer genkendes selv i modlys og ved stærke kontraster.

Ukompliceret idriftsættelse

Takket være det medfølgende kombikabel og plug & play-installation er kameraet hurtigt monteret i loftet eller på væggen og sat i drift. Selvfølgelig kan eksisterende BNC-kabler også bruges.

Teknologier

- 2MPx-kamera til indendørs og udendørs brug
- Detaljeret Full HD-opløsning (2MPx) med 1920 x 1080 pixels ved 25 fps
- Ultra low-light-funktion og støjundertrykkelse (DNR) for flere detaljer selv i meget svagt lys

ABUS Analog HD 2MPx Mini Dome

Art.-Nr. HDCC32561

Seite 2 von 3

- Understøtter de analoge formater TVI, AHD, CVI og CVBS
- Integrerede IR-LED'er giver optimalt udsyn om natten/i mørket, op til 30 meter
- WDR (120 dB) for flere detaljer selv i modlys og ved stærke kontraster
- Automatisk dag-/natskiftning
- Mulighed for loft- og vægmontering
- Inkl. 1 x 30 m videokombikabel (videosignal + strømforsyning)
- Plug & play-installation og tilslutning via BNC-stik, også til eksisterende analoge kabler

Tekniske oplysninger - ABUS Analog HD 2MPx Mini Dome

Anvendelsesformål	Ude-/indeområde
Artikelvægt	0.828 kg
Automatisk blændekontrol	Nej
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedindstillinger	Lysstyrke / Skarphed / Spegling / Smart IR
Billedoptimering	BLC / HLC / WDR
Billedsensor	CMOS
Blænde	F1.2
Bruttovægt	1.233 kg
Brændvidde	2,8 mm
Dag-/natskift	Auto / Manuel
Dynamikområde (WDR)	120
Effektforbrug	4.6 W
Enhedens konstruktion	Dome
Farve	Hvid
Horisontal synsvinkel	106 °
Husmateriale	Metal
Hvidbalance	ATW / Manuel
IR-LED'er	Ja
IR-drejefilter	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kompatibel med	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lukkertid	1/25s - 1/50,000s
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps CVBS: PAL / NTSC

ABUS Analog HD 2MPx Mini Dome

Art.-Nr. HDCC32561

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - ABUS Analog HD 2MPx Mini Dome

Min. driftstemperatur	-40 °C
Min. luftfugtighed	10
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.005 lx
Mål	(Ø x H) 89,47 x 68,2 mm
OSD-sprog	EN
Objektivfatning	M12
Optisk bølgelængde	850
Privatzoner	4
Produkt program	Performance
Produktgruppe	Kamera
Spændingsforsyning DC	12 V
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknik	Elektronik
Videoudgang	1x BNC
WEEE-gruppe	09