

Kugle dome, 2 MPx, low-light, True-WDR

Art.-Nr. HDCC32502

Seite 1 von 3



Analog Mini Dome 2 MPx - detaljeret overvågning med eksisterende teknik

Den analoge mini-dome med 2 megapixel er velegnet til indendørs og udendørs brug (IP67) og giver klare, detaljerede billeder - selv under vanskelige lysforhold. True WDR-funktionen sikrer en afbalanceret lysstyrke mellem forgrund og baggrund, mens Gecko + IR-teknologien muliggør farvebilleder selv om natten. Kameraet er ideelt til brugere, der ønsker at fortsætte med at bruge eksisterende koaksialkabler og samtidig drage fordel af moderne billedkvalitet.

Måltrettet registrering af personer og køretøjer

Når kameraet bruges sammen med en analog ABUS-optager HDCC900X2, giver det mulighed for AI-understøttet analyse. Kameraet skelner mellem mennesker og køretøjer, hvilket forbedrer registreringen af relevante bevægelser og reducerer antallet af irrelevante meddelelser.

Effektiv eftermontering med eksisterende infrastruktur

Analog teknologi gør det muligt at modernisere eksisterende overvågningssystemer uden at udskifte de eksisterende koaksial- eller 2-tråds kabler (via konvertere). Kameraer og optagere er nemme at udskifte, hvilket reducerer tid og installationsarbejde. For at opnå en pålidelig IR-udlyselse skal der tages hensyn til de omgivende forhold.

IR-rækkevidden afhænger af omgivelserne

Belysningens ydeevne afhænger i høj grad af anvendelsesstedet. Mørke overflader eller mangel på refleksioner kan forringe billedet - ligesom nære, reflekterende objekter.

Teknologier

- 2 MPx opløsning: 1920 x 1080 @ 25 fps
- True WDR udligner effektivt kontraster mellem lys og mørke
- Fast objektiv med 2,8 mm brændvidde og 105° vandret synsvinkel

Kugle dome, 2 MPx, low-light, True-WDR

Art.-Nr. HDCC32502

Seite 2 von 3

- Vejrbeskyttet (IP67) til udendørs brug
- Integrerede IR- og hvidlys-LED'er med hændelsesstyret skift (valgfrit, styres af DVR HDCC900X3)
- Færre fejlalarmer takket være AI-understøttet registrering af personer/køretøjer med HDCC900X3-optager
- Perfekt til eftermontering: Transmission via konventionel og eksisterende CCTV-infrastruktur med koaksialkabel
- Kabellængder på op til 250 m
- Alsidigt sortiment af beslag til nem og økonomisk installation

Tekniske oplysninger - Kugle dome, 2 MPx, low-light, True-WDR

Anvendelsesformål	Generel overvågning
Artikelvægt	0.257 kg
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedoptimering	WDR, BLC, HLC, ATW, 3D DNR, Slow Shutter
Billedsensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	F1.2
Bredde	83 mm
Brændvidde	2.8 mm
Dag-/natskift	Elektromekanisk IR-spærrefilter
Dybde	90 mm
Dynamikområde (WDR)	130
Effektforbrug	3.4 W
Elektronisk lukker	Auto (1/25 - 1/50000 s)
Enhedens konstruktion	Dome
Farve	hvid
Forstærkerregulering	AGC, 3 aftrappet
Funktioner	Bevægelsesgenkendelse, Tripwire Detection og Intrusion Detection via DVR
Horisontal synsvinkel	105 °
Husmateriale	Metal
Hvidbalance	ATW, manuelt
Højde	80 mm
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kameraudgange	1 x BNC
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lodret synsvinkel	52 °
Længde	90 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	90 %

Kugle dome, 2 MPx, low-light, True-WDR

Art.-Nr. HDCC32502

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - Kugle dome, 2 MPx, low-light, True-WDR

Maks. opløsning @ frame rate	1920x1080 @ 25 billeder/s
Med videobevægelsesdetektor	Nej
Min. driftstemperatur	-25 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.003 lx
Modlyskompensation	True WDR
Mål	(LxBxH) 90x83x80 mm
Objektiv	Fix
Opløsning	2MPx
Opløsnings tilstand	1920 x 1080
Privatzoner	4
Produkt program	Professional
Produktgruppe	Kamera
Protokoller	Coax
Spændingsforsyning AC	24 (+/-25 %) V
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25 %) V
Strømforbrug	290 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Tilslutninger	1 x BNC (Video), 1 x DC (5.5/2.1 mm)
Trådløst forbundet	Nej
Videokanaler HD-TVI	1
Videosystem	HD-TVI, CVI, AHD, FBAS
WEEE-gruppe	09