

Analog HD tube 2 MPx (1080p, 2.7 – 13.5 mm)

Art.-Nr. HDCC62551

Seite 1 von 3



OVERVÅGNING FOR VIRKSOMHEDER: KLARE BILLEDER, FLEKSIBEL TEKNIK, LET AT INSTALLERE

ABUS Analog HD: klare billeder via koaksialkabel

Analog HD Tube 2 MPx kameraet er ideelt til overvågning (CCTV) af store arealer indendørs og udendørs. Dens billedoptager i høj kvalitet leverer knivskarpe, jævne og detaljerede billeder. Den kraftfulde True WDR-funktion sikrer ensartet belysning af overvågningsområdet (forgrund og baggrund) i situationer med høj kontrast (f.eks. modlys).

24/7 overvågning indendørs og udendørs

Den automatiske dag-/natomsiftning i den moderne IR-LED-teknik sikrer god billedbelysning under skiftende lysforhold. Beskyttelsesklassen IP67 gør Analog HD Tube robust over for vind og vejr.

Nem installation: Motoriseret zoom, bred vifte af beslag

Kameraet fokuseres med fjernadgang via optager og objektiv med motoriseret zoom af kun én person. Det store udvalg af beslag giver fleksibilitet til ethvert installationssted.

Analog HD-teknologi: ideel til billig eftermontering

Brug af eksisterende kabler giver mulighed for hurtig og nem eftermontering (retrofit). Du skal bare bytte kameraer og optagere, så er det "gamle" overvågningssystem blevet topmoderne teknik. Koaksialkabler eller 2-trådsledninger, der allerede er lagt, kan fortsat bruges. Understøttede videostandarder: HD-TVI, HD-CVI, AHD og CBVS/FBAS.

Bemærk: Den effektive IR-rækkevidde afhænger af, hvor kameraet bruges eller er monteret.

Teknologier

- 2 MPx opløsning: 1920 x 1080 @ 30 fps
- True WDR udligner effektivt kontraster mellem lys og mørke
- Nem installation og fokusering via fjernadgang med objektivet med motoriseret zoom (2,7-13,5 mm)
- Kraftig IR-LED-teknik for forbedret belysning op til 40 meter om natten
- Vejrbeskyttet (IP67) til udendørs brug
- 4-i-1 videoudgang (omskiftelig TVI / AHD / CVI / CVBS)
- Perfekt til eftermontering: Mulighed for overførsel via traditionel og eksisterende CCTV-infrastruktur som f.eks.

Analog HD tube 2 MPx (1080p, 2.7 – 13.5 mm)

Art.-Nr. HDCC62551

Seite 2 von 3

koaksialkabel eller 2-trådede

- ledninger på op til 500 m uden tab af kvalitet
- Alsidigt sortiment af holdere til nem og økonomisk installation

Tekniske oplysninger - Analog HD tube 2 MPx (1080p, 2.7 – 13.5 mm)

Anvendelsesformål	Generel overvågning
Artikelvægt	1.05 kg
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedoptimering	WDR, BLC, HLC, ATW, 3D DNR, Slow Shutter
Billedsensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	F1.2
Bredde	92 mm
Bruttovægt	1.25 kg
Brændvidde	2.7 - 13.5 mm
Dag-/natskift	Elektromekanisk IR-spærrefilter
Dybde	270 mm
Dynamikområde (WDR)	130
Effektforbrug	7.5 W
Elektronisk lukker	Auto (1/25 - 1/50000 s)
Enhedens konstruktion	Tube
Farve	hvid
Forstærkerregulering	AGC, 3 aftrappet
Funktioner	Bevægelsesgenkendelse, Tripwire Detection og Intrusion Detection via DVR
Horisontal synsvinkel	32 - 103 °
Husmateriale	Metal
Hvidbalance	ATW, manuelt
Højde	85 mm
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	40 m
Kameraudgange	1 x BNC
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lodret synsvinkel	16 - 55 °
Længde	270 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	1920x1080 @ 25 billeder/s
Med videobevægelsesdetektor	Nej

Analog HD tube 2 MPx (1080p, 2.7 – 13.5 mm)

Art.-Nr. HDCC62551

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - Analog HD tube 2 MPx (1080p, 2.7 – 13.5 mm)

Min. driftstemperatur	-25 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.003 lx
Modlyskompensation	True WDR
Mål	(LxBxH) 270x92x85 mm
Objektiv	Motor-Zoom, Autofocus
Opløsning	2MPx
Opløsnings tilstand	1920 x 1080
Privatzoner	4
Produkt program	Professional
Produktgruppe	Kamera
Protokoller	Coax
Spændingsforsyning AC	24 (+/-25 %) V
Spændingsforsyning DC	12 V +/-25 % V
Strømforbrug	630 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknik	Elektronik
Tilslutninger	1 x BNC (Video), 1 x DC (2-Pin)
Trådløst forbundet	Nej
Videokanaler HD-TVI	1
Videosystem	HD-TVI, CVI, AHD, FBAS
WEEE-gruppe	09