

# WLX Pro Væglæser sæt, alarm. Sort

Art.-Nr. ACSE00020

Seite 1 von 2



WAppLoxx Pro væglæseren udvider på ideel vis anvendelsesområderne for det digitale adgangssystem til at omfatte lukke- og kontrolteknologi. Elektriske døråbnere, motorlåse, elektroniske bomme eller porte: Væglæseren kontrollerer pålideligt alle vigtige adgangspunkter. Den særlige merværdi: Som en del af wAppLoxx Pro systemet kan væglæseren tilgås via en app, hvilket betyder, at f.eks. elektroniske garageporte eller allerede installerede motoriserede låse kan styres smart og når som helst via en app, selv når du er væk hjemmefra. Den ridsefaste glasfront af høj kvalitet bruges til at identificere adgangstilladelser ved at indlæse låsemediet og giver brugeren feedback med visuelle og akustiske signaler.

## Teknologier

- Ideel til styring af elektroniske dør- og portdrev, dørsummere, elevatorer, bomme, rullegitre og personkarruseller
- Krypteret AES 128-bit dataoverførsel mellem wAppLoxx Pro Wall Reader, Bridge Box og Control
- Yderligere jumperindstillinger, f.eks. kontrol af 2. relæ ved sabotage, dæmpning, væglæser, puls, forsinkelse, ...
- BUS-kabel (5-trådet), der allerede er tilsluttet læseren, følger med leverancen (6 m)
- Visuel og valgfri akustisk signalering
- Til- og frakobling af alarmanlæg

## Tekniske oplysninger - WLX Pro Væglæser sæt, alarm. Sort

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Artikelvægt                       | 0.874 kg                                               |
| Bredde                            | 110 mm                                                 |
| Dybde                             | 17 mm                                                  |
| Farve                             | sort                                                   |
| Højde                             | 86 mm                                                  |
| Kort betegnelse for vare          | WLX-PRO-Set-WR-I-S                                     |
| Låsemedier                        | Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare Classic |
| Maks. driftstemperatur            | 40 °C                                                  |
| Min. driftstemperatur             | -10 °C                                                 |
| Monteringstype                    | Opbouw                                                 |
| Product security update min until | 2030-12-31                                             |

# WLX Pro Væglæser sæt, alarm. Sort

Art.-Nr. ACSE00020

Seite 2 von 2

## Tekniske oplysninger - WLX Pro Væglæser sæt, alarm. Sort

|                    |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Programmering 1    | Programmering / systemadministration via wAppLoxx Pro Control |
| Selvstændig        | Nej                                                           |
| Trådløst forbundet | Ja                                                            |
| VdS-klasse         | zonder                                                        |
| WEEE-gruppe        | 09                                                            |

## Tekniske oplysninger - WLX Pro Bridge Box Indtrængen

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Anvendelsesområder       | Indendørs                                      |
| Artikelvægt              | 0.2 kg                                         |
| Farve                    | hvid                                           |
| Husmateriale             | PVC                                            |
| Kort betegnelse for vare | WLX-PRO-BB-I                                   |
| Maks. luftfugtighed      | 80 %                                           |
| Mål                      | 100 x 135 x 30 mm                              |
| Spændingsforsyning DC    | 3 A / 12 V                                     |
| Tilslutninger            | 1 ekstern indgang                              |
| Trådløs frekvens         | 868.3 MHz                                      |
| Trådløs rækkevidde       | 30 m indendørs brug (100 m fri mark nominel) m |
| WEEE-gruppe              | 09                                             |
| EAN                      | 4043158159134                                  |

## Tekniske oplysninger - WLX Pro væglæser IP44 sort

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Anvendelsesområder       | Indvendigt og beskyttet udendørs område |
| Artikelvægt              | 0.38 kg                                 |
| Beskyttelsesklasse IP    | 44                                      |
| Farve                    | sort                                    |
| Husmateriale             | Plast med ægte glas                     |
| Kort betegnelse for vare | WLX-PRO-WR-S                            |
| Maks. driftstemperatur   | 60 °C                                   |
| Min. driftstemperatur    | -25 °C                                  |
| Mål                      | 110 x 86 x 17 (Gira frame) mm           |
| EAN                      | 4043158160000                           |