

WLX Pro Væglæser IP44 Industriel. Hvid

Art.-Nr. ACSE00021

Seite 1 von 2



WAppLoxx Pro væglæseren udvider på ideel vis anvendelsesområderne for det digitale adgangssystem til at omfatte lukke- og kontrolteknologi. Elektriske døråbnere, motorlåse, elektroniske bomme eller porte: Væglæseren kontrollerer pålideligt alle vigtige adgangspunkter. Den særlige merværdi: Som en del af wAppLoxx Pro systemet kan væglæseren tilgås via en app, hvilket betyder, at f.eks. elektroniske garageporte eller allerede installerede motoriserede låse kan styres smart og når som helst via en app, selv når du er væk hjemmefra. Den ridsefaste glasfront af høj kvalitet bruges til at identificere adgangstilladelser ved at indlæse låsemediet og giver brugeren feedback med visuelle og akustiske signaler.

Teknologier

- Ideel til styring af elektroniske dør- og portdrev, dørsummere, elevatorer, bomme, rullegitre og personkarruseller
- Krypteret AES 128-bit dataoverførsel mellem wAppLoxx Pro Wall Reader, Bridge Box og Control
- Yderligere jumperindstillinger, f.eks. kontrol af 2. relæ ved sabotage, dæmpning, væglæser, puls, forsinkelse, ...
- Industriel Bridge Box variant (standard ELS TK PC-hus) til kommerciel brug med IP66-beskyttelsesklasse
- Visuel og valgfri akustisk signalering

Tekniske oplysninger - WLX Pro Væglæser IP44 Industriel. Hvid

Artikelvægt	0.954 kg
Bredde	110 mm
Dybde	17 mm
Farve	hvid
Højde	86 mm
Låsemedier	Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare Classic
Maks. driftstemperatur	40 °C
Min. driftstemperatur	-10 °C
Monteringstype	Opbouw

WLX Pro Væglæser IP44 Industriel. Hvid

Art.-Nr. ACSE00021

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - WLX Pro Væglæser IP44 Industriel. Hvid

Product security update min until	2030-12-31
Programmering 1	Programmering / systemadministration via wAppLoxx Pro Control
Selvstændig	Nej
Trådløst forbundet	Ja
VdS-klasse	zonder
WEEE-gruppe	09

Tekniske oplysninger - WLX Pro væglæser IP44 hvid

Anvendelsesområder	Indvendigt og beskyttet udendørs område
Artikelvægt	0.38 kg
Beskyttelsesklasse IP	44
Farve	hvid
Husmateriale	Plast med ægte glas
Kort betegnelse for vare	WLX-PRO-WR-W
Maks. driftstemperatur	60 °C
Min. driftstemperatur	-25 °C
Mål	110 x 86 x 17 (Gira frame) mm
EAN	4043158160659

Tekniske oplysninger - WLX Pro Bridge Box Industriel Adgang

Anvendelsesområder	indvendigt / udvendigt - ikke frit tilgængeligt
Artikelvægt	0.28 kg
Beskyttelsesklasse IP	66
Farve	hvid
Husmateriale	glasfiberforstærket polycarbonat
Kort betegnelse for vare	WLX-PRO-BBI-A
Mål	130 x 95 x 57 mm
Spændingsforsyning DC	3 A / 12 V
Tilslutninger	1 ekstern indgang
Trådløs frekvens	868.3 MHz
Trådløs rækkevidde	30 m indendørs brug (100 m fri mark nominel) m
EAN	4043158169478