

# 21,5" LED-monitor med TVI BNC-indgang

Art.-Nr. TVAC10014

Seite 1 von 2



## Teknologier

- Kontrastrig 21" LED-monitor med strålende farvevisning (16:9-format)
- Full HD-opløsning: 1.920 x 1.080 pixel
- Tilslutninger: 1 x HDMI, 2x BNC-indgang og -udgang til HD-TVI, HD-CVI, AHD og CVBS
- Plug & Play med alle almindelige analoge teknologier
- LED-baggrundsbelysning: Fremragende farvegengivelse og høj kontrast
- Kompatibel med VESA-holdere

## Tekniske oplysninger - 21,5" LED-monitor med TVI BNC-indgang

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Anvendelsesformål | Generel overvågning                    |
| Artikelvægt       | 2.15 kg                                |
| Billedformat      | 16:9                                   |
| Bredde            | 490 mm                                 |
| Bruttovægt        | 4.1 kg                                 |
| Displayoverflade  | Mat                                    |
| Dybde             | 147 mm                                 |
| Effektforbrug     | 25 W                                   |
| Farve             | sort                                   |
| Farvetrin         | 16.7                                   |
| Husmateriale      | Kunststof                              |
| Højde             | 359 mm                                 |
| Indgang           | 1 x HDMI, 2x BNC (TVI, CVI, AHD, CVBS) |
| Kamfilter         | 3D                                     |
| Kontrastforhold   | 1000:1                                 |
| Lysstyrke         | 250                                    |

# 21,5" LED-monitor med TVI BNC-indgang

Art.-Nr. TVAC10014

Seite 2 von 2

## Tekniske oplysninger - 21,5" LED-monitor med TVI BNC-indgang

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Længde                         | 147 mm                                        |
| Maks. antal videoindgange      | 3                                             |
| Maks. driftstemperatur         | 40 °C                                         |
| Maks. luftfugtighed            | 90 %                                          |
| Min. driftstemperatur          | 0 °C                                          |
| Monitortype                    | LED                                           |
| Mål                            | 490 x 359 x 147 mm                            |
| Opløsnings tilstand            | HD-TVI (4MPx), HD-CVI (3MPx), AHD 2.0 (5MPx)  |
| Produktgruppe                  | Tilbehør                                      |
| Reaktionstid                   | 5 ms                                          |
| Signalregistrering             | Automatisk                                    |
| Skærmdiagonal                  | 21.5 in                                       |
| Spændingsforsyning DC          | 12 V                                          |
| Synsvinkel horisontal/vertikal | 178° x 178°                                   |
| Tilslutninger                  | 1 x HDMI, 2x BNC in/out (TVI, CVI, AHD, CVBS) |
| Videoudgang                    | 2 x BNC                                       |
| WEEE-gruppe                    | 09                                            |