

WLX Pro udendørs Væglæser IP67 Industriel. Sort

Art.-Nr. ACSE00028

Seite 1 von 3



WAppLoxx Pro væglæseren udvider på ideel vis anvendelsesområderne for det digitale adgangssystem til at omfatte lukke- og kontrolteknologi. Elektriske døråbnere, motorlåse, elektroniske bomme eller porte: Væglæseren kontrollerer pålideligt alle vigtige adgangspunkter. Den særlige merværdi: Som en del af WAppLoxx Pro systemet kan væglæseren tilgås via en app - hvilket betyder, at f.eks. elektroniske garageporte eller allerede installerede motoriserede låse kan styres smart og til enhver tid via en app - selv når du er på farten*. Den ridsefaste glasfront af høj kvalitet bruges til at identificere adgangstilladelser ved at indlæse låsemediet og giver brugeren feedback med visuelle og akustiske signaler.

Teknologier

- Ideel til styring af elektroniske dør- og portdrev, dørsummere, elevatorer, bomme, rullegitre og personkarruseller
- Væglæser som RFID-læseenhed med krypteret BUS-forbindelse til kontrolenheden (WAppLoxx Pro Bridge Box)
- Høj manipulationsbeskyttelse på grund af adskillelse af læseenhed og kontrolenhed
- Krypteret AES 128-bit dataoverførsel mellem WAppLoxx Pro Wall Reader, Bridge Box og Control
- Wall Reader: Elegant design i sort med ridsefast glas i høj kvalitet i et robust metalhus
- Ekstern indgang på Bridge Box muliggør kobling af et relæ, f.eks. til afbrydere, trykknapper, ...
- Yderligere jumperindstillinger, f.eks. kontrol af 2. relæ ved sabotage, dæmpning, væglæser, puls, forsinkelse, ...
- Industriel Bridge Box variant (standard ELS TK PC-hus) til kommerciel brug med IP66-beskyttelsesklasse
- Visuel og valgfri akustisk signalering
- Wall reader: Vejrbestandig i kraft af IP 67

WLX Pro udendørs Væglæser IP67 Industriel. Sort

Art.-Nr. ACSE00028

Seite 2 von 3

Tekniske oplysninger - WLX Pro udendørs Væglæser IP67 Industriel. Sort

Artikelvægt	1.134 kg
Bredde	119 mm
Dybde	20 mm
Farve	sort
Højde	97 mm
Låsemedier	Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare Classic
Maks. driftstemperatur	70 °C
Min. driftstemperatur	-20 °C
Monteringstype	Opbouw
Product security update min until	2030-12-31
Programmering 1	Programmering / systemadministration via wAppLoxx Pro Control
Selvstændig	Nej
Trådløst forbundet	Ja
VdS-klasse	zonder

Tekniske oplysninger - WLX Pro væglæser IP67 sort

Anvendelsesområder	udendørs brug
Artikelvægt	0.56 kg
Beskyttelsesklasse IP	67
Farve	Ramme sølv / glas sort
Husmateriale	Ægte ramme af glas og metal
Højde	70 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Min. driftstemperatur udendørs	-25 °C
Mål	119 x 97 x 20 mm
EAN	4043158152982

Tekniske oplysninger - WLX Pro Bridge Box Industriel Adgang

Anvendelsesområder	indvendigt / udvendigt - ikke frit tilgængeligt
Artikelvægt	0.28 kg
Beskyttelsesklasse IP	66
Farve	hvid
Husmateriale	glasfiberforstærket polycarbonat
Kort betegnelse for vare	WLX-PRO-BBI-A
Mål	130 x 95 x 57 mm
Spændingsforsyning DC	3 A / 12 V
Tilslutninger	1 ekstern indgang
Trådløs frekvens	868.3 MHz

WLX Pro udendørs Væglæser IP67 Industriel. Sort



Security Tech Germany

Art.-Nr. ACSE00028

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - WLX Pro Bridge Box Industriel Adgang

Trådløs rækkevidde	30 m indendørs brug (100 m fri mark nominel) m
EAN	4043158169478