

2-trådet videomodul til dørsamtaleanlæg

Art.-Nr. TVHS20010

Seite 1 von 2



Tekniske oplysninger - 2-trådet videomodul til dørsamtaleanlæg

Alarmudgang	2 (2A@30VDC / 0.5A@125AC)
Alarmudgang (NO/NC)	4
Artikelvægt	0.4 kg
Audio	Indbygget mikrofon og højttalere
Beskyttelsesklasse IP	65
Billedoptimering	BLC, DNR, WDR
Bredde	98 mm
Display	2-Way Audio
Effektforbrug	10 W
Enheder, der kan tilsluttes	TVHS20020, TVHS20030, TVHS20040, TVHS20340
Farve	sort
Horisontal synsvinkel	180 °
Højde	99.8 mm
IR-LED'er	Ja
Lodret synsvinkel	96 °
Længde	43.9 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	0.95 %
Maks. opløsning @ frame rate	1.920 x 1.080 @ 25 fps
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-40 °C
Mål	98 x 99.8 x 43.9 mm
Netværkskamera protokoller	TCP/IP, RTSP
Objektiv	Fix

2-trådet videomodul til dørsamtaleanlæg

Art.-Nr. TVHS20010

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - 2-trådet videomodul til dørsamtaleanlæg

Opløsning	2 MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 1.920 x 1.080 @ 25 fps, Stream 2: 720 x 480 @ 25 fps
Produktgruppe	Video
Sabotageovervågning	Ja
Spændingsforsyning DC	via TVHS20310 V
Tilslutninger	1 x DC/Audio/Video, 4 x alarmindgang, 2 x alarmudgang
Videokomprimering	Stream 1: H.264, Stream 2: H.264
WEEE-gruppe	09