

7" touch monitor hvid, 2-trådet til dørsamtaleanlæg

Art.-Nr. TVHS20210

Seite 1 von 2



TOTAL MODULAR: VIDEO-DØRSAMTALEANLÆGGET

Se personer foran døren, tal med dem, åbn døren. Enkelt at installere, kan tilpasses modulært til alle bygninger - og let at betjene på monitoren.

Se alt, før en samtale, og åbn døren

7" touch-monitoren er indendørsstationen til betjening af ModuVis-dørsamtaleanlægget. Den viser livebilleder fra videomodul (og yderligere kameraer) og giver mulighed for samtale i høj kvalitet. Døren åbnes via touch - via døråbneren (dørbrummer), der er sluttet til videomodul. Monitoren har et internt lager til optagelse af scener.

Betjeningskomfort lokal & på farten: via monitor & app

Betjeningen foregår efter valg via den stationære touch-monitor eller mobilt på smartphone/tablet ved hjælp af ABUS Link Station-appen.

2-trådet installation

Kommunikationen mellem den 2-trådede monitor, videomodul og yderligere moduler foregår via 2-trådet fordeler (konverter-unit). IP/PoE/WLAN-variant: se TVHS20200.

Totalt modulær, kan udvides alsidigt

En klar fordel: Afhængigt af behov er der mulighed for op til 49 boligenheder med ModuVis-systemet - med én monitor til hver lejlighed. Ekstra sikkerhed: Der kan integreres op til 16 IP-kameraer til videoovervågning, der kan vises på monitoren. Uanset hvilken variant af monitor og videomodul (2-trådet eller IP/PoE/WLAN) der vælges - systemerne er kompatible med hinanden.

Teknologier

7" touch monitor hvid, 2-trådet til dørsamtaleanlæg

Art.-Nr. TVHS20210

Seite 2 von 2

- Indendørsstation til dørsamtalestyret ModuVis
- Enkel betjening og kommunikation i yderst god tale- og billedkvalitet inden for dørsamtalestyret
- Visning af livebilleder fra videomodulen eller fra op til 16 netværkskameraer (IP/WLAN)
- Du kan føre en samtale og reagere (fx åbne døren), når det ringer på døren
- Optagelse på internt lager (kan udvides med microSD-kort)
- Lagring og visning af billeder af personer, som har ringet på, men som man har misset.
- Tilslutning til allerede eksisterende dørklokker
- Relæudgang til lejlighedsdørens døråbner
- Digital indgang til etage-ringeklokker
- Inkl. vægbeslag (fastgørelsesplade)

Tekniske oplysninger - 7" touch monitor hvid, 2-trådet til dørsamtaleanlæg

Alarmudgang	2 (2A@30VDC / 0.5A@125AC)
Alarmudgang (NO/NC)	8
Artikelvægt	0.345 kg
Audio	Indbygget mikrofon og højttalere
Betjening	Touch-Screen
Bredde	200 mm
Display	7 "berøringsskærmskærm
Effektforbrug	6 W
Farve	hvid
Højde	140 mm
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Lagermedium	microSD card, 32 GB (option)
Længde	15 mm
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-10 °C
Mål	200 x 140 x 15 mm
Netværksprotokoller	TCP/IP, RTSP
Opløsning	1.024 x 600 Pixel
Produktgruppe	Video
Skærmdiagonal	7 in
Spændingsforsyning DC	via TVHS20310 V
Tilslutninger	1 x DC/Audio/Video, 8 x alarmindgang, 2 x alarmudgang
WEEE-gruppe	09