



OVERFALD

Overfaldets sikkerhedsværdi bør altid matche hængelåsen, da de to sikkerhedsprodukter, overfald og hængelås, udgør en symbiose, hvor det svageste led bliver relevant for sikkerheden.

ABUS tilbyder et bredt udvalg af sikkerhedsoverfald på forskellige sikkerhedsniveauer. Du kan genkende disse overfald ved fx. at kigge på de på skjulte skruer. Der er desuden hærdede ståløljer til at holde hængelåsens bøjle indkapslet i overfaldet, hvilket giver optimal beskyttelse mod indbrud. Sammen med den passende hængelås sikrer overfaldet maksimal sikkerhed ved sikring af døre og porte. ABUS 100 overfald er egnet til døre, hvor dørblad og dørkarm er i samme niveau. For at forhindre uautoriseret adgang bør der anvendes en hængelås, f.eks. ABUS Titalium 64TI/40.

Teknologier

- Ekstra stærkt led
- Hærdet øje
- Med ankerplade og tilbehør
- Særlig høj korrosionsbeskyttelse
- Skjulte skruer

Betjening og brug

- Sikring af værdier/genstande eller ved høj risiko for tyveri
- Registreret ved F&P. Grade 3 efter EN 12320 godkendelse.
- Med ankerplade og tilbehør

Tekniske oplysninger - 125/150

Bredde b	60 mm
Farve	sort
Længde a	150 mm
Security Level Mekanisk Sikring	9
Vægt	788 g

Tekniske oplysninger - 125/150

Ø-diameter c	15 mm
EAN	4003318337147

Teknisk tegning

