

ABUS analog HD videoovervågning 5MPx mini-tubekamera

Art.-Nr. HDCC45561

Seite 1 von 3



Billeder i høj opløsning med 5MPx, i stærkt modlys, meget svagt lys og om natten, indendørs og udendørs, med 98° synsvinkel

Det understøtter flere videoformater og tilsluttes nemt til en optager via et standard analogt videokombikabel (billede og strøm).

Pålidelig dataoverførsel i høj opløsning

Det analoge HD-kamera tilbyder det bedste fra begge verdener: Det overfører data sikkert og fejlfrit via et analogt videokombikabel. Det leverer detaljerede billeder med 5MPx ved 20 billeder pr. sekund samt IP-teknik. Og alt dette til et meget attraktivt forhold mellem pris og ydelse.

Vejrbeskyttet overvågning til virksomheder døgnet rundt

Takket være det robuste hus med beskyttelsesklasse IP67 er kameraet ideelt til udendørs brug under påvirkning af vejret. Billeddetaljer er tydeligt genkendelige selv i modlys og ved stærke kontraster, takket være WDR-funktionen med 130 dB. Takket være funktionerne til ultra low-light og støjundertrykkelse (DNR) leverer kameraet skarpe billeder selv i meget svagt lys. De integrerede IR-LED'er med en rækkevidde på op til 30 meter (afhængigt af det nøjagtige anvendelsessted) og automatisk dag-/natomsiftning sikrer pålidelig overvågning dag og nat.

Ukompliceret idriftsættelse

Takket være det medfølgende kombikabel og plug and play-installation er kameraet hurtigt monteret i loftet eller på væggen og sat i drift. Selvfølgelig kan eksisterende BNC-kabler også bruges.

Teknologier

- 5MPx-kamera til indendørs og udendørs brug
- Opløsning på 2560 x 1940 pixels (4:3-format) ved 20 billeder pr. sekund og 98° synsvinkel for flere detaljer i billedet
- WDR (130 dB) for flere detaljer, selv ved modlys og stærke kontraster
- Understøtter de analoge formater TVI, AHD, CVI og CVBS
- Integrerede IR-LED'er giver optimalt udsyn om natten/i mørket, op til 30 meter

ABUS analog HD videoovervågning 5MPx mini-tubekamera

Art.-Nr. HDCC45561

Seite 2 von 3

- Støjundertrykkelse (DNR) til klare billeder, også når der kun er lidt lys
- Automatisk dag-/natomsiftning
- Mulighed for loft- og vægmontering
- Inkl. 1 x 30 m videokombikabel (videosignal + strømforsyning)
- Plug & play-installation og tilslutning via BNC-stik, også til eksisterende analoge kabler

Tekniske oplysninger - ABUS analog HD videoovervågning 5MPx mini-tubekamera

Artikelvægt	0.915 kg
Automatisk blændekontrol	Nej
Basishændelse	Bevægelsesdetektering
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedindstillinger	Lysstyrke / Skarphed / Spegling / Smart IR
Billedoptimering	BLC / HLC / WDR
Billedsensor	CMOS
Blænde	F1.2
Bredde	70 mm
Bruttovægt	1.32 kg
Brændvidde	2,8 mm
Dag-/natskift	Auto / Manuel
Dybde	158.6 mm
Dynamikområde (WDR)	130
Effektforbrug	5.8 W
Enhedens konstruktion	Tube
Farve	Hvid
Horisontal synsvinkel	98 °
Husmateriale	Metal
Hvidbalance	ATW / Manuel
Højde	70 mm
IR-LED'er	Ja
IR-drejefilter	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kompatibel med	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lodret synsvinkel	55 °
Lukkertid	1/25s - 1/50,000s
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	90 %

ABUS analog HD videoovervågning 5MPx mini-tubekamera

Art.-Nr. HDCC45561

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - ABUS analog HD videoovervågning 5MPx mini-tubekamera

Maks. opløsning @ frame rate	TVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps, 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps , AHD: 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps, CVI: 2560 x 1440 @ 25/30 fps, CVSB: PAL / NTSC
Med videobevægelsesdetektor	Nej
Min. driftstemperatur	-40 °C
Min. luftfugtighed	10
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.003 lx
Mål	(Ø x L) 70 x 158,6 mm
OSD-sprog	EN
Objektivfatning	M12
Optisk bølglængde	850
Privatzoner	4
Produkt program	Performance
Produktgruppe	Video
Spændingsforsyning DC	12 V
Støjundertrykkelse	3D DNR
Trådløst forbundet	Nej
Videoudgang	1x BNC
WEEE-gruppe	09