

Powerline PoE Adapter 1000 Mbit/s

Art.-Nr. ITAC10320

Seite 1 von 2



Netværk Plug-and-Play.

Med Powerline PoE adapteren bliver enhver almindelig stikdåse i en håndvending til en sikker og hurtig netværkstilslutning.

Benyt PoE, og spar strømforsyningen.

Kør dit PoE-egnede netværksudstyr via adapteren, hvorved du kan undvære en ekstra strømforsyning (2 x PoE 802.3af eller 1 x PoE 802.3at).

Fuld fleksibilitet.

Opret dit eget netværk med op til 16 adaptere, og kombiner det gerne med vores Powerline adapter ITAC10300.

Samtidig fungerer dataoverførslen også over flere faser. Der skal dog i dette tilfælde regnes med en begrænsning af dataraten til 80 til 90 MBit/s.

Uden at måtte give afkald på sikkerhed.

Med en enkelt knap konfigurerer du en 128 bit AES-kryptering, der gør din dataoverførsel sikker.

Teknologier

- Dataoverførsel via eksisterende strømnet
- 2 x RJ45 (2 x PoE 802.3af eller 1 x PoE 802.3at)
- Understøtter PoE til direkte drift af din PoE-egnede netværksenhed på Powerline adapteren
- Hurtige overførselshastigheder med op til 1000 mbit/s i henhold til G.hn (HomeGrid-standard)
- Understøttelse af op til 16 adaptere i et netværk
- Sikker overførsel via 128 bit AES-kryptering

Powerline PoE Adapter 1000 Mbit/s

Art.-Nr. ITAC10320

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Powerline PoE Adapter 1000 Mbit/s

Anvendelsesformål	Generel overvågning
Artikelvægt	0.21 kg
Bredde	72 mm
Dybde	39 mm
Effektforbrug	35 W
Frekvens	0.00000005 GHz
Højde	146 mm
Længde	39 mm
Maks. PoE-effekt pr. port	15,4 Watt
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Monteringstype	andere
Mål	(LxBxH) 39 x 72 x 146 mm
Netværkskamera protokoller	802.1D, 802.1Q, QoS, IGMP, MLD
Netværksstandarder	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Netværkstilslutning	1x 10/100 Mbit/s Base-T auto-sense (PoE)
PoE-standarder	802.3af
Produktgruppe	Tilbehør
Spændingsforsyning AC	110-240 V
Strømforbrug	800 mA
Tilslutninger	2 x RJ45 (2 x PoE 802.3af eller 1 x PoE 802.3at)
WEEE-gruppe	09