

WLX Pro kontrolboks Plus (uden strømforsyning)

Art.-Nr. ACC016000

Seite 1 von 3



DIGITAL, TRÅDLØS LÅSETEKNOLOGI TIL 320 DØRE

wAppLoxx Pro Plus er det elektroniske låseanlæg til adgangsstyring i erhvervsejendomme og offentlige institutioner.

Kontrolenheden control styrer som central hele det trådløst forbundne system, herunder låsecylindre, andre komponenter og appen. Den integrerede software følger med leverancen. Drift er mulig via internetforbindelse (fjernadgang) eller kun i LAN. Dataoverførslen er altid krypteret (AES-128) og foregår via en sikker peer-to-peer-forbindelse (P2P).

Omfattende, fleksibel og velorganiseret

En kontrolenhed integrerer op til 32 dørkomponenter og 6 trådløse repeatere i ét system. Har du brug for mere? Du skal blot kombinere op til 10 kontrolenheder i systemet og skalere op til 320 komponenter (1:9-kaskadering). Den overskuelige låseplanmatrix i den højtydende software administrerer op til 1.000 brugere i 160 dørgrupper og 100 brugergrupper.

Effektiv softwarestyring og app-betjening

Komplekse krav til adgangen til bygningen (f.eks. tidsplaner for skifteholdsarbejde, forskellige dele af bygningen) kan nemt sættes op i den intuitive software, og låserettigheder og processer styres, ændres og overvåges direkte i softwaren. Alle ændringer overtages straks med et tryk på en knap (i realtid). Systemet er konstrueret til integration af 2 indbrudsalarmsystemer til de-/aktivering umiddelbart ved døren og til 10 IP-kameraer til adgangskontrol via videobillede. Praktisk og populær: Med wAppLoxx Pro Plus appen bliver enhver smartphone til et fuldgældigt låsemedium.

Til erhvervslivet og offentlige myndigheder

Du kan stole på komponenternes mangfoldighed, brede udvalg af tjenester og robuste, vejrbestandige dørkomponenter. Og en effektiv software til adgangsstyring og automatisk hændelsesstyring

WLX Pro kontrolboks Plus (uden strømforsyning)

Art.-Nr. ACC016000

Seite 2 von 3

(bygningssystematisering).

Teknologier

- Central styreenhed til det trådløst forbundne wAppLoxx Pro Plus system (kompatibel med WLX Pro cylindre og WLX cylindre, afhængigt af modellen)
- Integreret software til programmering og styring af låseanlægget for op til 1.000 brugere (wAppLoxx Pro Plus Manager)
- Mulige driftstilstande: Offline, lokalt netværk og online med internetforbindelse
- Op til 32 trådløse dørkomponenter pr. WLX Pro Control Pro Plus og kan integreres med maksimalt 6 WLX Pro repeatere hver
- Opskalering af systemet ved at kombinere op til 10 WLX Pro Control Plus enheder til i alt 320 WLX Pro dørkomponenter
- Tildeling af låsetilladelser i låsematrix for op til 160 dørgrupper og 100 brugergrupper
- Fleksibel adgangstilladelse – også når du er hjemmefra – for alle wAppLoxx Pro dørkomponenter via iOS/Android-app (betalingspligtig)
- Styring af op til 2 alarmanlæg eller 2 sikkerhedsområder umiddelbart ved døren – praktisk og sikkert, inklusive automatisk beskyttelse mod falske alarmer
- Intelligent hændelsesstyring (f.eks. afsendelse af e-mail i tilfælde af et ugyldigt adgangsforsøg)
- Automatisk levering af softwareopdateringer

Tekniske oplysninger - WLX Pro kontrolboks Plus (uden strømforsyning)

Artikelvægt	0.996 kg
Bredde	277 mm
Dybde	53 mm
Farve	Hvid
Husmateriale	Plastkabinet
Højde	247 mm
Kompatibel med	WLX Pro
Kort betegnelse for vare	WLX-PP-CTRL
Kryptering	AES 128-bit
Låsemedier	1000
Længde	53 mm
Maks. driftstemperatur	40 °C
Min. driftstemperatur	0 °C
Monteringstype	Opbouw
Mål	277 × 247 × 53 mm
Omgivelsesbetingelser	maks. 80 % relativ luftfugtighed ikke-kondenserende, anvendelse indendørs
Product security update min until	2030-12-31

WLX Pro kontrolboks Plus (uden strømfor- syning)

Art.-Nr. ACC016000

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - WLX Pro kontrolboks Plus (uden strømfor- syning)

Protokol- og tidsfunktion	Ja
Spændingsforsyning DC	1,5 A / 12 V
Strømforbrug	500 mA
Tilslutninger	Relæ 1-4: 30 V DC, 2 A, indgange 1-6: 0V/12V / 0,1A max.
Trådløs frekvens	868.3 MHz
Trådløs rækkevidde	Indendørs: 30 m, fri luft: 100 m
VdS-klasse	zonder