

ABUS WLAN pan-tilt-udendørskamera

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 1 von 3



Tekniske oplysninger - ABUS WLAN pan-tilt-udendørskamera

Alarmering	Push notification/ E-Mail
Antal brugere	3
Antal preset (forvalg)	3
Artikelvægt	0.65 kg
Audio-bitrate	16 Kbit/s
Audio-kompression	AAC
Audioindgang	mikrofon
Audioudgang	højttaler
Automatisk blændekontrol	Ja
Basishændelse	Hardware objekt-detektion + bevægelsesmaske
Beskyttelsesklasse IP	66
Billedsensor	1/2.8" CMOS
Blænde	F2.0
Bredde	160 mm
Brændvidde	4,1 mm
Dag-/natskift	Auto
Dybde	210 mm
Effektforbrug	4 W
Enhedens konstruktion	PTZ
Farve	hvid
For-/efter alarm hukommelse	op til 3 sek.
Frekvensområde	2,400 –2,485 / 5,0 GHz
Følsomhed	-90 dBm
Horisontal synsvinkel	82 °

ABUS WLAN pan-tilt-udendørskamera

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 2 von 3

Tekniske oplysninger - ABUS WLAN pan-tilt-udendørskamera

Husmateriale	plast
Hvidbalance	AWB
Højde	120 mm
Højtaler	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-drejefilter	Ja
IR-rækkevidde (op til)	20 m
Kan styres med app	Ja
Kanalbredde	20 MHz
Kompatibel med	Smartvest Funk-System
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibilitet	Smartvest-radiosystem
Kryptering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Lagerkapacitet	128
Lagermedium	Micro-SD (op til 128GB)
Lodret synsvinkel	43 °
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	Full HD (1080p) @ 15fps
Med videobevægelsesdetektor	Ja
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-10 °C
Min. luftfugtighed	20
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	1 lx
Mål	210 x 120 x 160 mm
Netværksprotokoller	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Netværkstilslutning	RJ-45-stik (10/100 Mbps)
Netværkstilslutning WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Opløsnings tilstand	Full HD (1080p) / VGA (480p)
Optagelsesfunktioner	Bevægelsesgenkendelse / Manuel
Optisk bølglængde	940
Pan-/tiltområde	270 ° Horisontal / 90 ° Vertikal
Privatzoner	40x24 gitter (statisk)
Produkt program	Comfort
Radio functions	People recognition, Animal recognition, 2-way audio, Pan-tilt, Zoom, Night vision
Samtidig netværksadgang	3

ABUS WLAN pan-tilt-udendørskamera

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - ABUS WLAN pan-tilt-udendørskamera

Sendeeffekt	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spændingsforsyning DC	5 V
Stiktype	DC-stik: 3,5 x 1,35 mm
Strømforsyning	Strømforsyning
Trådløs rækkevidde	afhængigt af lokale forhold: 10-30 m
Trådløst forbundet	Ja
Video Content Analyse (VCA)	Påvisning af mennesker / dyr / køretøjer
Video-bitrate	0,256 - 1,5 Mbit/s
Videokomprimering	H.264
WEEE-gruppe	09