

IP-mini-tube 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB34511A

Seite 1 von 4



ET LILLE KAMERA MED STOR EFFEKT: TIL DIN PROFESSIONELLE OVERVÅGNING

IP-mini-tuben er et diskret overvågningskamera.

Diskret 24/7-overvågning

IP-mini-tuben leverer videostreams i 4 MPx-opløsning. Med sit IP67-hus og integrerede IR-LED'er er den velegnet til indendørs og udendørs brug både dag og nat.

2 linsevarianter for maksimal fleksibilitet

Autom. objektregistrering

Overvågningskameraet skelner pålideligt mellem relevante bevægelser (mennesker, køretøjer) og forstyrrende påvirkninger (grene, lys osv.) - og minimerer antallet af unødvendige bevægelsesalarmer.

Optagelse og kompatibilitet

Optagelse sker på en ABUS optager, ved hjælp af videostyringssoftware eller lokalt på et microSD-kort. Kameraet er kompatibelt med ABUS Secvest, Secoris og WLX Pro Plus.

Praktisk installation

En installationsboks (TVAC32300) bruges til montering med beskyttet kabelføring. Den gratis software ABUS IP Installer forenkler opsætningen i netværket.

ABUS Link Station app: Live-adgang, push-meddelelser

Nem mobilapp-adgang til live-visning, afspilning og push-meddelelser om begivenheder. IPv6-kompatibel.

Bemærkninger: Der medfølger ingen strømforsyning, da strømmen leveres via PoE.

IP-mini-tube 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB34511A

Seite 2 von 4

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af placeringen.

Teknologier

- 4 MPx-opløsning (2.688 x 1.520 @ 25 fps) til skarpe overvågningsbilleder
- Registrering af objekter (mennesker og køretøjer): Bevægelsesdetektering med fuldautomatisk skelnen mellem personer/køretøjer og forstyrrende påvirkninger (grene, lys osv.)
- IR-LED'er til meget klare billedresultater i mørke (op til 30 m rækkevidde)
- Understøtter H.264, H.265, MJPEG (inkl. dynamisk GOP)
- microSD-slot til intern datalagring
- 12 V DC & PoE (802.3af)

Tekniske oplysninger - IP-mini-tube 4 MPx (2,8 mm)

Alarmering	E-mail, NAS, FTP
Andre funktioner	Object Classification Person/Vehicle
Antal IR LED lys	3
Antal brugere	32
Antal streams	3
Anvendelsesformål	Generel overvågning
Artikelvægt	0.5 kg
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedelementer (effektivt)	2688(H) x 1520(V) Pixel
Billedoptimering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)
Billedsensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Bredde	70 mm
Bruttovægt	0.7 kg
Brændvidde	2,8 mm
Dag-/natskift	ICR/Farve/S/H
Digital zoom	Ja
Dybde	170 mm
Dynamikområde (WDR)	120
Effektforbrug	7 W
Elektronisk lukker	1/3 - 1/100000 s
Enhedens konstruktion	Mini Tube
Farve	hvid
Frame rate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Funktioner	Scene Change Detection, Region of Interest
Horisontal synsvinkel	103 °
Husmateriale	metal
Hvidbalance	AWB, manuelt

IP-mini-tube 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB34511A

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - IP-mini-tube 4 MPx (2,8 mm)

Højde	69 mm
ICR dag-/natfunktion	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kameratype	Mini Tube
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Comfion	Ja
Kompatibel med Secoris	Ja
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Ja
Kryptering	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Lagermedium	microSD-kort, 256 GB (valgfrit)
Lodret synsvinkel	55 °
Længde	170 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	2688 x 1520 @ 25 fps
Med videobevægelsesdetektor	Ja
Mikrofon	Nej
Min. driftstemperatur	-25 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.003 lx
Modlyskompensation	WDR, BLC, HLC
Mål	(LxBxH) 170x70x69 mm
Netværksbåndbredde video	32 kBit/s - 8 MBit/s
Netværkskamera protokoller	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Netværkstilslutning LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
ONVIF	Profile G, S, T
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Objektiv	Fix
Objektivfatning	M12
Opløsning	4MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
PoE-standarder	IEEE 802.3af

IP-mini-tube 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB34511A

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - IP-mini-tube 4 MPx (2,8 mm)

Privatzoner	4
Produkt program	Professional
Produktgruppe	Kamera
Registrering af bevægelse	8 zoner
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25 %) V
Strømforbrug	600 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Tilslutninger	1 x RJ45, 1 x DC
Trådløst forbundet	Nej
Understøttede browsere	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Videosystem	IP
WEEE-gruppe	09