

# IP-mini-tube 8 MPx (4K, 4 mm)

Art.-Nr. IPCB38511B

Seite 1 von 4



## ET LILLE KAMERA MED STOR EFFEKT: TIL STRÅLENDE BILLEDEDETALJER

IP-mini-tube er et diskret overvågningskamera.

### Diskret overvågning døgnet rundt

IP-mini-tube leverer videostreams i 4K-opløsning. Med sit IP67-hus og integrerede IR-LED'er er den velegnet til indendørs og udendørs brug både dag og nat.

### 2 objektivvarianter for maksimal fleksibilitet

Kameraet fås med 2 brændvidder - til optimal planlægning og installation: 2,8 mm (102° synsvinkel, IPCB38511A) til bredvinklede billeder og 4 mm (78°, IPCB38511B) til længere afstande.

### Autom. registrering af objekter

Sikkerhedskameraet skelner pålideligt mellem relevante bevægelser (personer, køretøjer) og forstyrrende påvirkninger (grene, lys osv.) - og minimerer dermed unødvendige bevægelsesalarmer.

### Optagelse og kompatibilitet

Optagelse sker på ABUS-optagere, videoadministrations-software eller lokale microSD-kort. Kameraet er kompatibelt med ABUS Secvest, Secoris og WLX Pro Plus.

### Komfortabel ibrugtagning

Der anvendes en installationsboks (TVAC32300) til montering med beskyttet kabelføring. Den gratis ABUS IP Installer-software forenkler opsætningen i netværket.

ABUS Link Station app: Live adgang, push-beskeder

# IP-mini-tube 8 MPx (4K, 4 mm)

Art.-Nr. IPCB38511B

Seite 2 von 4

Nem adgang til mobilappen til livevisning, afspilning og push-meddelelser om begivenheder. IPv6-kompatibel.

Bemærkninger: Der medfølger ingen strømforsyningsenhed, da strømmen leveres via PoE.  
Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet.

## Teknologier

- 8 MPx (4K) opløsning: 3.840 x 2.160 @ 25 fps for strålende overvågningsbilleder
- 4 mm fast objektiv til længere afstande (78° synsvinkel)
- Ultra Low-Light Performance til fremragende billedresultater ved svag belysning
- Registrering af objekter (mennesker og køretøjer): Bevægelsesdetektion med fuldautomatisk skelnen mellem personer/køretøjer og forstyrrende påvirkninger (grene, lys osv.)
- 120 dB WDR-funktion til at kompensere for billedkontraster, kraftigt modlys osv.
- Robust, vejrbestandigt hus (IP67)
- IR-LED'er til meget klare billedresultater i mørke (op til 30 m rækkevidde)
- Understøtter H.264, H.265, MJPEG (inkl. dynamisk GOP)
- microSD-slot til intern datalagring
- 12 V DC & PoE (802.3af)

## Tekniske oplysninger - IP-mini-tube 8 MPx (4K, 4 mm)

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Alarmering                  | E-mail, NAS, FTP                     |
| Andre funktioner            | Object Classification Person/Vehicle |
| Antal brugere               | 32                                   |
| Antal preset (forvalg)      | 3                                    |
| Antal streams               | 3                                    |
| Anvendelsesformål           | Generel overvågning                  |
| Artikelvægt                 | 0.5 kg                               |
| Beskyttelsesklasse IP       | 67                                   |
| Billedelementer (effektivt) | 3840(H) x 2160(V) Pixel              |
| Billedoptimering            | WDR, BLC, HLC, 3D DNR                |
| Billedsensor                | 1/1.8" Progressive Scan CMOS         |
| Bredde                      | 70 mm                                |
| Bruttovægt                  | 0.7 kg                               |
| Brændvidde                  | 4 mm                                 |
| Dag-/natskift               | ICR/Farve/S/H                        |
| Digital zoom                | Ja                                   |
| Dybde                       | 170 mm                               |
| Dynamikområde (WDR)         | 120                                  |
| Effektforbrug               | 7 W                                  |
| Elektronisk lukker          | 1/3 - 1/100000 s                     |

# IP-mini-tube 8 MPx (4K, 4 mm)

Art.-Nr. IPCB38511B

Seite 3 von 4

## Tekniske oplysninger - IP-mini-tube 8 MPx (4K, 4 mm)

|                                  |                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enhedens konstruktion            | Mini-tube                                                                                                                                |
| Farve                            | hvid                                                                                                                                     |
| Frame rate                       | 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps                                                                   |
| Funktioner                       | Scene Change Detection, Region of Interest                                                                                               |
| Horisontal synsvinkel            | 78 °                                                                                                                                     |
| Husmateriale                     | metal                                                                                                                                    |
| Hvidbalance                      | AWB, manuelt                                                                                                                             |
| Højde                            | 69 mm                                                                                                                                    |
| ICR dag-/natfunktion             | Ja                                                                                                                                       |
| IR-LED'er                        | Ja                                                                                                                                       |
| IR-rækkevidde (op til)           | 30 m                                                                                                                                     |
| Kameratype                       | Mini Tube                                                                                                                                |
| Kompatibel med ABUS Link Station | Ja                                                                                                                                       |
| Kompatibel med Comfion           | Ja                                                                                                                                       |
| Kompatibel med Secoris           | Ja                                                                                                                                       |
| Kompatibel med Secvest           | Ja                                                                                                                                       |
| Kompatibel med wAppLoxx          | Ja                                                                                                                                       |
| Kompatibel med wAppLoxx Pro      | Ja                                                                                                                                       |
| Kryptering                       | HTTPS, TLS 1.1/1.2                                                                                                                       |
| Lagermedium                      | microSD-kort, 256 GB (valgfrit)                                                                                                          |
| Lodret synsvinkel                | 43 °                                                                                                                                     |
| Længde                           | 170 mm                                                                                                                                   |
| Maks. driftstemperatur           | 60 °C                                                                                                                                    |
| Maks. luftfugtighed              | 95 %                                                                                                                                     |
| Maks. opløsning @ frame rate     | 3840 x 2160 @ 25 fps                                                                                                                     |
| Med videobevægelsesdetektor      | Ja                                                                                                                                       |
| Mikrofon                         | Nej                                                                                                                                      |
| Min. driftstemperatur            | -25 °C                                                                                                                                   |
| Minimumsbelysning (IR)           | 0 lx                                                                                                                                     |
| Minimumsbelysning (farve)        | 0.003 lx                                                                                                                                 |
| Modlyskompensation               | WDR, BLC, HLC                                                                                                                            |
| Mål                              | (LxBxH) 170x70x69 mm                                                                                                                     |
| Netværksbåndbredde video         | 32 kBit/s - 16 MBit/s                                                                                                                    |
| Netværkskamera protokoller       | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP |
| Netværkstilslutning LAN          | RJ45 10M/100M self-adaptive                                                                                                              |
| ONVIF                            | Profile G, S, T                                                                                                                          |

# IP-mini-tube 8 MPx (4K, 4 mm)

Art.-Nr. IPCB38511B

Seite 4 von 4

## Tekniske oplysninger - IP-mini-tube 8 MPx (4K, 4 mm)

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OSD-sprog                   | DE, UK, FR, NL, DK, IT                                                                         |
| Objektiv                    | Fix                                                                                            |
| Objektivfatning             | M12                                                                                            |
| Opløsning                   | 8MPx                                                                                           |
| Opløsnings tilstand         | Stream 1: 3840 x 2160 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1280 x 720 @ 25 fps    |
| PoE-standarder              | IEEE 802.3af                                                                                   |
| Privatzoner                 | 4                                                                                              |
| Produkt program             | Professional                                                                                   |
| Produktgruppe               | Kamera                                                                                         |
| Registrering af bevægelse   | 8 zoner                                                                                        |
| Sprog, vejledning           | DE, UK, FR, NL, DK                                                                             |
| Spændingsforsyning DC       | 12 (+/-25 %) V                                                                                 |
| Strømforbrug                | 600 mA                                                                                         |
| Støjundertrykkelse          | 3D DNR                                                                                         |
| Tilslutninger               | 1 x RJ45, 1 x DC                                                                               |
| Trådløst forbundet          | Nej                                                                                            |
| Understøttede browsere      | IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge                                                  |
| Video Content Analyse (VCA) | Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit                          |
| Videokomprimering           | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265 |
| WEEE-gruppe                 | 09                                                                                             |