

IP kugledome 8 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB58511A

Seite 1 von 4



STRÅLENDE 8 MPX (4K) OVERVÅGNING

8 MPx (4K) udendørs overvågning døgnet rundt med alle detaljer

IP-kugledomen leverer overvågningsbilleder i ultrahøj opløsning i 8 MPx (4K). Det kompakte, vejrbestandige IP67-hus er designet til robust udendørs brug. Kraftige IR-LED'er giver detaljerede billeder både om dagen og om natten. Der er altid adgang til kameraet via en mobil app.

Bedste oversigt

IP-domen overskuer et område på 110°. Kombinationen af vidvinkel og høj 4K-opløsning giver det bedste overblik over store rum, områder osv.

Autom. registrering af objekter

Sikkerhedskameraet har WDR-modlyskompensation og bevægelsesdetektion. Det skelner pålideligt mellem relevante bevægelser (personer, køretøjer) og forstyrrende påvirkninger (grene, lys osv.) - og minimerer dermed unødvendige bevægelsesalarmer.

Optagelse og kompatibilitet

Optagelse sker på en ABUS optager, en videoadministrations-software eller et lokalt microSD-kort. Kameraet er kompatibelt med ABUS Secvest, Secoris og wAppLoxx Pro Plus.

Komfortabel ibrugtagning

IP-domen monteres i loftet eller på væggen (vægbeslag og installationsboks fås). Den gratis software ABUS IP Installer inkl. Camera Finder er tilgængelig til hurtig idriftsættelse i netværket.

Bemærkninger: Der medfølger ingen strømforsyningsenhed, da strømmen kan leveres via PoE.

IP kugledome 8 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB58511A

Seite 2 von 4

Det effektive IR-område varierer afhængigt af stedet.

Teknologier

- 8 MPx (4K) opløsning: 3.840 x 2.160 @ 20 fps for skarpe overvågningsbilleder i ultrahøj opløsning
- 2,8 mm fast objektiv for et godt overblik (110° synsvinkel)
- 120 dB WDR-funktion til at kompensere for billedkontraster, kraftigt modlys osv.
- Registrering af objekter (mennesker og køretøjer): Bevægelsesdetektion med fuldautomatisk skelnen mellem personer/køretøjer og forstyrrende påvirkninger (grene, lys osv.)
- Robust, vejrbestandigt hus (IP67)
- IR-LED'er til meget klare billedresultater i mørke (op til 30 m rækkevidde) uden forstyrrende refleksioner i glaskuplen (udvendige LED'er)
- Understøtter H.264, H.265, MJPEG (inkl. dynamisk GOP)
- microSD-slot til intern datalagring
- 12 V DC & PoE (802.3af)

Tekniske oplysninger - IP kugledome 8 MPx (2,8 mm)

Alarmering	E-mail, NAS, FTP
Andre funktioner	Object Classification Person/Vehicle
Antal IR LED lys	2
Antal brugere	32
Antal streams	3
Anvendelsesformål	Generel overvågning
Artikelvægt	0.83 kg
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedelementer (effektivt)	3840(H) x 2160(V) Pixel
Billedoptimering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR
Billedsensor	1/1,8" Progressive Scan CMOS
Bredde	139 mm
Bruttovægt	0.7 kg
Brændvidde	2,8 mm
Dag-/natskift	ICR/Farve/S/H
Diameter	139 mm
Digital zoom	Ja
Dynamikområde (WDR)	120
Effektforbrug	7 W
Elektronisk lukker	1/3 - 1/100000 s
Enhedens konstruktion	Dome
Farve	hvid
Frame rate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps

IP kugledome 8 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB58511A

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - IP kugledome 8 MPx (2,8 mm)

Funktioner	Scene Change Detection, Region of Interest
Horisontal synsvinkel	110 °
Husmateriale	metal
Hvidbalance	AWB, manuelt
Højde	128 mm
ICR dag-/natfunktion	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kameratype	Dome
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Comfion	Ja
Kompatibel med Secoris	Ja
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Ja
Kryptering	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Lagermedium	microSD-kort, 256 GB (valgfrit)
Lodret synsvinkel	59 °
Længde	139 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	3840 x 2160 @ 25 fps
Med videobevægelsesdetektor	Ja
Mikrofon	Nej
Min. driftstemperatur	-25 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.003 lx
Modlyskompensation	WDR, BLC, HLC
Mål	(LxBxH) 139x139x128 mm
Netværksbåndbredde video	32 kBit/s - 16 MBit/s
Netværkskamera protokoller	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Netværkstilslutning LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
ONVIF	Profile G, S, T
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Objektiv	Fix
Objektivfatning	M12

IP kugledome 8 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB58511A

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - IP kugledome 8 MPx (2,8 mm)

Opløsning	8MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 3840 x 2160 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1280 x 720 @ 25 fps
PoE-standarder	IEEE 802.3af
Privatzoner	4
Produkt program	Professional
Produktgruppe	Kamera
Registrering af bevægelse	8 zoner
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25 %) V
Strømforbrug	600 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Tilslutninger	1 x RJ45, 1 x DC
Trådløst forbundet	Nej
Understøttede browsere	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
WEEE-gruppe	09