

Udendørs Dag/Nat-Mini-Domekamera

Art.-Nr. TVCC34011

Seite 1 von 2



Diskret overvågning indendørs eller udendørs

Det analoge udendørs domekamera med dag-/natsigt er især egnet til udvidelse af 4-kanal-optageren TVVR33601 og videoovervågningssettet TVVR33620D/T. Det overbeviser med sit enkle design og den høje beskyttelsesklasse (IP67), hvormed den kan anvendes indendørs og udendørs. Kameraet har integrerede IR-LED'er til anvendelse hele døgnet om dagen og natten.

Med den høje, detaljerede opløsning på 600 TVL leverer det nøjagtige videobilleder, der gør en præcis genkendelse af personer mulig.

Fleksible monteringsmuligheder

Med det medfølgende 30 m kombikabel og strømforsyningen er en hurtig og enkel montering sikret.

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet. Lysabsorberende overflader eller ingen IR-lysreflekterende genstande i synsfeltet reducerer IR-rækkevidden eller giver et for mørkt videobillede. Desuden kan reflekterende genstande i umiddelbar afstand af kameraet (tagrende, mur) give forstyrrende refleksioner af IR-lyset i billedet.

Teknologier

- Kompakt udendørs-domekamera med dag-/natsigt
- Alsidig anbringelsesmulighed for kameraet - uanset om det er indendørs eller udendørs
- Diskret design og høj beskyttelsesklasse (IP67)
- Høj detaljeret opløsning takket være 600 TVL
- Inkl. 1 x 30 meter koaksialkabel
- Ideel til udvidelse af TVVR33601 eller TVVR33620D

Udendørs Dag/Nat-Mini-Domekamera

Art.-Nr. TVCC34011

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Udendørs Dag/Nat-Mini-Domekamera

Artikelvægt	0.4 kg
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedsensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Bredde	90 mm
Bruttovægt	1.3 kg
Brændvidde	2,8 mm
Dag-/natskift	Elektromekanisk IR-cut-filter
Diameter	90 mm
Dybde	90 mm
Effektforbrug	4.8 W
Enhedens konstruktion	Dome
Farve	hvid
Horisontal synsvinkel	75 °
Hvidbalance	Auto
Højde	68 mm
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	20 m
Længde	90 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Med videobevægelsesdetektor	Nej
Min. driftstemperatur	-20 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.1 lx
Mål	90 x 90 x 68 mm
Objektiv	Fix
Opløsning	720 x 480
Produkt program	Performance
Produktgruppe	Video
Spændingsforsyning DC	12 V
Strømforbrug	400 mA
TVL	600
Trådløst forbundet	Nej
Videoudgang	1.0 Vss
WEEE-gruppe	09