

IP-mini-dome 4 MPx (4 mm)

Art.-Nr. IPCB44511B

Seite 1 von 4



ET LILLE KAMERA MED STOR EFFEKT: TIL DIN PROFESSIONELLE OVERVÅGNING
Det kompakte IP-mini-dome-overvågningskamera i elegant antracitsort.

Diskret overvågning 24/7

Domen leverer videostreams i 4 MPx opløsning. Med sit IP67-hus og integrerede IR-LED'er er det velegnet til indendørs og udendørs brug dag og nat.

2 linsevarianter for maksimal fleksibilitet

Kameraet fås med 2 brændvidder - for nem planlægning og installation: 2,8 mm (103° synsvinkel, IPCB44611A) til vidvinkelbilleder og 4 mm (83°, IPCB44611B) til f.eks. korridorer.

Autom. objektregistrering

Overvågningskameraet skelner pålideligt mellem relevante bevægelser (mennesker, køretøjer) og forstyrrende påvirkninger (grene, lys osv.) - og minimerer antallet af unødvendige bevægelsesalarmer.

Optagelse og kompatibilitet

Optagelse sker på en ABUS optager, ved hjælp af videostyringssoftware eller lokalt på et microSD-kort. Domen er kompatibel med ABUS Secvest, Secoris og WLX Pro Plus.

Praktisk installation

Installationsboks (TVAC32400X) og vægbeslag (TVAC32420X) fås til montering i loftet eller på væggen. Softwaren ABUS IP Installer forenkler netværksopsætningen.

ABUS Link Station app: Live-adgang, push-meddelelser

Nem mobilapp-adgang til live-visning, afspilning og push-meddelelser om begivenheder. IPv6-kompatibel.

IP-mini-dome 4 MPx (4 mm)

Art.-Nr. IPCB44511B

Seite 2 von 4

Bemærkninger: Uden strømforsyning, da strømmen leveres via PoE.
Den effektive IR-rækkevidde varierer afhængigt af placeringen.

Teknologier

- 4 MPx-opløsning (2.688 x 1.520 @ 25 fps) til skarpe overvågningsbilleder
- Registrering af objekter (mennesker og køretøjer): Bevægelsesdetektering med fuldautomatisk skelnen mellem personer/køretøjer og forstyrrende påvirkninger (grene, lys osv.)
- IR-LED'er til meget klart nattesyn (op til 20 m rækkevidde) uden kuppel-effekt takket være udvendige LED'er (ingen forstyrrende refleksioner)
- Understøtter H.264, H.265, MJPEG (inkl. dynamisk GOP)
- microSD-slot til intern datalagring
- 12 V DC & PoE (802.3af)

Tekniske oplysninger - IP-mini-dome 4 MPx (4 mm)

Alarmering	E-mail, NAS, FTP
Andre funktioner	Object Classification Person/Vehicle
Antal IR LED lys	2
Antal brugere	32
Antal streams	3
Anvendelsesformål	Generel overvågning
Artikelvægt	0.34 kg
Audio	Integreret: Mikrofon
Beskyttelsesklasse IK	8
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedelementer (effektivt)	2688(H) x 1520(V) Pixel
Billedoptimering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)
Billedsensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Bredde	109 mm
Bruttovægt	0.65 kg
Brændvidde	4 mm
Dag-/natskift	ICR/Farve/S/H
Diameter	109 mm
Digital zoom	Ja
Dynamikområde (WDR)	120
Effektforbrug	8.5 W
Elektronisk lukker	1/3 - 1/100000 s
Enhedens konstruktion	Mini Dome
Farve	hvid

IP-mini-dome 4 MPx (4 mm)

Art.-Nr. IPCB44511B

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - IP-mini-dome 4 MPx (4 mm)

Frame rate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Funktioner	Scene Change Detection, Region of Interest
Horisontal synsvinkel	83 °
Husmateriale	metal
Hvidbalance	AWB, manuelt
Højde	58 mm
ICR dag-/natfunktion	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	20 m
Kameratype	Mini-dome
Kompatibel med	ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Comfion	Ja
Kompatibel med Secoris	Ja
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Ja
Kryptering	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Lagermedium	microSD-kort, 256 GB (valgfrit)
Lodret synsvinkel	45 °
Længde	109 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	2688 x 1520 @ 25 fps
Med videobevægelsesdetektor	Ja
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-25 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.003 lx
Modlyskompensation	WDR, BLC, HLC
Mål	(LxBxH) 109x109x58 mm
Netværksbåndbredde video	32 kBit/s - 8 MBit/s
Netværkskamera protokoller	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Netværkstilslutning LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Objektiv	Fix

IP-mini-dome 4 MPx (4 mm)

Art.-Nr. IPCB44511B

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - IP-mini-dome 4 MPx (4 mm)

Objektivfatning	M12
Opløsning	4MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
PoE-standarder	IEEE 802.3af
Privatzoner	4
Produkt program	Professional
Produktgruppe	Kamera
Registrering af bevægelse	8 zoner
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25 %) V
Strømforbrug	650 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Tilslutninger	1 x RJ45, 1 x DC
Trådløst forbundet	Nej
Understøttede browsere	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
WEEE-gruppe	09