

Analog HD 4-kanals optager

Art.-Nr. HDCC90002

Seite 1 von 3



Hurtig installation via plug & play

Den 4-kanals analoge HD videooptager muliggør enkel idriftsættelse - ideel til eftermontering af eksisterende anlæg eller nye projekter med analog HD-teknologi. Kameraerne tilsluttes direkte via koaksialkabel eller et valgfrit 2-tråds transmissionssæt - uden netværk eller kompleks opsætning. Systemet er straks klar til brug og giver livebilleder og optagelser i realtid.

Effektiv lagring takket være H.265-komprimering

Optageren bruger lagerpladsen særligt effektivt takket være moderne H.265-komprimering. Det gør det muligt at arkivere store datamængder på en pladsbesparende måde. Der kan installeres en harddisk med op til 12 TB - til langvarig og pålidelig videooptagelse.

Intuitiv betjening - lokalt og mobilt

Den analoge HD-optager kan betjenes fleksibelt - enten direkte på monitoren, via webbrowser, med ABUS CMS-software eller mobilt via ABUS Link Station-appen til Android og iOS. Det gør det nemt at få adgang til livebilleder og optagelser når som helst og uafhængigt af stedet.

Intelligent objektregistrering

Den integrerede AI-analyse skelner pålideligt mellem mennesker og køretøjer og minimerer forstyrrende påvirkninger som lysrefleksioner eller bevægelser forårsaget af grene - for optimal bevægelsesregistrering.

Kompatibel med almindelige videoformater (Pentaplex)

TVI (op til 8 MPx), CVI (op til 8 MPx), AHD (op til 5 MPx) og FBAS/CVBS (PAL/NTSC) understøttes ved alle BNC-indgange. Derudover kan der integreres op til to ABUS IP-kameraer (op til 8 MPx).

Teknologier

- Ventilatorløst design til støjsvag drift
- Pentaplex-støtte: Optagelse og livevisning af alle kanaler op til 8 MPx (udvalgte ABUS IP-kameraer, TVI, CVI, AHD, CVBS)
- Effektiv H.265-komprimering for reduceret lagerbehov
- Ideel til eftermontering af eksisterende systemer med højere opløsning
- Understøtter kabellængder på op til 500 m (RG6-kabel, 720p-opløsning)
- Intelligent objektgenkendelse (menneske/køretøj) til præcis klassificering og registrering af mennesker og køretøjer

Analog HD 4-kanals optager

Art.-Nr. HDCC90002

Seite 2 von 3

i realtid

- Fleksibel betjening: via monitor, browser, app eller ABUS CMS-software
- Mulighed for tilslutning af op til 2 ekstra IP-kameraer
- Optagelse på 1x HDD med op til 12 TB lagerkapacitet
- 2-vejs audio- og alarmblinkfunktion mulig i kombination med HDCC52512 / HDCC32512

Tekniske oplysninger - Analog HD 4-kanals optager

Alarmering	Akustisk advarselssignal, on-screen display-signal, e-mail
Alarmindgange (NO/NC)	4
Antal HDD'er	1
Artikelvægt	2.43 kg
Audio	Line In: 4 x RCA (2,0 V p-p, 1000 Ω), Audio Out: 1 x RCA (1000 Ω)
Audio-bitrate	64 kbit/s
Audio-kompression	G.711u
Batteri - GRS-type	CR1220 / AAA
Batteritype	CR1220 / AAA
Bredde	380 mm
Bruger niveauer	2
DDNS	Ja
Datasikring	2 x USB 2.0
Driftstilstand	Triplex
Dybde	320 mm
Effektforbrug	10 W
Enhedens konstruktion	andere
For-/efter alarm hukommelse	0-2 / 5-900
HDMI udgang	Ja
Hardware watchdog	Ja
Højde	48 mm
Kameraindgange	4 x BNC (HD-TVI, HD-CVI, AHD, Analog CVBS)
Kameraudgange	1 x BNC (Analog CVBS)
Lagermedium	1 x SATA HDD (max. 10 TB)
Længde	320 mm
Maks. antal kontrolindgange	4
Maks. antal videoindgange	4
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Med videobevægelsesdetektor	Ja
Min. driftstemperatur	-10 °C
Mobil adgang	Ja

Analog HD 4-kanals optager

Art.-Nr. HDCC90002

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - Analog HD 4-kanals optager

Monitorudgange	1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Main BNC
Mål	380 x 320 x 48 mm
NTP	Ja
Netværks gennemgang i alt (input/output)	96Mbit (0 Mbit/96 Mbit)
Netværksfunktioner	DVR: NAS-lagring, IP-SAN-lagring / optager-software: Livevisning, afspilning, dataeksport / webinterface: Livevisning, afspilning, dataeksport, logfiler, indstillinger / apps: Livevisning, afspilning
Netværkskameraer	Se kompatibilitetsliste i downloadområdet
Netværksprotokoller	TCP/IP, PoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
Netværkstilslutning	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps
Opløsning HDMI-udgang	1920 x 1080 / 60 Hz, 1280 x 1024 / 60 Hz, 1280 x 720 / 60 Hz, 1024 x 768 / 60 Hz
Opløsning optagelse @ frame rate pr. kamera	2MPx @ 25 billeder/s, 3MPx @ 18 billeder/s
Optagelses-bitrate	32 Kbit/s bis zu 10 Mbit/s
Optagelsesfunktioner	VCA (Tripwire, Intrusion Detection), bevægelsesgenkendelse, alarm, bevægelsesgenkendelse og alarm, bevægelsesgenkendelse eller alarm, tidsplan, manuel
Overholder Loi Sarkozy (kun gældende for FR)	Ja
PTZ-styring	Coax
Produktgruppe	Optagelsesløsning
Relæudgang	1
Sabotageovervågning video	Ja
Samlet frame rate (PAL)	100
Samtidig netværksadgang	32 kanaler
Software	ABUS CMS-software
Spændingsforsyning AC	100 - 240 V
Styring	Mus, pc-software, integreret webserver
Søgefunktioner	Smart-search, VCA, hændelse, dato og klokkeslæt
Videokanaler HD-SDI	0
Videokanaler HD-TVI	4
Videokanaler IP	2
Videokanaler analog	4
Videokanaler samlet	6
Videokomprimering	H.265
Visninger	1 / 4
WEEE-gruppe	09
Webserver	Ja