



Det kunne ikke være nemmere

Leder du efter et sikkerhedskamera, der fungerer uden internet, WLAN, computer og mobiltelefon? Klar til brug på få sekunder og ekstremt nemt at bruge? Så er ABUS EasyLook BasicSet det helt rigtige for dig.

Sættet består af et overvågningskamera og en fleksibel, kompakt 7-tommers skærm. Det sørger for pålidelig videoovervågning dag og nat og udfører sine funktioner uden internet/WLAN, uden app og uden separate enheder som f.eks. en smartphone. En praktisk løsning for unge og ældre, fordi begge sætkomponenter kun har brug for strøm; videodata og indstillinger er sikkert krypteret og overføres hurtigt og trådløst. Sættet kan til enhver tid udvides til op til 4 kameraer.

Er der en ubuden gæst på færd, eller er det blot pakkebuddet, der står ved døren? Kameraets smarte bevægelsesregistrering registrerer pålideligt mennesker og dyr. Monitoren giver derefter et signal og viser dig, hvad der sker. Du skal blot trykke på skærmen - så kan du tale tilbage via kameraet, så hoveddøren kan holdes lukket, hvis du er i tvivl. I øvrigt: Kameraet ignorerer uvæsentlige bevægelser af f.eks. blade i vinden eller varmestråling fra varmeapparater.

Hvis det er nødvendigt, kan du bruge skærmen trådløst i kort tid og placere den på det sted, hvor der er brug for den. Også yderst praktisk: Sættet er klar til brug på få sekunder - du skal blot tænde for kameraet og monitoren - og så kan du se det første livebillede. Derefter er det lige så nemt at foretage et par personlige indstillinger via skærmen.

Teknologier

- Trådløst sæt med overvågningskamera og bærbar monitor med touchskærm; høj rækkevidde, pålidelig bevægelsesregistrering, alarm- og optagefunktion, samtalefunktion, nattesyn, maskering af privat zone og meget mere
- Meget enkel håndtering uden ekstra udstyr, uden internet/WLAN (slut kameraet til, tænd skærmen, efter et par sekunder kan du se det første livebillede; letforståelig brugermenu til personlige indstillinger)

- Ude og inde registrerer sikkerhedskameraet sikkert personer/dyr pga. den smarte bevægelsesregistrering (integreret bevægelsesdetektor/passiv infrarød sensor, forkortet PIR, registrerer varme; kamerasoftware analyserer parallelt for bevægelse)
- Omgående og automatisk omstilling af monitoren til alarm- og optagelsestilstand (sirenellyd på monitoren kan til- og frakobles efter behov; indsæt et kommercielt tilgængeligt microSD-kort med op til 128 GB til lagring)
- Fleksibel skærm med kapacitivt 7 farvedisplay af høj kvalitet; til visning af livebilleder og optagelser (ca. 2 timer i batteritilstand ved behov) og til samtale (2-vejs lyd via højttaler og mikrofon)
- Personlige indstillinger via touchskærm; deaktiver lyd til optagelser (overholder GDPR/databeskyttelsen), billedområder med/uden registrering, tidsplaner, private zoner
- Klart nattesyn i sort/hvid (via infrarød LED) på op til 15 meter, 3-megapixel kameraopløsning, zoomfunktion, 82-graders synsvinkel, kameraets beskyttelsesklasse IP66 (vejrbestandigt; beskyttelse mod kraftige vandstråler, støvtæt)
- Kan til enhver tid udvides til i alt 4 kameraer (ekstra kamera til ABUS EasyLook BasicSet)
- Ingen yderligere omkostninger (intet abonnement, ingen cloud)

Tekniske oplysninger - ABUS EasyLook BasicSet

Anvendelsesområder	Udeområde
Artikelvægt	1.05 kg
Kan styres med app	Nej
Location	Interior, Outdoor use
Maks. antal videoindgange	4
Produkt program	Comfort
Radio functions	People recognition, Zoom, Intercom (2-way audio), Night vision
Skærmdiagonal	7 in
Strømforsyning	Strømforsyning
Videosystem	Stand-alone
WEEE-gruppe	09

Tekniske oplysninger - ABUS EasyLook monitor

Alarmering	Akustisk advarselssignal
Antal kanaler	4
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - driftstid	Op til 2 h
Batteri - fast monteret	Ja
Batteri - mængde	2
Batteritype	5200mAH genopladeligt batteri
Effektforbrug	8.4 W
Farve	Sort
Frekvensområde	2,403 - 2,478 GHz
Følsomhed	-88 dBm

Tekniske oplysninger - ABUS EasyLook monitor

Husmateriale	plastique
Højttaler	Ja
Kanalbredde	20/40 MHz
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kryptering	WPA2
Lagermedium	MicroSD klasse 10 (maks. 128 GB)
Maks. driftstemperatur	40 °C
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	0 °C
Modulation	DSSS , OFDM
Monitortype	7" kapacitiv touchscreen
Mål	(B x L x H) 199 x 32 x 123 mm
OSD-sprog	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Opløsning	1024 x 600p
Opløsning optagelse @ frame rate pr. kamera	3MP @15 fps
Opløsnings tilstand	3 MP (2304 x 1296)
Optagelsesfunktioner	Tidsplan, bevægelsesgenkendelse
Overførselskanaler	13
Produkt program	Comfort
Sendeeffekt	20 dBm
Skærmdiagonal	7 in
Spændingsforsyning DC	12 V
Stiktype	DC-stik: 5,5 x 2,1 mm
Tilslutninger	Strøm: DC-stik / USB 2.0
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 20 - 50 m
Videokomprimering	H.264+
Visninger	1 / 4 (Quad)
EAN	4043158205305

Tekniske oplysninger - ABUS EasyLook Kamera

Basishændelse	PIR & Software + Motion Mask
Beskyttelsesklasse IP	66
Billedsensor	1/3" CMOS
Brændvidde	4 mm
Dag-/natskift	Auto
Effektforbrug	3.6 W
Farve	Sort

Tekniske oplysninger - ABUS EasyLook Kamera

Frekvensområde	2,403 - 2,478 GHz
Følsomhed	-88 dBm
Horisontal synsvinkel	82 °
Husmateriale	plastique
Hvidbalance	Auto
Højtaler	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-drejefilter	Ja
IR-rækkevidde (op til)	15 m
Kanalbredde	20 MHz
Kompatibel med	PPDF17000
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kryptering	WPA2
Lodret synsvinkel	42 °
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	2308 x 1296 @15fps
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-10 °C
Min. luftfugtighed	30
Minimumsbelysning (IR)	0.1 lx
Minimumsbelysning (farve)	1 lx
Mål	(B x L x H) 61 x 161 x 77 mm
Opløsnings tilstand	2308 x 1296 (3MP)
Optisk bølglængde	940
PIR-rækkevidde	8 m
PIR-synsvinkel	85 °
Privatzoner	4
Produkt program	Comfort
Sendeeffekt	20 dBm
Spændingsforsyning DC	12 V
Stiktype	DC-stik: 5,5 x 2,1 mm
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 20 - 50 m
Video-bitrate	2Mbps
Videokomprimering	H.264+
EAN	4043158222340