

ABUS analog HD/6-kanals hybrid-videoptager

Art.-Nr. TVVR33602

Seite 1 von 3



En til alle

Optageren er ideel til hybrid, dvs. samtidig drift af analoge HD- og IP-kameraer. Det samme gælder for en blanding af nye og eksisterende kameraer på stedet. Den kan placeres fleksibelt og gemme efter behov.

Hybrid-videoptageren optager videodata fra op til 6 tilsluttede kameraer - integrer blot en standard 3,5-tommers harddisk (tilbehør), og du er klar til at gå i gang. Hver af de 4 analoge HD-kanaler kan konverteres til en ekstra kanal til IP-kameraer med et enkelt klik, hvis det er nødvendigt. Også praktisk: Optageren kan placeres efter behov, i et serverskab eller blot ved siden af den monitor, som den betjenes fra. Et rigtig godt grundlag for at opbygge et fleksibelt og professionelt overvågningsanlæg.

Alle funktioner tilgås via en etableret brugergrænseflade - om ønsket på afstand via internettet. Smarte tilstande hjælper dig med at søge efter scener hurtigt og effektivt. Den stærke datakomprimering sikrer effektiv udnyttelse af hukommelsen. Afhængigt af konfigurationen kan der optages i uger eller måneder - f.eks. ved manuel udløsning eller bevægelsesdetektering. Idriftsættelsen er også nem: Tilslut optageren til firma- eller hjemmenetværket, og kald brugergrænsefladen frem via pc og browser, eller tilslut den blot til en separat monitor - det første livebillede fra kameraerne kan ses efter kort tid. Individuelle indstillinger kan også foretages hurtigt.

Brugere af ABUS Link Station-appen modtager en push-besked, når systemet er i drift i netværket, og en bevægelsesalarm udløses. Pro-versionen af appen giver ubegrænset mobiladgang. Gratis med Lite-versionen: op til 60 minutter/måned med datastreaming (livevisning/afspilning).

Teknologier

- Gemmer pålideligt videodata fra op til 4 analoge HD-kameraer plus 2 IP-kameraer (2 eller op til 4 megapixel); understøtter samtidig visning af flere livestreams på en monitor (multi-view)
- Integration af kameraer fra forskellige producenter efter behov; også ideel til eftermontering/tilføjelse til ældre systemer (understøtter TVI, AHD, CVI og CVBS); hvis det er nødvendigt, kan alle 6 kanaler bruges med IP-kameraer
- Find hurtigt den scene, du leder efter, takket være den overskuelige afspilning; gemmer op til 10 TB på en 3,5-tommer HDD/harddisk (tilbehør); stærk H.265 Plus-videokomprimering til længere optagelse (afhængigt af kameraet)
- Nem idriftsættelse på få minutter direkte via monitor eller pc/browser og gratis ABUS IP Installer-software (søger på netværket efter IP-adresser på tilsluttet udstyr)
- Etableret brugergrænseflade til konfiguration (bevægelsesregistrering, tidsplaner osv.); alarm efter behov via advarselstone på NVR'en, skærmvisning (on-screen-display/OSD-signal), e-mail og/eller push-besked i appen

ABUS analog HD/6-kanals hybrid-videoptager

Art.-Nr. TVVR33602

Seite 2 von 3

- Nem integration i et serverskab (standardhøjde 1U) ved hjælp af en hylde (tilbehør); placeres på en plan overflade efter behov, f.eks. i nærheden af den monitor, hvorfra brugerne betjener optageren (støjsvag drift, uden ventilator)
- Praktisk styring af flere optagere på en central pc ved hjælp af gratis Central Monitoring Station-software (ABUS CMS); op til 256 optagere og 1.024 kameraer, hvis det er nødvendigt i et teknologi-mix (IP, analog HD)
- Nem mobil adgang til livestream og optagelser med smartphone/tablet via ABUS Link Station appen

Tekniske oplysninger - ABUS analog HD/6-kanals hybrid-videoptager

Alarmering	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Artikelvægt	2.08 kg
Audioindgang	1x RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
Audioudgang	1x RCA (Linear, 1kΩ)
Batteri - mængde	1
Bredde	315 mm
Bruttovægt	2.9 kg
Dybde	240 mm
Effektforbrug	14 W
Enhedens konstruktion	andere
Hus	1U Chassis
Husmateriale	Metal, Plast
Højde	48 mm
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lagermedium	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 10TB) / NAS
Maks. antal videoindgange	4
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	TVI: 4MPx, 3MPx, 2MPx @ 30fps / 1MPx @ 60 fps AHD: 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps CVI: 2MPx, 1MPx @ 30fps CVBS: Support
Med videobevægelsesdetektor	Ja
Min. driftstemperatur	-10 °C
Mål	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Netværks gennemgang i alt (input/output)	72 MBit/s (24 MBits/48 MBits)
Netværksprotokoller	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Netværkstilslutning	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface

ABUS analog HD/6-kanals hybrid-videoptager

Art.-Nr. TVVR33602

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - ABUS analog HD/6-kanals hybrid-videoptager

OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Opløsning HDMI-udgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Opløsning VGA-udgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Opløsning optagelse @ frame rate pr. kamera	4MPx Stream: 4MPx @ 15fps, 2MPx / 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps3MPx Stream: 3MPx / 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 15 fps2MPx Stream: 2MPx / 1MPx @ 15fps, WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps1MPx Stream: 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps
Optagelsesfunktioner	Manuel, tidsplan, bevægelsesgenkendelse
Produkt program	Performance
Produktgruppe	Video
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / ABUS CMS / IP Installer
Spændingsforsyning DC	12 V
Strømforbrug ekskl. harddisk	8
Synkron afspilning	4
USB-tilslutning	2x USB 2.0
Understøttede IP-kameraer	se kompatibilitetslisten
Understøttede browsere	IE11 (Plugin), Edge/Chrome (Plugin)
Videoindgang	4x BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Videokanaler HD-TVI	4
Videokanaler IP	6
Videokanaler samlet	6
Videokomprimering	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus
WEEE-gruppe	09
Ydeevne afkodning (lokal livevisning og afspilning)	4x 2MPx
Ydelse	14 W