

ABUS komplet sæt med NVR og 2 PoE mini-dome-kameraer

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 1 von 5



Overvåg effektivt, spar tid og penge
Til virksomhed, butik eller hjem: Alt i ét sæt.

Dette alt-i-ét-sæt sparer dig tid og penge. Du behøver ikke længere at købe alting separat, da sættet indeholder to overvågningskameraer, en netværksvideoptager (NVR) og alt det tilbehør, du har brug for til et kompakt og professionelt overvågningssystem. Harddisken, netværkskablet og en computermus følger praktisk talt med som gave. Og det bliver endnu billigere, fordi du ikke behøver at organisere en separat strømforsyning til kameraerne - kun ét kabel pr. kamera til NVR'en - og data og strøm (Power over Ethernet, PoE) leveres allerede.

Optageren kan placeres i serverskabet eller blot ved siden af den skærm, som den betjenes fra. Åbn brugergrænsefladen (også mulig via pc/browser), og efter kort tid kan man se det første livebillede fra kameraerne.

Til adgang på stedet og fjernadgang via internettet: Tilpassede indstillinger kan foretages når som helst. Smarte tilstande hjælper dig med at finde optagelser og scener hurtigt og effektivt. Den stærke datakomprimering sikrer effektiv udnyttelse af hukommelsen. Afhængigt af konfigurationen kan der optages i uger eller måneder - f.eks. ved manuel udløsning eller bevægelsesdetektering. Nattesynet strækker sig op til 30 meter.

Brugerne får en push-meddelelse via ABUS Link Station appen i tilfælde af f.eks. en bevægelsesalarm. Pro-versionen af appen giver ubegrænset mobiladgang. Gratis med Lite-versionen: op til 60 minutter/måned med datastreaming (livevisning/afspilning).

Teknologier

- Alt-i-et-sæt bestående af to PoE-overvågningskameraer til indendørs/udendørs brug, netværksvideoptager (NVR) inkl. 1 TB harddisk/HDD (op til 10 TB muligt), trådløs USB-mus inkl. batterier, to 18 m netværkskabler m.m.
- Nem mobil adgang til livestream og optagelser med smartphone/tablet via ABUS Link Station appen
- Praktisk styring af flere optagere på en central pc ved hjælp af gratis Central Monitoring Station-software (ABUS CMS); op til 256 optagere og 1.024 kameraer, hvis det er nødvendigt i et teknologi-mix (IP, analog HD)
- Kan til enhver tid udvides til i alt 4 IP-kameraer med 4K-opløsning

ABUS komplet sæt med NVR og 2 PoE mini-dome-kameraer

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 2 von 5

Tekniske oplysninger - ABUS komplet sæt med NVR og 2 PoE mini-dome-kameraer

Artikelvægt	3.33 kg
Batteri - mængde	1
Enhedens konstruktion	Dome
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Maks. antal videoindgange	4
Produkt program	Performance
Produktgruppe	Videosæt
WEEE-gruppe	09

Tekniske oplysninger - 2MPx IP PoE mini-domekamera

Alarmering	e-mail, NAS, FTP
Antal IR LED lys	3
Antal brugere	32
Antal streams	2
Artikelvægt	0.5 kg
Beskyttelsesklasse IK	10
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedoptimering	3D DNR
Billedsensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Bredde	111 mm
Bruttovægt	0.65 kg
Brændvidde	2,8 mm
Dag-/natskift	ICR/Farve/S/H
Diameter	111 mm
Effektforbrug	6.5 W
Enhedens konstruktion	Dome
Farve	hvid
Horisontal synsvinkel	111 °
Husmateriale	plast / metal
Hvidbalance	AWB, manuelt
Højde	85 mm
ICR dag-/natfunktion	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej

ABUS komplet sæt med NVR og 2 PoE mini-dome-kameraer

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 3 von 5

Tekniske oplysninger - 2MPx IP PoE mini-domekamera

Kompatibel med wAppLoxx Pro	Nej
Kryptering	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Lagermedium	microSD-kort, 256 GB (valgfrit)
Lodret synsvinkel	59 °
Længde	111 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	1920 x 1080 @ 25 fps
Med videobevægelsesdetektor	Ja
Min. driftstemperatur	-25 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.005 lx
Mål	(LxBxH) 111x111x85 mm
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Opløsning	2MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps
PoE-standarder	802.3af
Privatzoner	4
Produkt program	Performance
Produktgruppe	Kamera
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25 %) V
Strømforbrug	420 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Trådløst forbundet	Nej
Understøttede browsere	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
WEEE-gruppe	09
EAN	4043158200423

Tekniske oplysninger - ABUS NVR optager, 4 kanaler m/ PoE switch

Alarmering	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Artikelvægt	2.01 kg
Audioindgang	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Audioudgang	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Batteri - mængde	1
Bredde	315 mm
Bruttovægt	2.8 kg
Dybde	240 mm
Effektforbrug	65 W

ABUS komplet sæt med NVR og 2 PoE mini-dome-kameraer

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 4 von 5

Tekniske oplysninger - ABUS NVR optager, 4 kanaler m/ PoE switch

Enhedens konstruktion	andere
Hus	1U Chassis
Husmateriale	Metal, Plast
Højde	48 mm
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lagermedium	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 10 TB) / NAS
Maks. antal videoindgange	4
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	8MPx @ 25/30fps
Med videobevægelsesdetektor	Ja
Min. driftstemperatur	-10 °C
Mål	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Netværks gennemgang i alt (input/output)	(40 / 80) Mbit/s
Netværksprotokoller	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Netværkstilslutning	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Opløsning HDMI-udgang	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output
Opløsning VGA-udgang	1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output
Opløsning optagelse @ frame rate pr. kamera	8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps
Optagelsesfunktioner	Manuel, tidsplan, bevægelsesgenkendelse, VCA
PoE-effekt	50 W
PoE-standarder	802.3 at (PoE+)
PoE-tilslutninger	4x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interfaces
Produkt program	Performance
Produktgruppe	Video
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Spændingsforsyning DC	48 V
Strømforbrug ekskl. harddisk	10
Synkron afspilning	4
USB-tilslutning	2x USB 2.0

ABUS komplet sæt med NVR og 2 PoE mini-dome-kameraer

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 5 von 5

Tekniske oplysninger - ABUS NVR optager, 4 kanaler m/ PoE switch

Understøttede browsere	IE11, MS Edge, Chrome (Plugin)
Video Content Analyse (VCA)	Med kameraunderstøttelse: Tripwire-detektering, indbrudsdetektion
Videokanaler IP	4
Videokomprimering	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4
WEEE-gruppe	09
Ydeevne afkodning (lokal livevisning og afspilning)	4x 2MPx, 1x 4MPx, 1x 8MPx
Ydelse	65 W
EAN	4043158197457