

ABUS komplet sæt med hybrid-videoptager og 2 analoge mini-dome-kameraer

Art.-Nr. TVVR33622D

Seite 1 von 5



Alt i én

Videoovervågning efter behov til virksomheder, butikker eller hjemmet.

Med dette all-in-one-sæt sparer du tid og penge. Du behøver ikke at købe alting separat, for sættet indeholder alle dele til opgradering eller opsætning af et professionelt overvågningssystem med to overvågningskameraer, en hybrid-videoptager og alt tilbehør. Harddisken, kablerne og en computermus får du nærmest forærende. Og det er endnu billigere, fordi du ikke behøver at planlægge en separat strømforsyning til de analoge HD-kameraer - et kombikabel til optageren er tilstrækkeligt for hvert kamera - snart strømmer både data og strøm.

Sættet kan betjenes uafhængigt af virksomhedens eller hjemmets netværk, hvilket giver stor pålidelighed. Hvis du vil have adgang, når du er på farten: Det kræver kun få trin at integrere den i dit netværk. Individuelle indstillinger kan derefter også foretages på afstand. Smarte funktioner hjælper dig med at finde billeder og scener hurtigt og effektivt. Den kraftige datakomprimering sikrer en effektiv udnyttelse af hukommelsen. På denne måde kan der, afhængigt af konfigurationen, optages i uger eller måneder - f.eks. ved manuel udløsning eller bevægelsesdetektering. Mini-dome-kameraerne er ideelle til diskret overvågning fra loftet på grund af deres design. Kameraerne klarer situationer med modlys (udenfor i solskin, generelt i indgangspartier) særlig godt, og selv i ekstremt svagt lys får du stadig et skarpt farvebillede. Nattesynet rækker op til 30 meter.

Via ABUS Link Station-appen modtager brugerne en push-meddelelse i tilfælde af f.eks. en bevægelsesalarm. Appens Pro-version giver ubegrænset mobil adgang. Gratis med Lite-versionen: op til 60 min./måned datastream (livevisning/afspilning).

Teknologier

- All-in-one-sæt bestående af to analoge HD-overvågningskameraer til indendørs/udendørs brug, hybrid-videoptager inkl. 1 TB harddisk/HDD (mulighed for op til 10 TB), trådløs USB-mus inkl. batterier, to 30 m lange kombikabler osv.
- Installation i få trin; ibrugtagning direkte via skærm eller via PC/browser og gratis ABUS IP Installer-software; konfiguration med etableret brugergrænseflade (bevægelsesdetektering, tidsplaner osv.)
- Mini-dome-kameraer m. True WDR-funktion (120 dB), Ultra Low Light-funktion, IR-LED til nattesyn op til 30 m (afhængigt af placering), vind- og vejrbestandigt (IP67-beskyttelsesklasse), Full HD-opløsning (2 megapixel, 1080p) og 106 graders synsvinkel

ABUS komplet sæt med hybrid-videoptager og 2 analoge mini-dome-kameraer

Art.-Nr. TVVR33622D

Seite 2 von 5

- Optager med støjsvag drift (uden blæser); understøtter samtidig visning af flere live-streams på én skærm (multi-view); søgte scener findes hurtigt takket være den overskuelige afspilningsvisning
- Alarm efter behov via advarselstone på optageren, skærmvisning (On-Screen-Display/OSD-signal), e-mail og/eller push-besked til app
- Nem mobil adgang til livestream og optagelser med smartphone/tablet via ABUS Link Station-appen
- Praktisk styring af flere optagere på en central pc via den gratis Central Monitoring Station-software (ABUS CMS); op til 256 optagere og 1.024 kameraer, eventuelt i et teknologimix (IP, analog HD)
- Kan til enhver tid udvides til i alt 4 analoge HD-kameraer og 2 IP-kameraer (op til 2 eller 6 MP); om nødvendigt kan alle 6 kanaler bruges med IP-kameraer; også ideel til at eftermontere/supplere ældre systemer (understøtter TVI, AHD, CVI og CVBS)

Tekniske oplysninger - ABUS komplet sæt med hybrid-videoptager og 2 analoge mini-dome-kameraer

Artikelvægt	3.75 kg
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Maks. antal videoindgange	6
Produkt program	Performance
Produktgruppe	Videosæt
WEEE-gruppe	09

Tekniske oplysninger - ABUS analog HD videoovervågning 2MPx mini-domekamera

Anvendelsesformål	Ude-/indeområde
Artikelvægt	0.828 kg
Automatisk blændekontrol	Nej
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedindstillinger	Lysstyrke / Skarphed / Spegling / Smart IR
Billedoptimering	BLC / HLC / WDR
Billedsensor	CMOS
Blænde	F1.2
Bruttovægt	1.233 kg
Brændvidde	2,8 mm
Dag-/natskift	Auto / Manuel
Diameter	90 mm
Dynamikområde (WDR)	120
Effektforbrug	4.6 W
Farve	Hvid
Horisontal synsvinkel	106 °
Husmateriale	Metal
Hvidbalance	ATW / Manuel
Højde	68 mm

ABUS komplet sæt med hybrid-videoptager og 2 analoge mini-dome-kameraer

Art.-Nr. TVVR33622D

Seite 3 von 5

Tekniske oplysninger - ABUS analog HD videoovervågning 2MPx mini-domekamera

IR-LED'er	Ja
IR-drejefilter	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kompatibel med	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lodret synsvinkel	52 °
Lukkertid	1/25s - 1/50,000s
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps CVBS: PAL / NTSC
Med videobevægelsesdetektor	Nej
Min. driftstemperatur	-40 °C
Min. luftfugtighed	10
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.005 lx
Mål	(Ø x H) 89,47 x 68,2 mm
OSD-sprog	EN
Objektivfatning	M12
Optisk bølglængde	850
Privatzoner	4
Produkt program	Performance
Produktgruppe	Kamera
Spændingsforsyning DC	12 V
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknik	Elektronik
Trådløst forbundet	Nej
Videoudgang	1x BNC
WEEE-gruppe	09
EAN	4043158177442

Tekniske oplysninger - ABUS analog HD/6-kanals hybrid-videoptager

Alarmering	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Artikelvægt	2.08 kg
Audioindgang	1x RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
Audioudgang	1x RCA (Linear, 1kΩ)
Batteri - mængde	1
Bredde	315 mm

ABUS komplet sæt med hybrid-videooptager og 2 analoge mini-dome-kameraer

Art.-Nr. TVVR33622D

Seite 4 von 5

Tekniske oplysninger - ABUS analog HD/6-kanals hybrid-videooptager

Bruttovægt	2.9 kg
Dybde	240 mm
Effektforbrug	14 W
Enhedens konstruktion	andere
Hus	1U Chassis
Husmateriale	Metal, Plast
Højde	48 mm
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lagermedium	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 10TB) / NAS
Maks. antal videoindgange	4
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	TVI: 4MPx, 3MPx, 2MPx @ 30fps / 1MPx @ 60 fps AHD: 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps CVI: 2MPx, 1MPx @ 30fps CVBS: Support
Med videobevægelsesdetektor	Ja
Min. driftstemperatur	-10 °C
Mål	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Netværks gennemgang i alt (input/output)	72 MBit/s (24 MBits/48 MBits)
Netværksprotokoller	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Netværkstilslutning	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Opløsning HDMI-udgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Opløsning VGA-udgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Opløsning optagelse @ frame rate pr. kamera	4MPx Stream: 4MPx @ 15fps, 2MPx / 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps 3MPx Stream: 3MPx / 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 15 fps 2MPx Stream: 2MPx / 1MPx @ 15fps, WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps 1MPx Stream: 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps
Optagelsesfunktioner	Manuel, tidsplan, bevægelsesgenkendelse
Produkt program	Performance
Produktgruppe	Video
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / ABUS CMS / IP Installer
Spændingsforsyning DC	12 V
Strømforbrug ekskl. harddisk	8
Synkron afspilning	4

ABUS komplet sæt med hybrid-videoptager og 2 analoge mini-dome-kameraer

Art.-Nr. TVVR33622D

Seite 5 von 5

Tekniske oplysninger - ABUS analog HD/6-kanals hybrid-videoptager

USB-tilslutning	2x USB 2.0
Understøttede IP-kameraer	se kompatibilitetslisten
Understøttede browsere	IE11 (Plugin), Edge/Chrome (Plugin)
Videindgang	4x BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Videokanaler HD-TVI	4
Videokanaler IP	6
Videokanaler samlet	6
Videokomprimering	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus
WEEE-gruppe	09
Ydeevne afkodning (lokal livevisning og afspilning)	4x 2MPx
Ydelse	14 W
EAN	4043158199970