

ABUS komplet sæt med hybrid-videoptager og 4 analoge mini-tube-kameraer

Art.-Nr. TVVR33842T

Seite 1 von 5



Alt i ét

Videoovervågning efter behov til din virksomhed, butik eller dit hjem.

Dette alt-i-ét-sæt sparer dig tid og penge. Du behøver ikke længere at købe alting separat, da sættet indeholder fire overvågningskameraer, en hybrid videoptager og alt det tilbehør, du skal bruge for at opgradere eller opsætte et professionelt overvågningssystem. Harddisken, kablerne og en computermus følger praktisk talt inkluderet gratis. Og det bliver endnu billigere, fordi du ikke behøver at organisere en separat strømforsyning til de analoge HD-kameraer - et kombi-kabel til optageren er nok til hvert kamera - og data og strøm leveres allerede.

Sættet kan betjenes uafhængigt af firma- eller hjemmenetværket, hvilket giver en høj grad af pålidelighed. Hvis du vil have adgang, mens du er væk hjemmefra: Integrering i dit netværk kræver kun få trin. Individuelle indstillinger kan derefter også foretages på afstand. Smarte tilstande hjælper dig med at finde optagelser og scener hurtigt og effektivt. Den stærke datakomprimering sikrer effektiv udnyttelse af hukommelsen. Afhængigt af konfigurationen kan der optages i uger eller måneder - f.eks. ved manuel udløsning eller bevægelsesdetektering. Takket være deres design er mini-tube-kameraerne ideelle til diskret overvågning fra væggen. Kameraerne klarer sig særligt godt i modlys (udenfor i solskin, generelt i indgangspartier), og selv i ekstremt svagt lys får man stadig et skarpt farvebillede. Nattesynet strækker sig op til 30 meter.

Brugerne får en push-meddelelse via ABUS Link Station appen i tilfælde af f.eks. en bevægelsesalarm. Pro-versionen af appen giver ubegrænset mobiladgang. Gratis med Lite-versionen: op til 60 minutter/måned med datastreaming (livevisning/afspilning).

Teknologier

- Alt-i-et-sæt bestående af fire analoge HD-overvågningskameraer til indendørs/udendørs brug, hybrid videoptager inkl. 1 TB harddisk/HDD (op til 10 TB muligt), trådløs USB-mus inkl. batterier, to 30 m kombi-kabler m.m.
- Optager med støjsvag drift (uden ventilator); understøtter samtidig visning af flere livestreams på én skærm (multi-view); find hurtigt de scener, du leder efter, takket være den overskuelige afspilningsvisning
- Praktisk styring af flere optagere på en central pc ved hjælp af gratis Central Monitoring Station-software (ABUS CMS); op til 256 optagere og 1.024 kameraer, hvis det er nødvendigt i et teknologi-mix (IP, analog HD)
- Kan til enhver tid udvides med 4 IP-kameraer (op til 8 MP); hvis det er nødvendigt, kan alle 8 kanaler bruges med IP-kameraer; også ideelt til eftermontering/tilføjelse til ældre systemer (understøtter TVI, AHD, CVI og CVBS)

ABUS komplet sæt med hybrid-videoptager og 4 analoge mini-tube-kameraer

Art.-Nr. TVVR33842T

Seite 2 von 5

Tekniske oplysninger - ABUS komplet sæt med hybrid-videoptager og 4 analoge mini-tube-kameraer

Anvendelsesformål	Generel overvågning
Artikelvægt	5.76 kg
Batteri - mængde	1
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Maks. antal videoindgange	8
Produkt program	Performance
Produktgruppe	Videosæt
WEEE-gruppe	09

Tekniske oplysninger - ABUS analog HD/8-kanals hybrid-videoptager

Alarmering	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Artikelvægt	2.072 kg
Audioindgang	1x RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
Audioudgang	1x RCA (Linear, 1kΩ)
Batteri - mængde	1
Bredde	315 mm
Bruttovægt	2.9 kg
Dybde	240 mm
Effektforbrug	21 W
Enhedens konstruktion	andere
Hus	1U Chassis
Husmateriale	Metal, Plast
Højde	48 mm
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lagermedium	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 10 TB) / NAS
Maks. antal videoindgange	8
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	TVI: 8 MPx, 5MPx, 4MPx, 3MPx, 2MPx @ 30fps / 1MPx @ 60 fps AHD: 5MPx, 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fpsCVI: 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fpsCVBS: Support
Med videobevægelsesdetektor	Ja
Min. driftstemperatur	-10 °C
Mål	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Netværks gennemgang i alt (input/output)	72 Mbit/s

ABUS komplet sæt med hybrid-videoptager og 4 analoge mini-tube-kameraer

Art.-Nr. TVVR33842T

Seite 3 von 5

Tekniske oplysninger - ABUS analog HD/8-kanals hybrid-videoptager

Netværksprotokoller	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Netværkstilslutning	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Opløsning HDMI-udgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Opløsning VGA-udgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Opløsning optagelse @ frame rate pr. kamera	8MPx @ 8 fps / 5MPx @ 12fps / 4MPx @ 15 fps / 3 MPx @ 18 fps / 2MPx, 1MPx, WD1, 4CIF, VGA, CIF @ 30 fps
Optagelsesfunktioner	Manuel, tidsplan, bevægelsesgenkendelse
Produkt program	Performance
Produktgruppe	Video
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / ABUS CMS / IP Installer
Spændingsforsyning DC	12 V
Strømforbrug ekskl. harddisk	15
Synkron afspilning	4
USB-tilslutning	2x USB 2.0
Understøttede IP-kameraer	se kompatibilitetslisten
Understøttede browsere	IE11 (Plugin), Edge/Chrome (Plugin)
Videoindgang	4x BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Videokanaler HD-TVI	4
Videokanaler IP	8
Videokanaler samlet	8
Videokomprimering	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus
WEEE-gruppe	09
Ydeevne afkodning (lokal livevisning og afspilning)	4x 2MPx
Ydelse	21 W
EAN	4043158199987

Tekniske oplysninger - ABUS analog HD videoovervågning 5MPx mini-tubekamera

Artikelvægt	0.915 kg
Automatisk blænde kontrol	Nej
Basishændelse	Bevægelsesdetektering
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedindstillinger	Lysstyrke / Skarphed / Spegling / Smart IR
Billedoptimering	BLC / HLC / WDR
Billedsensor	CMOS
Blænde	F1.2
Bredde	70 mm
Bruttovægt	1.32 kg
Brændvidde	2,8 mm

ABUS komplet sæt med hybrid-videoptager og 4 analoge mini-tube-kameraer

Art.-Nr. TVVR33842T

Seite 4 von 5

Tekniske oplysninger - ABUS analog HD videoovervågning 5MPx mini-tubekamera

Dag-/natskift	Auto / Manuel
Dybde	158.6 mm
Dynamikområde (WDR)	130
Effektforbrug	5.8 W
Enhedens konstruktion	Tube
Farve	Hvid
Horisontal synsvinkel	98 °
Husmateriale	Metal
Hvidbalance	ATW / Manuel
Højde	70 mm
IR-LED'er	Ja
IR-drejefilter	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kompatibel med	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lodret synsvinkel	55 °
Lukkertid	1/25s - 1/50,000s
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	TVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps, 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps , AHD: 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps, CVI: 2560 x 1440 @ 25/30 fps, CVSB: PAL / NTSC
Med videobevægelsesdetektor	Nej
Min. driftstemperatur	-40 °C
Min. luftfugtighed	10
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.003 lx
Mål	(Ø x L) 70 x 158,6 mm
OSD-sprog	EN
Objektivfatning	M12
Optisk bølglængde	850
Privatzoner	4
Produkt program	Performance
Produktgruppe	Video
Spændingsforsyning DC	12 V
Støjundertrykkelse	3D DNR
Trådløst forbundet	Nej

ABUS komplet sæt med hybrid-videoptager og 4 analoge mini-tube-kameraer

Art.-Nr. TVVR33842T

Seite 5 von 5

Tekniske oplysninger - ABUS analog HD videoovervågning 5MPx mini-tubekamera

Videoudgang	1x BNC
WEEE-gruppe	09
EAN	4043158177473