

IP-mini-tube 4 MPx sort (2.8mm, WL)

Art.-Nr. IPCS34611A

Seite 1 von 3



Teknologier

- 4 MPx-opløsning (2.688 x 1.520 @ 25 fps) til skarpe overvågningsbilleder
- 2,8 mm fast objektiv til større afstande (synsvinkel på 108°)
- Detaljerede, meget anvendelige farvebilleder i mørke takket være fuldfarvet dag/nat-teknologi; forstærker effektivt selv minimalt omgivende lys ved hjælp af et særligt objektiv og en meget lysfølsom billedsensor
- Diskret belysning af synsfeltet med hvidlys-LED'er (op til 30 m rækkevidde) til nøjagtige farvebilleder i totalt mørke (f.eks. indendørs); fint doseret belysning af den lysfølsomme billedsensor (knap synlig for det menneskelige øje)
- Registrering af objekter (mennesker og køretøjer): Video-content-analyse med fuldautomatisk skelnen mellem personer/køretøjer og forstyrrende påvirkninger (grene, lys osv.)
- Intelligent videoanalyse med automatisk registrering af scener (smart-hændelser) til præcis bevægelsesalarm, optagelse og procesoptimering; udsendelse af 3 videostreams i ideel opløsning til f.eks. live-billeder, optagelse, mobiladgang osv.
- Robust, vejrbestandigt hus (IP67), farve: sort
- Understøtter H.264, H.265, MJPEG (inkl. dynamisk GOP)
- microSD-kortslot til intern datalagring, krypteret for høj datasikkerhed (ekstraudstyr)
- 12 V DC & PoE (802.3af)

Tekniske oplysninger - IP-mini-tube 4 MPx sort (2.8mm, WL)

Alarmering	E-Mail, App Push, FTP, CMS
Andre funktioner	Objektklassificering Person/Køretøj
Antal brugere	32
Antal streams	3
Anvendelsesformål	Generel overvågning
Artikelvægt	0.5 kg
Audio	Integreret: Mikrofon

IP-mini-tube 4 MPx sort (2.8mm, WL)

Art.-Nr. IPCS34611A

Seite 2 von 3

Tekniske oplysninger - IP-mini-tube 4 MPx sort (2.8mm, WL)

Beskyttelsesklasse IP	67
Billedelementer (effektivt)	2688(H) x 1520(V) Pixel
Billedintegration	Ja
Billedoptimering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)
Billedsensor	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	F1.0
Bredde	85 mm
Bruttovægt	0.7 kg
Brændvidde	2,8 mm
Digital zoom	Ja
Dybde	223 mm
Dynamikområde (WDR)	120
Effektforbrug	7 W
Elektronisk lukker	1/3 - 1/100000 s
Enhedens konstruktion	Mini Tube
Farve	sort
Frame rate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Funktioner	Scene Change Detection, Region of Interest
Horisontal synsvinkel	108 °
Husmateriale	metal
Hvidbalance	AWB, manuelt
Hvidlys-LED'er	2 stk.
Hvidlys-rækkevidde (op til)	30 m
Højde	85 mm
IR-LED'er	Nej
Kameratype	Mini Tube
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secoris	Ja
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Ja
Kryptering	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Lagermedium	microSD-kort, 256 GB (valgfrit)
Lodret synsvinkel	55 °
Længde	223 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C

IP-mini-tube 4 MPx sort (2.8mm, WL)

Art.-Nr. IPCS34611A

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - IP-mini-tube 4 MPx sort (2.8mm, WL)

Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	2688 x 1520 @ 25 fps
Med videobevægelsesdetektor	Ja
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-25 °C
Minimumsbelysning (farve)	0.0005 lx
Modlyskompensation	WDR, BLC, HLC
Mål	(LxBxH) 223x85x85 mm
Netværksbåndbredde video	32 kBit/s - 8 MBit/s
Netværkskamera protokoller	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Netværkstilslutning LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Objektiv	Fix
Opløsning	4MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps (kun i skærmtilstand)
PoE-standarder	IEEE 802.3af
Privatzoner	4
Produkt program	Professional
Produktgruppe	Kamera
Registrering af bevægelse	8 zoner
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25 %) V
Strømforbrug	600 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Tilslutninger	1 x RJ45, 1 x DC
Trådløst forbundet	Nej
Understøttede browsere	MS Edge, IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265 (kun i skærmtilstand)
WEEE-gruppe	09