



DEN KLIPPEFASTE LÅS MED BØJLEBESKYTTELSE

Med hængelåsen 83CS/70 0 Rock kan du stole på den højeste sikkerhed: Det 70 mm brede låsehus og bøjlen er lavet af specialhærdet stål. Bøjlebeskyttelsen gør det også svært at dirke låsen op med boltsaks eller andet værktøj.

Derfor bruges denne hængelås med ekstra borings- og trækbeskyttelse overalt, hvor værdifulde varer skal sikres, f.eks. i lagerbygninger eller containere, og værktøj eller vigtige maskiner skal beskyttes mod uautoriseret adgang, f.eks. på fabriksområder.

Massiv sikkerhed udelukker ikke fleksibilitet: Du kan nemt integrere låsen i et eksisterende låsesystem ved at få specialforhandleren til at tilpasse den til eksisterende lukninger. Det skyldes, at 83CS/70 0 Rock er designet til at passe til almindelige skandinaviske ovale cylindre.

For at opnå endnu mere fleksibilitet kan du desuden vælge mellem to muligheder: Skal bøjlen være fastgjort i låsen eller kunne tages helt ud? En bøjle, der kan tages ud, er ideel, hvis du ønsker at sikre på vanskeligt tilgængelige steder og ikke har meget plads til at manøvrere - for når du har åbnet låsen, kan du blot trække bøjlen opad. 83CS/70 0 Rock opnår sikkerhedsklasse 6 ud af 6 i henhold til den europæiske hængelåsestandard EN12320.

Teknologier

- Låsehuset og bøjlen er lavet af hærdet specialstål
- Hærdet stål bøjle i specialstål med NANO PROTECT™ belægning for meget høj korrosionsbeskyttelse
- Dobbelt kuglelås øger låsens sikkerhed
- Tvangslukning: Aflåsning kun med nøgle (i åbnet tilstand kan nøglen ikke fjernes)

83CS/70 0 uden cylinder

Seite 2 von 2

- Rekeyable: Cylinderen kan udskiftes og dermed også tilpasses til eksisterende lukninger
- Closed Shackle (CS): Bøjlebeskyttelse gør det vanskeligt at få adgang med værktøj som boltsakse
- SSF014 klasse 5 / EN12320 klasse 6
- Borings-og trækbeskyttelse
- Model "0": Låsehuset rummer ovale standardcylindre

Betjening og brug

- Beskyttelse af genstande af høj værdi og med meget høj risiko for tyveri
- Velegnet til bl.a. sikring af industri- eller virksomhedsporte, lagerbygninger, trailere, containere og garager
- Fleksibel: kan tilpasses forskellige krav på kort tid takket være den udskiftelige cylinder

Tekniske oplysninger - 83CS/70 0 uden cylinder

Bredde a	70 mm
Bøjlebredde b	28,5 mm
Bøjlediameter d	15 mm
Bøjlehighøjde c	32 mm
Cylindertype	uden cylinder
Dybde e	29 mm
Farve	sølv
Højde f	112 mm
Låsetype	nøgle
Samme nøgle	Ja
Security Level Mekanisk Sikring	10
Sikkerhedskort	Nein
Vægt	1070 g
EAN	4003318969492

Teknisk tegning

