

ABUS 4MPx IP PoE mini-tube-kamera

Art.-Nr. TVIP64511

Seite 1 von 4



Mini-tube-kamera med effektive funktioner

Tidsbesparende forbindelse. Diskret, sikker og smart overvågning. Spar data ved lagring.

Besparende PoE-teknologi

Til virksomheder, erhverv, kontor, hjem: 4MPx IP PoE mini-tube-kameraet er ideelt til brug inde og ude. Designet er ideelt til diskret overvågning fra væggen. Strømmen leveres via netværkskabel, f.eks. fra router eller optager (Power over Ethernet, PoE) - især nyttigt på svært tilgængelige steder, hvilket sparer installationsomkostninger.

Effektiv installation og smart videoovervågning

Overvågningskameraet skelner automatisk mellem personer og biler - og gemmer og rapporterer kun det, der interesserer brugeren. Med den stærke datakomprimering sikrer det en effektiv udnyttelse af lagerplads (optager, NAS eller microSD-kort). Selv installationen er let: Der er hurtig adgang til kameraets brugergrænseflade via pc/browser el. optager/monitor og ABUS IP Installer, så det første livebillede ses på få minutter. Individuelle indstillinger kan også hurtigt foretages (fx tidsplaner, privatzoner osv.).

Kraftig WDR-funktion og IR-LED'er til skarpe billeder

IP-kameraet klarer også stærkt svingende lysforhold, fx med meget modlys ved indgange eller udendørs (WDR 120 dB). De infrarøde LED'er giver god synlighed i mørke.

Adgang til mobil app

ABUS Link Station appen sender en push-meddelelse ved bevægelsesalarm. Appens Pro-version giver ubegrænset mobil adgang. Gratis med Lite-versionen: op til 60 min/md datastream (livevisning/afspilning).

Teknologier

- PoE-overvågningskamera til indendørs og udendørs brug, ideelt placeret på væggen; lille, effektivt og alsidigt sikkerhedskamera med professionelle funktioner; gemmer på microSD, optager/NVR eller NAS
- Meget pålidelig overførsel af videodata til routeren/switchen/optageren via Power over Ethernet (PoE) med kun ét kabel og samtidig strømforsyning til kameraet; strømforsyning valgfrit via en 12 V DC-stikstrømforsyning

ABUS 4MPx IP PoE mini-tube-kamera

Art.-Nr. TVIP64511

Seite 2 von 4

- Let installation på få minutter via pc/browser eller optager/monitor og gratis ABUS IP Installer (søger efter kameraets IP-adresse i hjemmet eller virksomhedens netværk)
- Fuldautomatisk objektgenkendelse af personer og køretøjer, ignorerer forstyrrende påvirkninger som grene eller lys, individ. konfiguration via en etableret brugergrænseflade med tidsplaner, privatzoner osv.
- Ægte WDR-funktion (120 dB) til situationer med modlys, IR-LED'er til nattesyn på op til 30 meter (afhængigt af placering), vind- og vejrbestandig (beskyttelsesklasse IP67), QHD-opløsning (4 megapixel) og 103° synsvinkel
- Kompakte mål/kompakt størrelse (mini-tube-design, længde 17 cm), ideel til diskret 24/7-videoovervågning i virksomheden eller i hjemmet; bevægelsesdetektering betyder, at der kræves mindre lagerplads, og at den ønskede scene hurtigt kan findes
- Optagelser via microSD-hukommelseskort (tilbehør), netværksvideoptager (NVR) eller NAS (Network Attached Storage); H.265 Plus-videokomprimering for længere optagelse med meget effektiv udnyttelse af lagerplads
- Nem mobil adgang til livestream og hukommelse med smartphone/tablet via ABUS Link Station appen inkl. push-besked i tilfælde af bevægelsesalarm (uden at skulle foretage indstillinger på routeren); info/billeder også valgfrit via e-mail/FTP

Tekniske oplysninger - ABUS 4MPx IP PoE mini-tube-kamera

Alarmering	Push-To-App, E-Mail, FTP, microSD
Antal IR LED lys	2
Antal brugere	32
Antal streams	3
Anvendelsesformål	Ude-/indeområde
Artikelvægt	0.56 kg
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedoptimering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (only in surv. mode - no VCA)
Billedsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Bredde	70 mm
Bruttovægt	0.64 kg
Brændvidde	2,8 mm
Dag-/natskift	ICR/Farve/S/H
Dybde	170 mm
Dynamikområde (WDR)	120
Effektforbrug	6 W
Enhedens konstruktion	Tube
Farve	hvid
Horisontal synsvinkel	103 °
Husmateriale	metal
Hvidbalance	AWB, manuelt
Højde	69 mm
ICR dag-/natfunktion	Ja

ABUS 4MPx IP PoE mini-tube-kamera

Art.-Nr. TVIP64511

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - ABUS 4MPx IP PoE mini-tube-kamera

IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	40 m
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Ja
Kryptering	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Lagermedium	microSD-kort, 256 GB (valgfrit)
Lodret synsvinkel	55 °
Længde	170 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	2688 x 1520 @ 25 fps
Med videobevægelsesdetektor	Ja
Mikrofon	Nej
Min. driftstemperatur	-25 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.005 lx
Mål	(LxBxH) 170x70x69 mm
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Objektiv	Fix
Objektivfatning	M12
Opløsning	4MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
PoE-standarder	IEEE 802.3af
Privatzoner	4
Produkt program	Performance
Produktgruppe	Kamera
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25 %) V
Strømforbrug	500 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Trådløst forbundet	Nej
Understøttede browsere	Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265

ABUS 4MPx IP PoE mini-tube-kamera



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVIP64511

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - ABUS 4MPx IP PoE mini-tube-kamera

WEEE-gruppe	09
-------------	----