

# ABUS 8MPx IP PoE mini-tube-kamera

Art.-Nr. TVIP68511

Seite 1 von 4



Mini-tube-kamera med effektive funktioner

Tidsbesparende forbindelse. Diskret, sikker og smart overvågning. Spar data ved lagring.

Besparende PoE-teknologi

Til virksomheder, erhverv, kontor, hjem: 8MPx IP PoE mini-tube-kameraet er ideelt til brug inde og ude. Designet er ideelt til diskret overvågning fra væggen. Strømmen leveres via netværkskabel, f.eks. fra router eller optager (Power over Ethernet, PoE) - især nyttigt på svært tilgængelige steder, hvilket sparer installationsomkostninger.

Effektiv installation og smart videoovervågning

Overvågningskameraet skelner automatisk mellem personer og biler - og gemmer og rapporterer kun det, der interesserer brugeren. Med den stærke datakomprimering sikrer det en effektiv udnyttelse af lagerplads (optager, NAS eller microSD-kort). Selv installationen er let: Der er hurtig adgang til kameraets brugergrænseflade via pc/browser el. optager/monitor og ABUS IP Installer, så det første livebillede ses på få minutter. Individuelle indstillinger kan også hurtigt foretages (fx tidsplaner, privatzoner osv.).

Kraftig WDR-funktion og IR-LED'er til skarpe billeder

IP-kameraet klarer også stærkt svingende lysforhold, fx med meget modlys ved indgange eller udendørs (WDR 120 dB). De infrarøde LED'er giver god synlighed i mørke.

Adgang til mobil app

ABUS Link Station appen sender en push-meddelelse ved bevægelsesalarm. Appens Pro-version giver ubegrænset mobil adgang. Gratis med Lite-versionen: op til 60 min/md datastream (livevisning/afspilning).

## Teknologier

- PoE-overvågningskamera til indendørs og udendørs brug, ideelt placeret på væggen; lille, effektivt og alsidigt sikkerhedskamera med professionelle funktioner; gemmer på microSD, optager/NVR eller NAS
- Meget pålidelig overførsel af videodata til routeren/switchen/optageren via Power over Ethernet (PoE) med kun ét kabel og samtidig strømforsyning til kameraet; strømforsyning valgfrit via en 12 V DC-stikstrømforsyning

# ABUS 8MPx IP PoE mini-tube-kamera

Art.-Nr. TVIP68511

Seite 2 von 4

- Let installation på få minutter via pc/browser eller optager/monitor og gratis ABUS IP Installer (søger efter kameraets IP-adresse i hjemmet eller virksomhedens netværk)
- Fuldautomatisk objektgenkendelse af personer og køretøjer, ignorerer forstyrrende påvirkninger som grene eller lys, individ. konfiguration via en etableret brugergrænseflade med tidsplaner, privatzoner osv.
- Ægte WDR-funktion (120 dB) til situationer med modlys, IR-LED'er til nattesyn op til 40 meter (afhængigt af placering), vind- og vejrbestandig (beskyttelsesklasse IP67), 4K-opløsning (Ultra HD, 8 megapixel) og 107° synsvinkel
- Kompakte mål/kompakt størrelse (mini-tube-design, længde 17 cm), ideel til diskret 24/7-videoovervågning i virksomheden eller i hjemmet; bevægelsesdetektering betyder, at der kræves mindre lagerplads, og at den ønskede scene hurtigt kan findes
- Optagelser via microSD-hukommelseskort (tilbehør), netværksvideoptager (NVR) eller NAS (Network Attached Storage); H.265 Plus-videokomprimering for længere optagelse med meget effektiv udnyttelse af lagerplads
- Nem mobil adgang til livestream og hukommelse med smartphone/tablet via ABUS Link Station appen inkl. push-besked i tilfælde af bevægelsesalarm (uden at skulle foretage indstillinger på routeren); info/billeder også valgfrit via e-mail/FTP

## Tekniske oplysninger - ABUS 8MPx IP PoE mini-tube-kamera

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Alarmering            | Push-To-App, E-Mail, FTP, microSD                                     |
| Antal IR LED lys      | 2                                                                     |
| Antal brugere         | 32                                                                    |
| Antal streams         | 3                                                                     |
| Anvendelsesformål     | Ude-/indeområde                                                       |
| Artikelvægt           | 0.56 kg                                                               |
| Beskyttelsesklasse IP | 67                                                                    |
| Billedoptimering      | WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (only in surv. mode - no VCA) |
| Billedsensor          | 1/2.8" Progressive Scan CMOS                                          |
| Bredde                | 70 mm                                                                 |
| Bruttovægt            | 0.64 kg                                                               |
| Brændvidde            | 2,8 mm                                                                |
| Dag-/natskift         | ICR/Farve/S/H                                                         |
| Dybde                 | 170 mm                                                                |
| Dynamikområde (WDR)   | 120                                                                   |
| Effektforbrug         | 6 W                                                                   |
| Enhedens konstruktion | Tube                                                                  |
| Farve                 | hvid                                                                  |
| Horisontal synsvinkel | 107 °                                                                 |
| Husmateriale          | metal                                                                 |
| Hvidbalance           | AWB, manuelt                                                          |
| Højde                 | 69 mm                                                                 |
| ICR dag-/natfunktion  | Ja                                                                    |

# ABUS 8MPx IP PoE mini-tube-kamera

Art.-Nr. TVIP68511

Seite 3 von 4

## Tekniske oplysninger - ABUS 8MPx IP PoE mini-tube-kamera

|                                  |                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IR-LED'er                        | Ja                                                                                             |
| IR-rækkevidde (op til)           | 40 m                                                                                           |
| Kompatibel med ABUS Link Station | Ja                                                                                             |
| Kompatibel med Secvest           | Ja                                                                                             |
| Kompatibel med wAppLoxx          | Ja                                                                                             |
| Kompatibel med wAppLoxx Pro      | Ja                                                                                             |
| Kryptering                       | HTTPS, TLS 1.1/1.2                                                                             |
| Lagermedium                      | microSD-kort, 256 GB (valgfrit)                                                                |
| Lodret synsvinkel                | 57 °                                                                                           |
| Længde                           | 170 mm                                                                                         |
| Maks. driftstemperatur           | 60 °C                                                                                          |
| Maks. luftfugtighed              | 95 %                                                                                           |
| Maks. opløsning @ frame rate     | 3840 x 2160 @ 20 fps                                                                           |
| Med videobevægelsesdetektor      | Ja                                                                                             |
| Mikrofon                         | Nej                                                                                            |
| Min. driftstemperatur            | -25 °C                                                                                         |
| Minimumsbelysning (IR)           | 0 lx                                                                                           |
| Minimumsbelysning (farve)        | 0.005 lx                                                                                       |
| Mål                              | (LxBxH) 170x70x69 mm                                                                           |
| OSD-sprog                        | DE, UK, FR, NL, DK, IT                                                                         |
| Objektiv                         | Fix                                                                                            |
| Objektivfatning                  | M12                                                                                            |
| Opløsning                        | 8MPx                                                                                           |
| Opløsnings tilstand              | Stream 1: 3840 x 2160 @ 20 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps   |
| PoE-standarder                   | IEEE 802.3af                                                                                   |
| Privatzoner                      | 4                                                                                              |
| Produkt program                  | Performance                                                                                    |
| Produktgruppe                    | Kamera                                                                                         |
| Spændingsforsyning DC            | 12 (+/-25 %) V                                                                                 |
| Strømforbrug                     | 500 mA                                                                                         |
| Støjundertrykkelse               | 3D DNR                                                                                         |
| Trådløst forbundet               | Nej                                                                                            |
| Understøttede browsere           | Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome                                                           |
| Video Content Analyse (VCA)      | Tripwire Detection, Intrusion Detection                                                        |
| Videokomprimering                | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265 |

# ABUS 8MPx IP PoE mini-tube-kamera

Art.-Nr. TVIP68511

Seite 4 von 4

---

## Tekniske oplysninger - ABUS 8MPx IP PoE mini-tube-kamera

|             |    |
|-------------|----|
| WEEE-gruppe | 09 |
|-------------|----|