

FaceXess - Video-dørstation

Art.-Nr. TVHS30000

Seite 1 von 3



ET SMIL ÅBNER DØRE

Har det hele: Kamera med ansigtsgenkendelse. Dørtelefon med touchskærm.

Åbn døren med dit ansigt: sikkert og bekvemt med FaceXess, den innovative video-dørstation fra ABUS. Hoveddøren låses op helt automatisk via ansigtsgenkendelse.

Intuitiv komfort: et liv uden nøgler for store og små

Har du allerede prøvet det? Du kommer hjem og har hænderne fulde. Sådan åbner du hoveddøren: Først stiller du alle poserne fra dig og finder nøglen frem! Ganske enkelt bedre: ABUS FaceXess genkender dit ansigt, når du går hen og låser hoveddøren op. Også efter en løbetur eller en gåtur med hunden.

Vil børnene hele tiden ind og ud, mens de leger? FaceXess genkender også de små - og du bliver ikke forstyrret, for børnene kan selv åbne døren.

For besøgende: en næsten helt normal dørklokke

Besøgende eller pakkebude bruger den udendørs station som en almindelig dørklokke. Og FaceXess kan endnu mere: Tilpas displayet med dit husnummer, din adresse, dine egne ønskede motiver og meget mere.

ABUS FaceXess passer til næsten alle indgangsområder, hvor der er et LAN- eller WLAN-signal (plus ekstern strømforsyning) til rådighed.

Se, hvem der står foran døren

Du kan se besøgende på skærmen eller i appen, tale med dem og åbne døren.

FaceXess - Video-dørstation

Art.-Nr. TVHS30000

Seite 2 von 3

Teknologier

- Video-dørsamtaleanlæg med ansigtsgenkendelse, der lynhurtigt og fuldt automatisk låser hoveddøren op for autoriserede personer. Option: Adgang via PIN-kode eller chipnøgle/nøglekort på den integrerede NFC-kortlæser.
- Adgang for beboere ved ansigtsscanning eller indtastning af PIN-kode direkte på 7" touchskærmen (ca. 17,8 cm). Ukendte personer bruger den virtuelle dørklokke på displayet.
- Se, hvem der er ved døren – med video-dørsamtaleanlægget: Livebillede, samtale og døråbning på den indvendige skærm eller via mobilappen – også på farten. Høj billedkvalitet med klare, mættede farver takket være dobbeltkameraet i Full HD.
- Meget høj stemmekvalitet takket være højkvalitetsmikrofon og højttaler med støjreduktion (noise-cancellation: undertrykker baggrundsstøj, forhindrer ekko).
- Sikker adgang, høj beskyttelse mod manipulation: Terminalen kan ikke snydes med et foto eller en video (anti-spoofing-teknologi). Ekstra sikker: 2-faktor-autentificering kombinerer ansigtsgenkendelse med PIN-kode/nøglekort.
- For op til 10 boligenheder: 10 hovedskærme og op til 5 udvidelsesskærme er mulige pr. IP-dørstation.
- Let og hurtig at installere: Alt, hvad du behøver i indgangspartiet, er en strømtilslutning, en forbindelse til e-døråbneren og en tilgængelig LAN eller WLAN, så tager dit specialfirma sig af resten.
- Vejrbestandig terminal til udendørs brug (IP65-hus)
- Helt uden nøgler: Stå aldrig mere foran en låst hoveddør på grund af glemte nøgler

Tekniske oplysninger - FaceXess - Video-dørstation

Alarmering	App Push, ABUS CMS, Touch Monitor
Alarmudgang (NO/NC)	1
Andre funktioner	Video dørkommunikation til op til 10 lejligheder med maks. 5 indendørs tilbygningsmonitører hver, Beskyttelse mod manipulation (Anti Spoofing)
Antal IR LED lys	2
Antal brugere	10,000
Anvendelsesformål	Indgangsområde
Artikelvægt	0.6 kg
Audio	2-Way-Audio
Batteri - batteridrift	Nej
Batteri - mængde	1
Batteritype	Seiko MS621R
Beskyttelsesklasse IP	65
Billedelementer (effektivt)	1920(H) x 1080(V) Pixel
Billedsensor	Progressive Scan CMOS
Bredde	111 mm
Bruttovægt	1.1 kg
Displayoverflade	Berøringsfølsom skærm (touch)
Driftstilstand	Ansigtsgenkendelse, pin, kort, enkelt eller multipel godkendelse, gruppeadgang (maks. 5 personer), maskegenkendelse

FaceXess - Video-dørstation

Art.-Nr. TVHS30000

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - FaceXess - Video-dørstation

Dybde	24 mm
Effektforbrug	12 W
Farve	andere
Fastgørelse	Væg
Horisontal synsvinkel	41,5 °
Højde	209 mm
Højtaler	Ja
IR-LED'er	Ja
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Nej
Lodret synsvinkel	90 °
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-30 °C
Mobil adgang	Ja
Modlyskompensation	WDR
Monitortype	LCD
Monteringssted	Væg
Mål	111 x 209 x 24 mm
Netværkstilslutning LAN	10/100/1000 Mbit/s
Netværkstilslutning WLAN	802.11b/g/n (2.4 GHz)
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK
Opløsning livevisning	1080p (Display), 720p (Network Stream)
Opløsnings tilstand	Stream 1: 1280 x 720 @ 25 fps
Produktgruppe	Video
Proximity-nøgle	MIFARE® Classic, ABUS MIFARE® DESFire® 4K EV1
Relæudgang	1, Max. 30 VDC @ 2 A / 125 VAC @ 0,5 A
Sabotageovervågning	Ja
Skærmdiagonal	7 in
Spændingsforsyning DC	12 V
Strømforbrug	2,000 mA
Tilslutninger	Strømforsyning 12V DC, RS485, RJ45 Ethernet, 1 x relæ, Wiegand, USB-C
Videokomprimering	H.264
WEEE-gruppe	09