

IP-videomodul til dørsamtaleanlæg

Art.-Nr. TVHS20001

Seite 1 von 3



MODULÆR OG ELEGANT: DET FLEKSIBLE VIDEO-DØRSAMTALEANLÆG

Se folk ved døren, tal med dem, åbn døren. Du skal blot tilpasse det modulært til din bygning og dine individuelle behov.

Dit video-samtaleanlæg

Videomodulet er systemets centrale enhed. Med kamera, mikrofon og højttaler til samtaleanlæg og ringeklokke er det den grundlæggende konfiguration for et samtaleanlæg. Det overfører tale klart, tydeligt og uden forvrængning. Full HD-kameraet har overblik over indgangspartiet, når nogen ringer på døren, og giver klare billeder i høj opløsning - dag og nat takket være IR-lysdioder. Ringeklokken med vandtæt navneskilt har en justerbar baggrundsbelysning.

Brugervenlig: Monitor og app

Du betjener ModuVis-systemet på den indendørs monitor eller via ABUS Link Station appen på din mobiltelefon/tablet.

Gode forbindelser

2 elektriske døråbnere eller motoriserede låse kan styres, op til 4 eksterne ringeklokker kan tilsluttes.

IP-installation (PoE)

Stemme og video overføres mellem IP-videomodulet, monitoren og andre moduler via IP-netværk (PoE). 2-trådet variant: TVHS20010.

Kan udvides modulært

Moduler tilføjes efter behov. Til op til 49 dørklokker, med mindst 1 monitor pr. lejlighed - og op til 16 IP-kameraer til videoovervågning. Varianterne af videomodul og monitor (IP/LAN eller 2-trådet) kan bruges i blandet drift. Udgaven i rustfrit stål er meget elegant og holdbar.

IP-videomodul til dørsamtaleanlæg

Art.-Nr. TVHS20001

Seite 2 von 3

Teknologier

- IP-videomodul til ModuVis-dørsamtale system som grundlæggende konfiguration af et samtaleanlæg (1 klokke), kan udvides til op til 49 klokker med ekstra moduler
- Push-alarm til mobilenhed, hvis der ringes på døren, via ABUS Link Station appen
- Aktivering af op til 2 døre via elektrisk døråbner eller motoriseret lås (f.eks. hoveddør + garage/port), inkl. strømforsyning (enkel ledningsføring)
- 4 koblingsindgange, f.eks. til tilslutning af op til 4 eksterne ringeklokker
- Robust, vejrbeskyttet IP65-hus i rustfrit stål, fleksibel overflade-/indbygningsmontering via monteringsramme
- PoE-netværksforbindelse, strømforsyning: 12 V DC & PoE (802.3af)

Tekniske oplysninger - IP-videomodul til dørsamtaleanlæg

Alarmudgang	2 (2A@30VDC / 0.5A@125AC)
Alarmudgang (NO/NC)	4
Artikelvægt	0.42 kg
Audio	Indbygget mikrofon og højttalere, 2-Way Audio
Beskyttelsesklasse IP	65
Billedelementer (effektivt)	1920 x 1080 Pixel
Billedoptimering	BLC, DNR, WDR
Bredde	98 mm
Bruttovægt	0.545 kg
Effektforbrug	5 W
Enheder, der kan tilsluttes	TVHS20020, TVHS20030, TVHS20040, TVHS20340, TVHS30330
Farve	sort
Horisontal synsvinkel	146 °
Højde	99.8 mm
Højttaler	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-drejefilter	Ja
Lodret synsvinkel	82 °
Længde	43.9 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	1.920 x 1.080 @ 25 fps
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-40 °C
Modlyskompensation	Ja
Mål	98 x 99.8 x 43.9 mm
Netværksprotokoller	TCP/IP, RTSP
Netværkstilslutning	RJ45

IP-videomodul til dørsamtaleanlæg

Art.-Nr. TVHS20001

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - IP-videomodul til dørsamtaleanlæg

Netværkstilslutning LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Objektiv	Fix
Opløsning	2 MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 1.920 x 1.080 @ 25 fps, Stream 2: 720 x 480 @ 25 fps
PoE-standarder	IEEE 802.3af
Produktgruppe	Video
Spændingsforsyning DC	12 (+/-10 %) V
Tilslutninger	1 x RJ45, 1 x DC, 4 x alarmindgang, 2 x alarmudgang
Videokomprimering	Stream 1: H.264, Stream 2: H.264
WEEE-gruppe	09