

83/70 EPZ uden konventionel cylinder



DEN KLIPPEFASTE HÆNGELÅS

83/70 Rock giver pålidelig beskyttelse mod uautoriseret adgang og tyveri. Den er ekstremt robust og fleksibel takket være den udskiftelige cylinder. Sådan ser effektiv beskyttelse ud for varer og genstande med en høj materiel værdi:

Låsens klippefastes modstandsdygtighed over for indbrudsforsøg ved at trække eller bore i den skyldes det solide låsehus af hærdet specialstål, som den robuste bøjle også er lavet af. For eksempel sikrer den korrosionsbestandige hængelås 83/70 Rock varer i lagerbygninger og bag fabriksporte.

Den udskiftelige cylinder muliggør tilpasning til eksisterende lukninger, så nøglehåndteringen kan optimeres. Hvis du beslutter dig for den enslukkende løsning, sikrer vores specialforhandlere en fejlfri implementering.

Derudover er låsehuset på 83/70 Rock designet, så den kan rumme standard europaprofil halvcylindre, skandinaviske ovale cylindre eller ABUS figur-8 cylinder, afhængigt af modellen.

For mere fleksibilitet på stedet fås låsen også i en variant med en helt aftagelig bøjle.

I henhold til den europæiske hængelåsestandard EN12320 opnår denne højsikkerhedslås sikkerhedsklasse 5 ud af 6.

Teknologier

- Låsehuset og bøjlen er lavet af hærdet specialstål
- Hærdet stålbøjle i specialstål med NANO PROTECT™ belægning for meget høj korrosionsbeskyttelse
- Dobbelt kuglelås øger låsens sikkerhed

83/70 EPZ uden konventionel cylinder

Seite 2 von 2

- Rekeyable: Cylinderen kan udskiftes og dermed også tilpasses til eksisterende lukninger
- Kan fås med bøjle, der kan tages helt ud, som ekstraudstyr
- SSF014 klasse 4 / EN12320 klasse 5
- Borings-og trækbeskyttelse
- Model "0": Kan rumme kommercielt tilgængelige ovale cylindre
- Model "EPZ": Kan rumme standard halvcylindre med europofil
- Model "figure 8": Alle cylindre i ABUS 83 serien kan monteres

Betjening og brug

- Beskyttelse af genstande af høj værdi og med meget høj risiko for tyveri
- Velegnet til bl.a. sikring af industri- eller virksomhedsporte, lagerbygninger, trailere, containere og garager
- Ekstremt fleksibel: Kan tilpasses til forskellige behov på kort tid – takket være den udskiftelige cylinder og muligheden for hurtigt at skifte bøjle

Tekniske oplysninger - 83/70 EPZ uden konventionel cylinder

Bredde a	70 mm
Bøjlebredde b	29,5 mm
Bøjlediameter d	15 mm
Bøjlelængde c	38,5 mm
Dybde e	30 mm
Farve	silver
Højde f	128 mm
Samme nøgle	Ja
Security Level Mekanisk Sikring	10
Vægt	1205 g
EAN	4003318320538

Teknisk tegning

