

Ekstra pan/tilt-kamera til ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17620

Seite 1 von 3



Op til fire kameraer pr. skærm

Tilføj op til 4 kameraer til dit ABUS EasyLook BasicSet. Installationen af et ekstra pan/tilt-kamera er lige så enkel som med basissættet og foregår i kun få trin.

Ligesom kameraet i basissættet leverer et ekstra kamera pålideligt videobilleder dag og nat. Sikkerhedskameraet fungerer uden internet/WLAN, uden app og uden smartphone - det har kun brug for strøm. Videodata og indstillinger krypteres sikkert og overføres hurtigt og trådløst mellem overvågningskameraet og skærmen i basissættet.

Det er lige så let at installere det ekstra kamera som basissættet. I alt kan op til 4 kameraer nemt betjenes med én skærm; om nødvendigt viser skærmen alle livebilleder fra kameraerne samtidigt - med en enkel bevægelse med fingeren skiftes der hurtigt mellem det såkaldte quad view og de enkelte kamerabilleder.

Så du har altid et overblik over, hvad der sker i din butik eller omkring dit hjem, uanset om det er ved indgangen, foran garagen, på terrassen eller i haven.

Teknologier

- Udvidelse til ABUS EasyLook BasicSet; ekstra pan/tilt-kamera med høj trådløs rækkevidde, persongenkendelse, samtalefunktion, nattesyn, maskering af private zoner og meget mere
- I alt 4 sikkerhedskameraer (med/uden pan/tilt-funktion) kan tilsluttes trådløst til skærmen i et ABUS EasyLook BasicSet
- Meget let at bruge, selv ved efterfølgende installation; slut strømmen til det ekstra kamera, fjør det til sættets skærm, så kan du se det første livebillede
- Indstil overvågningskameraet via skærm helt efter ønske: Standardbevægelsesregistrering eller udelukkende persongenkendelse, deaktivér lyd til optagelser, billedområder med/uden registrering, tidsplaner, private zoner osv.

Ekstra pan/tilt-kamera til ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17620

Seite 2 von 3

- Klart nattesyn i sort/hvid (via infrarød LED) på op til 15 meter, 3-megapixel kameraopløsning, zoomfunktion, 82-graders synsvinkel, kameraets beskyttelsesklasse IP66 (vejrbestandigt; beskyttelse mod kraftige vandstråler, støvtæt)
- Omgående og automatisk omskiftning af EasyLook BasicSet-skærmen til alarm- og optagelsestilstand (sirenelyd på skærmen kan til- og frakobles efter behov)
- Ingen yderligere omkostninger (intet abonnement, ingen cloud)

Tekniske oplysninger - Ekstra pan/tilt-kamera til ABUS EasyLook BasicSet

Anvendelsesområder	Udeområde
Artikelvægt	0.814 kg
Basishændelse	Software + Motion Mask
Beskyttelsesklasse IP	66
Billedsensor	1/3" CMOS
Bredde	120 mm
Brændvidde	4,1 mm
Dag-/natskift	Auto
Dybde	210 mm
Effektforbrug	3.75 W
Farve	Sort
Frekvensområde	2,403 - 2,478 GHz
Følsomhed	-88 dBm
Horisontal synsvinkel	85 °
Husmateriale	plastique
Hvidbalance	Auto
Højde	160 mm
Højtaler	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	15 m
Kan styres med app	Nej
Kanalbredde	20 MHz
Kompatibel med	PPDF17000; PPDF17100
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kryptering	WPA2
Lodret synsvinkel	45 °
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. luftfugtighed	90 %

Ekstra pan/tilt-kamera til ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17620

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - Ekstra pan/tilt-kamera til ABUS EasyLook BasicSet

Maks. opløsning @ frame rate	2304 x 1296 @15fps
Med videobevægelsesdetektor	Ja
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-10 °C
Min. luftfugtighed	30
Minimumsbelysning (IR)	0.1 lx
Minimumsbelysning (farve)	1 lx
Mål	210 x 120 x 160 mm
Opløsnings tilstand	2304 x 1296 (3MP)
Optisk bølgelængde	940
Pan-/tiltområde	270° / 90°
Privatzoner	4
Produkt program	Comfort
Produktgruppe	Videosæt
Radio functions	People recognition, Intercom (2-way audio), Zoom, Night vision
Sendeeffekt	20 dBm
Spændingsforsyning DC	12 V
Stiktype	DC-stik: 5,5 x 2,0 mm
Strømforsyning	Strømforsyning
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 20 - 50 m
Trådløst forbundet	Ja
Video-bitrate	2Mbps
Videokomprimering	H.264+
WEEE-gruppe	09