

PTZ udv. 4 MPx (25x), IR, WDR

Art.-Nr. IPCS84532

Seite 1 von 4



ET KAMERA, 360° UDSIGT TIL ALT. PÅ LANG AFSTAND.

IP-PTZ-domen fra B.A.S Special Line leverer videostreams i 4 MPx-opløsning med op til 25 fps. Takket være det vejrfaste IP66-hus kan kameraet bruges udendørs - og på grund af de integrerede IR-LED'er kan det bruges døgnet rundt. Den kompakte konstruktion er optimalt egnet til indendørs brug, f.eks. sammen med loftmonteringsrammer. Der er altid nem adgang til kameraet via Link Station appen.

PTZ-funktion: Panorering, tilt, zoom

Den præcise styringsmekanik giver mulighed for en hurtig og præcis 360° styring af kameraet. Den 25-dobbelte optiske autofokus-motorzoom viser også billedudsnit skarpt over store afstande - pålidelig registrering af personer og genstande. Takket være Ultra Low Light-teknologien og den effektive WDR-funktion registreres vigtige detaljer i mørke, men især også i lyse områder.

Automatisk patrulje

Prædefinerede preset-positioner giver mulighed for hurtig start af individuelle patruljer. På den måde kan kameraet selv udføre patruljer.

Let ibrugtagning

IP PTZ Dome monteres på loftet som (indfældning eller overflademontering) eller på væggen. Vi anbefaler installationsboksen TVAC31245 til vægmontering eller loftsmonteringsrammen TVAC31375 til montering på indbygning i loftet og PoE Injektor TVAC25001 til strømforsyning via PoE + (30W).

Bemærk: Der medfølger ikke nogen strømforsyning, da denne kan skaffes via PoE.

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet. Lysabsorberende overflader eller ingen

PTZ udv. 4 MPx (25x), IR, WDR

Art.-Nr. IPCS84532

Seite 2 von 4

IR-lysreflekterende genstande i synsfeltet reducerer IR-rækkevidden/giver et for mørkt videobillede. Desuden kan reflekterende genstande i umiddelbar afstand af kameraet (tagrende, mur) give forstyrrende refleksioner af IR-lyset i billedet.

Teknologier

- 4 MPx opløsning: 2.560 x 1.440 @ 25 fps
- 25x autofokus zoomobjektiv (4,8 – 120 mm)
- Ultra Low-Light Performance til fremragende resultater ved svag belysning
- 120 dB WDR-funktion til udligning af billedkontraster
- 8 programmerbare ture med op til 32 forudindstillede positioner hver
- Vejrbestandigt hus (IP66)
- IR-LED'er (op til 50 m rækkevidde)
- Understøtter H.264, H.265, MJPEG (inkl. dynamisk GOP)
- VCA-funktioner med person- og køretøjsdetektion samt objektsporing
- 12 V DC & PoE+ (802.3at)

Tekniske oplysninger - PTZ udv. 4 MPx (25x), IR, WDR

Alarmering	E-mail, FTP, alarmudgang, optagelse, PTZ
Alarmindgang (NO/NC)	2
Alarmudgang	2
Antal brugere	32
Antal preset (forvalg)	300
Antal streams	3
Antal ture	8
Anvendelsesformål	Arealovervågning (PTZ)
Artikelvægt	2.445 kg
Audio	Kan tilsluttes: mikrofon, højttaler
Beskyttelsesklasse IP	66
Billedelementer (effektivt)	2560 x 1440 Pixel
Billedoptimering	BLC, HLC, 3D DNR
Billedsensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	F1.6 – F3.5
Bredde	169 mm
Bruttovægt	2.9 kg
Brændvidde	4,8 – 120 mm
Dag-/natskift	Electromechanically removable IR cut filter (ICR), colour/B&W
Diameter	169 mm
Digital zoom	16x

PTZ udv. 4 MPx (25x), IR, WDR

Art.-Nr. IPCS84532

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - PTZ udv. 4 MPx (25x), IR, WDR

Dynamikområde (WDR)	120
Effektforbrug	24 W
Elektronisk lukker	1/1 - 1/30000
Enhedens konstruktion	PTZ
Farve	RAL9003
Funktioner	Objektverfolgung (Smart Tracking)
Horisontal synsvinkel	2,5 – 53 °
Husmateriale	metal
Hvidbalance	AWB, manual
Højde	161 mm
Højttaler	Nej
ICR dag-/natfunktion	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	50 m
Kameratype	PTZ
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Comfion	Ja
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Nej
Kryptering	HTTPS, TLS 1.2/1.3
Lagermedium	microSD card, 256 GB (option)
Lodret synsvinkel	1,5 – 30,5 °
Længde	169 mm
Maks. driftstemperatur	65 °C
Maks. hastighed	350°/s (pan), 200°/s (tilt)
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	2560 x 1440 @ 25 fps
Mikrofon	Nej
Min. driftstemperatur	-30 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.005 lx
Minimumsbelysning (s-h)	0.001 lx
Modlyskompensation	WDR, BLC, HLC
Mål	169 x 161 mm
Netværksbåndbredde video	32 kBit/s – 16 MBit/s

PTZ udv. 4 MPx (25x), IR, WDR

Art.-Nr. IPCS84532

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - PTZ udv. 4 MPx (25x), IR, WDR

Netværkskamera protokoller	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X
Netværkstilslutning	RJ45
Netværkstilslutning LAN	RJ45
Objektiv	Motorzoom, autofokus
Opløsning	4MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 2.560 x 1.440 @ 25 fps, Stream 2: 704 x 576 @ 25 fps, Stream 3: 1.920 x 1.080 @ 25 fps
Optisk zoom	25x
Pan-/tiltområde	0 – 360° / -5° – 90°
PoE-standarder	IEEE 802.3at
Privatzoner	24
Produkt program	Professional
Produktgruppe	Kamera
Registrering af bevægelse	Ja
Relæudgang	2
Spændingsforsyning DC	12 (+/-10 %) V
Strømforbrug	2,000 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire, Intrusion Detection, Region Enter, Region Exit
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG
Videosystem	IP