

EasyLook pan/tilt-kamera

Art.-Nr. PPDF17620X

Seite 1 von 2

Tekniske oplysninger - EasyLook pan/tilt-kamera

Anvendelsesområder	Udeområde
Artikelvægt	0.41 kg
Basishændelse	Software + Motion Mask
Beskyttelsesklasse IP	66
Billedsensor	1/3" CMOS
Brændvidde	4,1 mm
Dag-/natskift	Auto
Effektforbrug	3.75 W
Farve	Sort
Frekvensområde	2,403 - 2,478 GHz
Følsomhed	-88 dBm
Horisontal synsvinkel	85 °
Husmateriale	plastique
Hvidbalance	Auto
Højttaler	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	15 m
Kan styres med app	Nej
Kanalbredde	20 MHz
Kompatibel med	PPDF17000; PPDF17100
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kryptering	WPA2
Lodret synsvinkel	45 °
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	2304 x 1296 @15fps
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-10 °C
Min. luftfugtighed	30
Minimumsbelysning (IR)	0.1 lx
Minimumsbelysning (farve)	1 lx
Mål	210 x 120 x 160 mm
Opløsnings tilstand	2304 x 1296 (3MP)
Optisk bølglængde	940
Pan-/tiltområde	270° / 90°

EasyLook pan/tilt-kamera

Art.-Nr. PPDF17620X

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - EasyLook pan/tilt-kamera

Privatzoner	4
Produkt program	Comfort
Produktgruppe	Videosæt
Radio functions	Zoom, Intercom (2-way audio), People recognition, Night vision
Sendeeffekt	20 dBm
Spændingsforsyning DC	12 V
Stiktype	DC-stik: 5,5 x 2,0 mm
Strømforsyning	Strømforsyning
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 20 - 50 m
Video-bitrate	2Mbps
Videokomprimering	H.264+
Videosystem	Stand-alone
WEEE-gruppe	09