

# 7" touch monitor hvid, 2-trådet til dørsamtaleanlæg

Art.-Nr. TVHS21210

Seite 1 von 2



## TOTAL MODULAR: VIDEO-DØRSAMTALEANLÆGGET

Se personer foran døren, tal med dem, åbn døren. Enkelt at installere, kan tilpasses modulært til alle bygninger - og let at betjene på monitoren.

Se alt, før en samtale, og åbn døren

7" touch-monitoren er indendørsstationen til betjening af ModuVis-dørsamtaleanlægget. Den viser livebilleder fra videomodul (og yderligere kameraer) og giver mulighed for samtale i høj kvalitet. Døren åbnes via touch - via døråbneren (dørbrummer), der er sluttet til videomodul. Monitoren har et internt lager til optagelse af scener.

Betjeningskomfort lokal & på farten: via monitor & app

Betjeningen foregår efter valg via den stationære touch-monitor eller mobilt på smartphone/tablet ved hjælp af ABUS Link Station-appen.

### 2-trådet installation

Kommunikationen mellem den 2-trådede monitor, videomodul og yderligere moduler foregår via 2-trådet fordeler (konverter-unit). IP/PoE/WLAN-variant: se TVHS20200.

Totalt modulær, kan udvides alsidigt

En klar fordel: Afhængigt af behov er der mulighed for op til 49 boligenheder med ModuVis-systemet - med én monitor til hver lejlighed. Ekstra sikkerhed: Der kan integreres op til 16 IP-kameraer til videoovervågning, der kan vises på monitoren. Uanset hvilken variant af monitor og videomodul (2-trådet eller IP/PoE/WLAN) der vælges - systemerne er kompatible med hinanden.

# 7" touch monitor hvid, 2-trådet til dørsamtaleanlæg

Art.-Nr. TVHS21210

Seite 2 von 2

## Teknologier

- Indendørsstation til dørsamtalestyret ModuVis
- Enkel betjening og kommunikation i yderst god tale- og billedkvalitet inden for dørsamtalestyret
- Visning af livebilleder fra videomodulen eller fra op til 16 netværkskameraer (IP/WLAN)
- Du kan føre en samtale og reagere (fx åbne døren), når det ringer på døren
- Optagelse på internt lager (kan udvides med microSD-kort)
- Lagring og visning af billeder af personer, som har ringet på, men som man har misset.
- Tilslutning til allerede eksisterende dørklokke
- Relæudgang til lejlighedsdørens døråbner
- Digital indgang til etage-ringeklokker
- Inkl. vægbeslag (fastgørelsesplade)

## Tekniske oplysninger - 7" touch monitor hvid, 2-trådet til dørsamtaleanlæg

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Alarmudgang                      | 2 (2A@30VDC / 0.5A@125AC)                              |
| Artikelvægt                      | 0.345 kg                                               |
| Audio                            | Indbygget mikrofon og højttalere                       |
| Bredde                           | 200 mm                                                 |
| Display                          | 7 "berøringsskærmskærm                                 |
| Displayoverflade                 | Touch-Screen                                           |
| Effektforbrug                    | 6 W                                                    |
| Farve                            | hvid                                                   |
| Højde                            | 140 mm                                                 |
| Kompatibel med ABUS Link Station | Ja                                                     |
| Lagermedium                      | microSD card, 32 GB (option)                           |
| Længde                           | 15 mm                                                  |
| Maks. driftstemperatur           | 55 °C                                                  |
| Maks. luftfugtighed              | 90 %                                                   |
| Mikrofon                         | Ja                                                     |
| Min. driftstemperatur            | -10 °C                                                 |
| Mobil adgang                     | Ja                                                     |
| Mål                              | 200 x 140 x 15 mm                                      |
| Netværkskamera protokoller       | TCP/IP, RTSP                                           |
| Opløsning livevisning            | 1.024 x 600 Pixel                                      |
| Produktgruppe                    | Video                                                  |
| Skærmdiagonal                    | 7 in                                                   |
| Spændingsforsyning DC            | via TVHS21310 V                                        |
| Tilslutninger                    | 1 x DC/Audio/Video, 1 x skifteindgang, 2 x alarmudgang |
| WEEE-gruppe                      | 09                                                     |