

IP mini-tube 4 MPx sort (2,8 mm, IR/WL)

Art.-Nr. IPCA34612A

Seite 1 von 4



LILLE KAMERA, STORE DETALJER OM NATTEN

Denne IP-mini-tube er et kompakt LAN-kamera med dag/nat-funktion i fuld farve og leverer billeder i 4 MPx-opløsning. Med IR- og hvidlys-LED'er i et IP67-hus er det velegnet til indendørs/udendørs brug både dag og nat. Mobil adgang til kameraet via ABUS Link Station appen.

Diskret overvågning: stærk i mørket

De infrarøde LED'er giver detaljeret sort/hvidt nattesyn. AI-understøttet objektgenkendelse kan bruges til at skifte til farvesyn om natten, når der sker en hændelse. Gecko-serien leverer klare farvebilleder i totalt mørke takket være dag/nat-teknologi i fuld farve - rige på detaljer for afgørende beviser. Det mindste restlys forstærkes effektivt af den særlige linse og den ekstra lysfølsomme billedsensor. Hvidlys-LED'erne giver fint doseret ekstra lys til billedsensoren

2 varianter for maksimal fleksibilitet

Kameraet fås med 2 brændvidder: 2,8 mm / 104° synsfelt (IPCA34512A) og 4 mm / 89° (IPCA34512B).

Autom. objektregistrering

Overvågningskameraet skelner mellem relevante bevægelser (mennesker, køretøjer) og forstyrrende påvirkninger (grene, lys osv.) - og minimerer unødvendige bevægelsesalarmer.

Optagelse og kompatibilitet

Optagelse sker på ABUS NVR, VMS eller microSD-kort. Kameraet er kompatibelt med ABUS Secvest, Secoris og WLX Pro.

IP mini-tube 4 MPx sort (2,8 mm, IR/WL)

Art.-Nr. IPCA34612A

Seite 2 von 4

Hurtig installation

Installation med beskyttet kabel via installationsboks. Softwaren ABUS IP Installer forenkler opsætningen i netværket.

Bemærkninger: Uden strømforsyning, da PoE.

Den effektive LED-rækkevidde varierer afhængigt af placeringen.

Teknologier

- 4 MPx-opløsning (2.688 x 1.520 @ 25 fps) til skarpe overvågningsbilleder
- Diskret belysning af synsfeltet med hvidlys-LED'er (op til 30 m rækkevidde) til nøjagtige farvebilleder i totalt mørke (f.eks. indendørs); fint doseret belysning til den lysfølsomme billedsensor
- Robust, vejrbestandigt hus (IP67), farve: hvid
- Understøtter H.264, H.265, MJPEG (inkl. dynamisk GOP)
- microSD-kortslot til intern datalagring, krypteret for høj datasikkerhed (ekstraudstyr)
- 12 V DC & PoE (802.3af)

Tekniske oplysninger - IP mini-tube 4 MPx sort (2,8 mm, IR/WL)

Alarmering	E-mail, NAS, FTP, app-push
Andre funktioner	Objektgenkendelse person/køretøj
Antal IR LED lys	2
Antal brugere	32
Antal streams	3
Anvendelsesformål	Generel overvågning
Artikelvægt	0.52 kg
Audio	Integreret: Mikrofon
Batteri - GRS-type	ML414H-IV01E
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedelementer (effektivt)	2688(H) x 1520(V) Pixel
Billedintegration	Nej
Billedoptimering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, lodret visning (ikke i Smart Event-tilstand)
Billedsensor	1/1,8" CMOS med progressiv scanning
Blænde ved minimumbelysning (farve)	F1.0
Bredde	74 mm
Bruttovægt	0.8 kg
Brændvidde	2,8 mm
Dag-/natskift	ICR/farve/S/W, VCA-kontrolleret mellem IR og hvidt lys
Digital zoom	Ja

IP mini-tube 4 MPx sort (2,8 mm, IR/WL)

Art.-Nr. IPCA34612A

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - IP mini-tube 4 MPx sort (2,8 mm, IR/WL)

Dybde	179 mm
Dynamikområde (WDR)	120
Effektforbrug	7 W
Ekstrafunktioner	Rækkevidde for hvidt lys op til 30 m
Elektronisk lukker	1/12 - 1/100000 s
Enhedens konstruktion	Mini-tube
Farve	sort
Frame rate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Funktioner	Sabotageovervågning, interesseområde
Horisontal synsvinkel	104 °
Husmateriale	Metal
Hvidbalance	AWB, manuel
Hvidlys-LED'er	2 stk.
Hvidlys-rækkevidde (op til)	30 m
Højde	75 mm
Højtaler	Nej
ICR dag-/natfunktion	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kameratype	Mini-tube
Kompatibel med	ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, ABUS CMS
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Comfion	Ja
Kompatibel med Secoris	Ja
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Ja
Kryptering	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Lagermedium	Valgfrit microSD-kort (maks. 512 GB)
Lodret synsvinkel	54 °
Længde	179 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	2688 x 1520 @ 25 fps
Med videobevægelsesdetektor	Ja
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-30 °C

IP mini-tube 4 MPx sort (2,8 mm, IR/WL)

Art.-Nr. IPCA34612A

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - IP mini-tube 4 MPx sort (2,8 mm, IR/WL)

Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.0005 lx
Modlyskompensation	WDR, BLC, HLC
Mål	(LxBxH) 179x74x75 mm
Netværksbåndbredde video	32 kBit/s - 8 MBit/s
Netværkskamera protokoller	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Netværkstilslutning LAN	RJ45 10M/100M selvtilpassende
ONVIF	Profile G, S, T
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Objektiv	Fix
Opløsning	4MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps (kun med VCA slået fra)
PoE-standarder	IEEE 802.3af
Privatzoner	4
Produkt program	Professional
Produktgruppe	Kamera
Registrering af bevægelse	maks. 4 zoner (med objekt-detektering), maks. 8 zoner (uden objekt-detektering)
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25 %) V
Strømforbrug	600 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Tilslutninger	1 x RJ45, 1 x DC
Trådløst forbundet	Nej
Understøttede browsere	Google Chrome, MS Edge, Mozilla Firefox, IE11
Video Content Analyse (VCA)	Registrering af menneske- og køretøjsobjekter til registrering af snubletråde, indbrudsregistrering, indgang til område, udgang fra område
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Videosystem	IP
WEEE-gruppe	09