

IP-kugledome 4 MPx sort (2,8 mm, IR/WL)

Art.-Nr. IPCA54612A

Seite 1 von 5



KOMPAKT 4 MPX OVERVÅGNINGSKAMERA TIL HELE DØGNET

IP-kugledomen leverer de bedste overvågningsbilleder i 4 MPx-opløsning som et fuldfarvekamera med dag/nat-opløsning. Det vejrbestandige IP67-hus er designet til udendørs brug. Eksterne hvidlys-LED'er giver klare billeder dag og nat. Der er altid adgang til kameraet via en mobil app.

Top-overvågning i mørke

De infrarøde LED'er giver et detaljeret sort/hvidt nattesyn. Intelligent objektregistrering kan bruges til at skifte til farve-nattesyn, når der sker en hændelse. Gecko-serien leverer klare farvebilleder i totalt mørke takket være fuldfarvet dag/nat-teknologi - mange detaljer til stærk bevisførelse. Det mindste restlys forstærkes effektivt af det specielle objektiv og den ekstra lysfølsomme billedsensor. Hvidlys-LED'erne giver fint doseret ekstra lys til billedsensoren.

Bedste oversigt

IP-domen har overblik over en vandret synsvinkel på 110°.

Autom. registrering af objekter

Sikkerhedskameraet skelner relevante bevægelser (personer, køretøjer) fra forstyrrende påvirkninger (grene, lys osv.) - og minimerer unødvendige bevægelsesalarmer.

Optagelse og kompatibilitet

IP-kugledome 4 MPx sort (2,8 mm, IR/WL)

Art.-Nr. IPCA54612A

Seite 2 von 5

Nem installation

Kameraet monteres i loftet eller på væggen (vægbeslag/installationsboks fås). Den gratis software ABUS IP Installer er tilgængelig til integrering i netværket.

Bemærkninger: Uden strømforsyning, da PoE.

Den effektive LED-rækkevidde varierer afhængigt af stedet.

Teknologier

- 4 MPx-opløsning (2.688 x 1.520 @ 25 fps) til skarpe overvågningsbilleder
- 2,8 mm fast objektiv for et godt overblik (synsvinkel på 110°)
- Detaljerede farvebilleder i mørke takket være fuldfarvet dag/nat-teknologi; forstærker effektivt selv minimalt omgivende lys ved hjælp af et særligt objektiv og en meget lysfølsom billedsensor
- Belysning af synsfeltet med hvidlys-LED'er (op til 30 m rækkevidde) til nøjagtige farvebilleder i totalt mørke (f.eks. indendørs); fint doseret belysning af den lysfølsomme billedsensor
- Integrerede infrarøde LED'er til detaljeret sort/hvid-nattesyn og intelligent skift mellem IR- og farvenattesyn (Gecko)
- Intelligent objektregistrering (mennesker og køretøjer): Video-content-analyse med fuldautomatisk skelnen mellem personer/køretøjer og forstyrrende påvirkninger (grene, lys osv.)
- Robust, vejrbestandigt hus (IP67), farve: sort
- Understøtter H.264, H.265, MJPEG (inkl. dynamisk GOP)
- microSD-kortslot til intern datalagring, krypteret for høj datasikkerhed (ekstraudstyr)
- 12 V DC & PoE (802.3af)

Tekniske oplysninger - IP-kugledome 4 MPx sort (2,8 mm, IR/WL)

Alarmering	E-mail, NAS, FTP, app-push
Andre funktioner	Objektgenkendelse person/køretøj
Antal IR LED lys	2
Antal brugere	32
Antal streams	3
Anvendelsesformål	Generel overvågning
Artikelvægt	0.8 kg
Audio	Integreret: Mikrofon
Batteri - GRS-type	ML414H-IV01E
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedelementer (effektivt)	2688(H) x 1520(V) Pixel

IP-kugledome 4 MPx sort (2,8 mm, IR/WL)

Art.-Nr. IPCA54612A

Seite 3 von 5

Tekniske oplysninger - IP-kugledome 4 MPx sort (2,8 mm, IR/WL)

Billedintegration	Nej
Billedoptimering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, lodret visning (ikke i Smart Event-tilstand)
Billedsensor	1/1,8" CMOS med progressiv scanning
Blænde ved minimumbelysning (farve)	F1.0
Bredde	138 mm
Bruttovægt	1.1 kg
Brændvidde	2,8 mm
Dag-/natskift	ICR/farve/S/W, VCA-kontrolleret mellem IR og hvidt lys
Diameter	138 mm
Digital zoom	Ja
Dynamikområde (WDR)	120
Effektforbrug	7 W
Ekstrafunktioner	Rækkevidde for hvidt lys op til 30 m
Elektronisk lukker	1/12 - 1/1000000 s
Enhedens konstruktion	Dome
Farve	sort
Frame rate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Funktioner	Sabotageovervågning, interesseområde
Horisontal synsvinkel	110 °
Husmateriale	Metal
Hvidbalance	AWB, manuel
Hvidlys-LED'er	2 stk.
Hvidlys-rækkevidde (op til)	30 m
Højde	130 mm
Højtaler	Nej
ICR dag-/natfunktion	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kameratype	Dome
Kompatibel med	ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, ABUS CMS
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Comfion	Ja
Kompatibel med Secoris	Ja
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Ja

IP-kugledome 4 MPx sort (2,8 mm, IR/WL)

Art.-Nr. IPCA54612A

Seite 4 von 5

Tekniske oplysninger - IP-kugledome 4 MPx sort (2,8 mm, IR/WL)

Kryptering	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Lagermedium	Valgfrit microSD-kort (maks. 512 GB)
Lodret synsvinkel	57 °
Længde	138 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	2688 x 1520 @ 25 fps
Med videobevægelsesdetektor	Ja
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-30 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.0005 lx
Modlyskompensation	WDR, BLC, HLC
Mål	(LxBxH) 138x138x130 mm
Netværksbåndbredde video	32 kBit/s - 8 MBit/s
Netværkskamera protokoller	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Netværkstilslutning LAN	RJ45 10M/100M selvtilpassende
ONVIF	Profile G, S, T
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Objektiv	Fix
Opløsning	4MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps (kun med VCA slået fra)
PoE-standarder	IEEE 802.3af
Privatzoner	4
Produkt program	Professional
Produktgruppe	Kamera
Registrering af bevægelse	maks. 4 zoner (med objekt-detektering), maks. 8 zoner (uden objekt-detektering)
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25 %) V
Strømforbrug	600 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Tilslutninger	1 x RJ45, 1 x DC
Trådløst forbundet	Nej
Understøttede browsere	Google Chrome, MS Edge, Mozilla Firefox, IE11
Video Content Analyse (VCA)	Registrering af menneske- og køretøjsobjekter til registrering af snubletråde, indbrudsregistrering, indgang til område, udgang fra område
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265

IP-kugledome 4 MPx sort (2,8 mm, IR/WL)

Art.-Nr. IPCA54612A

Seite 5 von 5

Tekniske oplysninger - IP-kugledome 4 MPx sort (2,8 mm, IR/WL)

Videosystem	IP
WEEE-gruppe	09