

IP-kugledome 4 MPx (2,8 mm, IR/WL)

Art.-Nr. IPCA54572A

Seite 1 von 5



KOMPAKT 4 MPX OVERVÅGNINGSKAMERA TIL HELE DØGNET

IP-kugledomen leverer de bedste overvågningsbilleder i 4 MPx-opløsning som et fuldfarvekamera med dag/nat-opløsning. Det vejrbestandige IP67-hus er designet til udendørs brug. Eksterne hvidlys-LED'er giver klare billeder dag og nat. Der er altid adgang til kameraet via en mobil app.

Top-overvågning i mørke

De infrarøde LED'er giver et detaljeret sort/hvidt nattesyn. AI-understøttet objektregistrering kan bruges til at skifte til farve-nattesyn, når der sker en hændelse. Gecko-serien leverer klare farvebilleder i totalt mørke takket være fuldfarvet dag/nat-teknologi - mange detaljer til stærk bevisførelse. Det mindste restlys forstærkes effektivt af det specielle objektiv og den ekstra lysfølsomme billedsensor. Hvidlys-LED'erne giver fint doseret ekstra lys til billedsensoren.

Bedste oversigt

IP-domen har overblik over en vandret synsvinkel på 110°.

Autom. registrering af objekter

Sikkerhedskameraet skelner relevante bevægelser (personer, køretøjer) fra forstyrrende påvirkninger (grene, lys osv.) - og minimerer unødvendige bevægelsesalarmer.

Optagelse og kompatibilitet

IP-kugledome 4 MPx (2,8 mm, IR/WL)

Art.-Nr. IPCA54572A

Seite 2 von 5

Nem installation

Kameraet monteres i loftet eller på væggen (vægbeslag/installationsboks fås). Den gratis software ABUS IP Installer er tilgængelig til integrering i netværket.

Bemærkninger: Uden strømforsyning, da PoE.

Den effektive LED-rækkevidde varierer afhængigt af stedet.

Teknologier

- Sikkerhedskamera med 2-vejs-lyd og integreret mikrofon, højttaler og blitzlys til samtale, kontakt med personer og gerningsmænd samt akustisk og visuel alarmering
- Integreret alarmindgang/-udgang (I/O) til skift af scenarier for effektiv alarmering eller optimering af driftsprocedurer (f.eks. salgsrum)
- 4 MPx-opløsning (2.688 x 1.520 @ 25 fps) til skarpe overvågningsbilleder
- 2,8 mm fast objektiv for et godt overblik (synsvinkel på 110°)
- Detaljerede farvebilleder i mørke takket være fuldfarvet dag/nat-teknologi; forstærker effektivt selv minimalt omgivende lys ved hjælp af et særligt objektiv og en meget lysfølsom billedsensor
- Belysning af synsfeltet med hvidlys-LED'er (op til 30 m rækkevidde) til nøjagtige farvebilleder i totalt mørke (f.eks. indendørs); fint doseret belysning af den lysfølsomme billedsensor
- Integrerede infrarøde LED'er til detaljeret sort/hvid-nattesyn og intelligent skift mellem IR- og farvenattesyn (Gecko)
- Intelligent objektregistrering (mennesker og køretøjer): Video-content-analyse med fuldautomatisk skelnen mellem personer/køretøjer og forstyrrende påvirkninger (grene, lys osv.)
- registrering af objekter: Video-content-analyse med differentiering menneske/køretøj
- microSD-kortslot til intern datalagring, krypteret for høj datasikkerhed (ekstraudstyr)

Tekniske oplysninger - IP-kugledome 4 MPx (2,8 mm, IR/WL)

Alarmering	Flash, højttaler, e-mail, NAS, FTP, App Push
Alarmindgang (NO/NC)	1
Andre funktioner	Objektgenkendelse person/køretøj
Antal IR LED lys	2
Antal brugere	32
Antal streams	3
Anvendelsesformål	Generel overvågning
Artikelvægt	0.8 kg
Audio	Integreret: Mikrofon, højttaler; Tilslutningsbar: Mikrofon, højttaler

IP-kugledome 4 MPx (2,8 mm, IR/WL)

Art.-Nr. IPCA54572A

Seite 3 von 5

Tekniske oplysninger - IP-kugledome 4 MPx (2,8 mm, IR/WL)

Batteri - GRS-type	ML414H-IV01E
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedelementer (effektivt)	2688(H) x 1520(V) Pixel
Billedintegration	Nej
Billedoptimering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, lodret visning (ikke i Smart Event-tilstand)
Billedsensor	1/1,8" CMOS med progressiv scanning
Blænde ved minimumbelysning (farve)	F1.0
Bredde	138 mm
Bruttovægt	1.1 kg
Brændvidde	2,8 mm
Dag-/natskift	ICR/farve/S/W, VCA-kontrolleret mellem IR og hvidt lys
Diameter	138 mm
Digital zoom	Ja
Dynamikområde (WDR)	120
Effektforbrug	7 W
Ekstrafunktioner	Rækkevidde for hvidt lys op til 30 m
Elektronisk lukker	1/12 - 1/1000000 s
Enhedens konstruktion	Dome
Farve	hvid
Frame rate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Funktioner	Sabotageovervågning, interesseområde
Horisontal synsvinkel	110 °
Husmateriale	Metal
Hvidbalance	AWB, manuel
Hvidlys-LED'er	2 stk.
Hvidlys-rækkevidde (op til)	30 m
Højde	130 mm
Højtaler	Ja
ICR dag-/natfunktion	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kameratype	Dome
Kompatibel med	ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, ABUS CMS
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Comfion	Ja
Kompatibel med Secoris	Ja
Kompatibel med Secvest	Ja

IP-kugledome 4 MPx (2,8 mm, IR/WL)

Art.-Nr. IPCA54572A

Seite 4 von 5

Tekniske oplysninger - IP-kugledome 4 MPx (2,8 mm, IR/WL)

Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Ja
Kryptering	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Lagermedium	Valgfrit microSD-kort (maks. 512 GB)
Lodret synsvinkel	57 °
Længde	138 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	2688 x 1520 @ 25 fps
Med videobevægelsesdetektor	Ja
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-30 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.0005 lx
Modlyskompensation	WDR, BLC, HLC
Mål	(LxBxH) 138x138x130 mm
Netværksbåndbredde video	32 kBit/s - 8 MBit/s
Netværkskamera protokoller	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Netværkstilslutning LAN	RJ45 10M/100M selvtilpassende
ONVIF	Profile G, S, T
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Objektiv	Fix
Opløsning	4MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps (kun med VCA slået fra)
PoE-standarder	IEEE 802.3af
Privatzoner	4
Produkt program	Professional
Produktgruppe	Kamera
Registrering af bevægelse	maks. 4 zoner (med objekt-detektering), maks. 8 zoner (uden objekt-detektering)
Relæudgang	1
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25 %) V
Strømforbrug	600 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Tilslutninger	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x alarmindgang, 1 x alarmudgang, 1 x lydindgang, 1 x lydudgang (kabel længde 220 mm)

IP-kugledome 4 MPx (2,8 mm, IR/WL)

Art.-Nr. IPCA54572A

Seite 5 von 5

Tekniske oplysninger - IP-kugledome 4 MPx (2,8 mm, IR/WL)

Trådløst forbundet	Nej
Understøttede browsere	Google Chrome, MS Edge, Mozilla Firefox, IE11
Video Content Analyse (VCA)	Registrering af menneske- og køretøjsobjekter til registrering af snubletråde, indbrudsregistrering, indgang til område, udgang fra område
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Videosystem	IP
WEEE-gruppe	09