



SIMPLE. ADGANG. ORGANISER.

Med det digitale TECTIQ®-låsesystem.

Perfekt synkroniseret

TECTIQ-parameterkortet er et systemmedie i TECTIQ-adgangskontrolsystemet. De aktuelle komponent- og systemdata fra låsesystemsoftwaren TECTIQ Access Manager indlæses på chipkortet og overføres til de trådløst integrerede dørkomponenter (beslag, cylindre, væglæsere).

Til overførsel af systemets tid og dato efter et batteriskift. Eller til at overføre programmeringen, efter at en komponent er blevet ændret (f.eks. ændring af dørgruppe/placering).

RFID-chipkortet med passiv transponder (MIFARE® DESFire®) kræver ikke noget batteri.

Teknologier

- Systemkort til sikker dataoverførsel mellem TECTIQ Access Manager og dørkomponenterne
- Data-on-Card: Parametriserer dørkomponenten med oplysninger fra TECTIQ Access Manager (ID) og skriver oplysninger (firmware og serienummer) tilbage igen.
- Til opdatering af dato/tid, f.eks. efter et batteriskift, og til overførsel af programmeringen efter en ændring (f.eks. flytning af en komponent).
- MIFARE® DESFire®-kortstruktur muliggør bekvem, sikker, kontaktløs og udlæsningsbeskyttet dataoverførsel
- Smartcard i checkkortformat til pung, kortholder osv.
- Fortløbende nummereret

Tekniske oplysninger - TECTIQ Parameterkort

Anvendelsesområder	Sådan parametrerer du TECTIQ-dørprodukterne
Artikelvægt	0.01 kg
Bredde	86 mm
Diameter	86 mm
Dybde	1 mm

TECTIQ Parameterkort

Art.-Nr. TTST10000

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - TECTIQ Parameterkort

Enhedens konstruktion	Kort
Farve	grøn
Frekvens	0.01356 GHz
Højde	54 mm
Kort betegnelse for vare	TEC-ST-Parameter
Læsedistance	1 cm
Maks. driftstemperatur	50 °C
Materiale	Plastik
Min. driftstemperatur	-20 °C
Mål	86 x 54 x 1 mm
Produkt program	TECTIQ
Programmering af transponder	TECTIQ Access Manager via TECTIQ-kortlæser
Programmeringsteknologi	RFID (13,56 MHz)
RFID-frekvens	13.56 MHz
RFID-konformitet	ISO 14443
RFID-teknologi	MIFARE® DESFire® EV1, EV2, EV3
Sikkerhedsegenskaber	Kopi- og læsebeskyttelse via MIFARE® DESFire® + ABUS-sikkerhedsapplikation, kort tildeles kundens TECTIQ-system
Transponderkonformitet	Passiv transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Transponderkryptering	AES 128-bit
Vægt	0.03 g