



SIMPLE. ADGANG. ORGANISER.

Med det digitale TECTIQ-låsesystem.

Nulstil indstillinger

Vil du nulstille en eller flere dørkomponenter (beslag, cylinder, væglæser) i TECTIQ-systemet til fabriksindstillingerne? Med TECTIQ-nulstillingskortet: Efter at have skrevet på desktop-læseren (se installationsvejledningen) holdes kortet mod dørkomponenten eller væglæseren - på den måde nulstilles firmwaren til fabriksindstillingerne.

Vigtig advarsel

Under en nulstilling går alle parameteriseringer, indstillinger og protokoller på komponenten, som blev foretaget efter idriftsættelsen, tabt. En fabriksnulstilling anbefales derfor kun til erfarne administratorer, der selv vedligeholder TECTIQ-systemet. I alle andre tilfælde anbefales en nulstilling af det installationsfirma, der er ansvarligt for vedligeholdelsen.

RFID-chipkortet med passiv transponder (MIFARE® DESFire®) kræver ikke noget batteri.

Teknologier

- Systemkort til nulstilling af TECTIQ-adgangskomponenter (beslag, cylindre, væglæsere) til fabriksindstillingerne
- En reset-adgangskomponent kan således genbruges i dette system.
- Oprettelse eller programmering af nulstillingskortet på TECTIQ desktop-læseren
- MIFARE® DESFire®-kortstruktur muliggør bekvem, sikker, kontaktløs og udlæsningsbeskyttet dataoverførsel
- Smartcard i checkkortformat til pung, kortholder osv.
- Fortløbende nummereret

Tekniske oplysninger - TECTIQ Nulstillingskort

Anvendelsesområder	Sådan nulstilles dørprodukterne i et TECTIQ-system
Artikelvægt	0.01 kg
Bredde	86 mm
Diameter	86 mm
Dybde	1 mm
Enhedens konstruktion	Kort
Farve	gul
Frekvens	0.01356 GHz
Højde	54 mm
Kort betegnelse for vare	TEC-ST-Reset
Læsedistance	1 cm
Maks. driftstemperatur	50 °C
Materiale	Plastik
Min. driftstemperatur	-20 °C
Mål	86 x 54 x 1 mm
Produkt program	TECTIQ
Programmering af transponder	TECTIQ Access Manager via TECTIQ-kortlæser
Programmeringsteknologi	RFID (13,56 MHz)
RFID-frekvens	13.56 MHz
RFID-konformitet	ISO 14443
RFID-teknologi	MIFARE® DESFire® EV1, EV2, EV3
Sikkerhedsegenskaber	Kopi- og læsebeskyttelse via MIFARE® DESFire® + ABUS-sikkerhedsapplikation, kort tildeles kundens TECTIQ-system
Transponderkonformitet	Passiv transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Transponderkryptering	AES 128-bit
Vægt	0.03 g