



SIMPLE. ADGANG. ORGANISER.

Med det digitale TECTIQ-låsesystem.

Synkroniser nemt adgangshændelser og enhedsstatus

Med TECTIQ-protokolkortet indsamles alle protokoller fra de trådløst integrerede dørkomponenter (beslag, cylinder, væglæser) og overføres til TECTIQ-softwaren.

Når kortet præsenteres ved dørkomponenten, indsamles protokollerne og importeres til TECTIQ Access Manager-softwaren ved skrivebordslæseren.

Databeskyttelse og samarbejdsudvalg

Afhængigt af lejligheden logges adgang (dato, klokkeslæt, dør-/transponder-ID) og/eller vedligeholdelsesstatus (batteriniveau, firmwareversion). Adgangsloggen kan udlæses i henhold til det dobbelte kontrolprincip.

RFID-chipkortet med passiv transponder (MIFARE® DESFire®) kræver ikke noget batteri.

Teknologier

- Systemkort til udlæsning af alle loggede hændelser fra TECTIQ-adgangskomponenterne og udveksling af dem med TECTIQ-softwaren (Access Manager)
- Logkortet overfører hændelserne for alle personer på den pågældende komponent (i modsætning til den personlige transponder, som kun overfører individuelle logfiler).
- Afhængigt af indstillingen indeholder logfiler adgangsdata (dato, klokkeslæt, ID) og dørkomponentens status (f.eks. batteriniveau, firmwareversion).
- Adgangsloggen gemmes/udlæses i softwaren i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne (princippet om dobbeltkontrol).
- MIFARE® DESFire®-kortstruktur muliggør bekvem, sikker, kontaktløs og udlæsningsbeskyttet dataoverførsel
- Smartcard i checkkortformat til pung, kortholder osv.
- Fortløbende nummereret

Tekniske oplysninger - TECTIQ-protokolkort

Anvendelsesområder	For at læse protokollerne i en TECTIQ-dørkomponent
Artikelvægt	0.01 kg
Bredde	86 mm
Diameter	86 mm
Dybde	1 mm
Enhedens konstruktion	Kort
Farve	blå
Frekvens	0.01356 GHz
Højde	54 mm
Kort betegnelse for vare	TEC-ST-Protocol
Læsedistance	1 cm
Maks. driftstemperatur	50 °C
Materiale	Plastik
Min. driftstemperatur	-20 °C
Mål	86 x 54 x 1 mm
Produkt program	TECTIQ
Programmering af transponder	TECTIQ Access Manager via TECTIQ-kortlæser
Programmeringsteknologi	RFID (13,56 MHz)
RFID-frekvens	13.56 MHz
RFID-konformitet	ISO 14443
RFID-teknologi	MIFARE® DESFire® EV1, EV2, EV3
Sikkerhedsegenskaber	Kopi- og læsebeskyttelse via MIFARE® DESFire® + ABUS-sikkerhedsapplikation, kort tildeles kundens TECTIQ-system
Transponderkonformitet	Passiv transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Transponderkryptering	AES 128-bit
Vægt	0.03 g