

TECTIQ Transponder Basic sort MIFARE DESFire EV3 8K (Security UID)

Art.-Nr. TTP11108S

Seite 1 von 2



DEN DIGITALE NØGLE TIL ABUS TECTIQ-LÅSESYSTEMER

Kontaktløs oplåsning af døre

Denne batterifrie RFID-nøgleviser med MIFARE® DESFire®-teknologi bruges til kontaktløs låsning og oplåsning af TECTIQ-dørkomponenter.

Når den holdes foran læserenheden på en dørkomponent og kontrolleres af den, låses døren op, hvis der er givet tilladelse.

Universelt anvendelig

RFID-transponderen kan bruges til andre applikationer efter behov, f.eks. tidsregistreringssystemer, kopimaskiner og kantineafregning. Takket være det robuste design er nøglebrikken velegnet til langvarig brug på nøgleringe (modstandsdygtig over for støv, snavs og fugt).

Sikker brugervenlighed

Takket være 13,56 MHz RFID-teknologi kan komponenterne betjenes komfortabelt, sikkert beskyttet mod aflæsning og uden kontakt.

Den integrerede, systemspecifikke TECTIQ-sikkerhedsapplikation baseret på MIFARE® DESFire®-teknologi giver maksimal beskyttelse mod kopiering og manipulation.

Teknologier

- RFID-nøgleviser (MIFARE® DESFire® EV3 8k)
- Kontaktløs åbning af alle ABUS TECTIQ-dørkomponenter (cylindre, beslag, væglæsere osv.)
- Kan også bruges til andre formål, f.eks. kopimaskiner, kantineafregning og tidsregistrering.
- Maksimal beskyttelse mod kopiering og manipulation takket være den ekstra integrerede, systemspecifikke ABUS-sikkerhedsapplikation
- Robust design til langvarig brug på nøgleringe (modstår støv, snavs og fugt)
- Enkel tildeling af transponder til persontakket være serienummer på bagsiden
- Passiv transponder uden batteri

TECTIQ Transponder Basic sort MIFARE DESFire EV3 8K (Security UID)

Art.-Nr. TTP11108S

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - TECTIQ Transponder Basic sort MIFARE DESFire EV3 8K (Security UID)

Anvendelsesområder	Låsemedier til ABUS TECTIQ adgangskontrolsystem med statisk UID
Artikelvægt	0.005 kg
Beskyttelsesklasse IP	67
Bredde	34,5 mm
Diameter	28 mm
Dybde	5 mm
Enhedens konstruktion	Nøgleknap
Farve	sort
Frekvens	0.01356 GHz
Højde	43,5 mm
Kort betegnelse for vare	T-MIF-DES-BAS-8K-SEC-UID-S
Læsedistance	2 cm
Læsertype	MIFARE® DESFire® 8K EV3 (70pf)
Maks. driftstemperatur	50 °C
Materiale	Novodur Plastik
Min. driftstemperatur	-25 °C
Mål	34,5 x 43,5 x 5 mm
Produkt program	TECTIQ
Programmering af transponder	Adgangskontrolsoftware og kortlæser
Programmeringsteknologi	RFID (13,56 MHz)
RFID-frekvens	13.56 MHz
RFID-konformitet	ISO 14443
RFID-teknologi	MIFARE® DESFire® EV3
Sikkerhedsegenskaber	Kopi- og læsebeskyttelse med MIFARE® DESFire® + ABUS-sikkerhedsapplikation med statisk UID
Transponderkonformitet	Passiv transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Transponderkryptering	AES 128-bit
Vægt	4,7 g