




ROBUST, SIKKER, VEJRBESTANDIG

83WP/63 Extreme er en robust hængelås, der ikke rustet, selv under vanskelige vejrforhold.

Låsen, der er lavet af hærdet specialstål, er vejrbestandig takket være en plastbelægning, der omslutter hele låsehuset. Ekstra drækanaler gør hængelåsen ekstremt vejrbestandig. Desuden beskytter en beskyttelseskappe cylinderen mod fugt og støv. Den stærke ståløjle med NANO PROTECT™ belægning giver også høj korrosionsbeskyttelse og modstår angreb med værktøj. Det gør 83WP/63 Extreme velegnet til udendørs brug, f.eks. på porte og døre, der skal beskytte værdifulde varer eller maskiner samt værktøj mod uautoriseret adgang. Fleksibel takket være enslukning: Én nøgle til flere låse

Du kan tilpasse låsen til allerede eksisterende lukninger, da cylinderen kan udskiftes. 83WP/63-Extreme kombinerer robust sikkerhed, korrosionsbestandighed og fleksibilitet.

Teknologier

- Låsehuset og øjlen er lavet af hærdet specialstål
- Hærdet ståløjle i specialstål med NANO PROTECT™ belægning for meget høj korrosionsbeskyttelse
- Dobbelt kuglelås øger låsens sikkerhed
- 2 varianter: Fås med automatisk aflåsning ved blot at trykke øjlen ned eller med tvangslukning, dvs. aflåsning kun med en nøgle (tvangslukning indstilles ved at indsætte Z-baren)
- Rekeyable: Cylinderen kan udskiftes og dermed også tilpasses til eksisterende lukninger
- Ekstremt vejrbestandig: Komplet plastbelægning og cylinderbeskyttelseskappe beskytter låsen mod korrosion; drækanaler transporterer fugt, der er trængt ind i låsen, ud igen

- Præcisionsstiftcylinder

Betjening og brug

- Beskyttelse af genstande med en højere værdi og en høj risiko for tyveri
- Blandt andet velegnet til brug på gitre, døre, porte, skabe, værktøjskasser, kældervinduer, skure, koblingsudstyr og barrierer
- Fleksibel: kan tilpasses forskellige krav på kort tid takket være den udskiftelige cylinder
- Enslukkende, kan kombineres med forskellige ABUS dørcylindre
- Ideel til kraftige vejrpåvirkninger (f.eks. i hav- og havneområder, til fastgørelse på køretøjer og både/skibe i udendørs brug)

Tekniske oplysninger - 83WP/63

Bredde a	64,5 mm
Bøjlebredde b	25 mm
Bøjlediameter d	11,5 mm
Bøjle højde c	35 mm
Dybde e	35,5 mm
Farve	sort
Højde f	111,5 mm
Låsetype	nøgle
Samme nøgle	Nej
Security Level Mekanisk Sikring	9
Vægt	552 g
EAN	4003318529375

Teknisk tegning

