



Præcis og klar. I 4K

Dette smarte overvågningskamera sender dig præcise oplysninger, leverer ultraskarpe 4K-optagelser, kommer med funktioner til samtale, alarm og meget mere

Nogle gange er det sådan med andre sikkerhedskameraer: De bliver ved med at sende push-meddelelser, men er de overhovedet relevante for dig? I stedet for at gætte bør du kunne stole på dit overvågningskamera. Og i en nødsituation skal det give vished.

SmartLook pan og tilt gør det rigtigt: Det skelner helt automatisk mellem person, dyr og køretøj. Du bestemmer, hvad der er vigtigt for dig, og først derefter modtager du en push-meddelelse fra App2Cam Plus mobilappen. Det sparer tid og skåner nerverne.

Endnu et højdepunkt: Kameraet leverer strålende billedkvalitet dag og nat. Den gemmer optagelser i ultrahøj opløsning i 4K.

I øvrigt er alle funktioner permanent tilgængelige for dig gratis med appen: for eksempel til at skjule private og offentlige områder og at dreje kameraøjet meget hurtigt til en bestemt position. Det samme gælder for adgang, når du er på farten, og for samtalefunktionen, f.eks. til kontaktløs kommunikation med pakkebuddet. Med det medfølgende microSD-hukommelseskort er kameraet klar til at optage med det samme, og appen viser endda, hvad der skete op til 5 sekunder, før der blev registreret bevægelse (præ-optagelse).

Det smarte sikkerhedskamera er klar til brug med det samme efter en superenkel installation, er helt vejrbestandigt og derfor ideelt til udendørs brug. Det har alt, hvad du behøver for at kunne arbejde i overensstemmelse med databeskyttelse. Det er kompatibelt med det trådløse Smartvest alarmanlæg. Også med ABUS One appen: Der kan du få adgang til de vigtigste kamerafunktioner og betjene mange andre smarte enheder fra ABUS med kun én app -

smart, pålideligt, praktisk.

## Teknologier

- Smart og vejrbestandigt overvågningskamera til pan og tilt med gratis mobilapp, optagelser i 4K/UHD-opløsning, nattesyn, intelligent bevægelsesdetektering og push-meddelelse, samtalefunktion og meget mere
- Fleksibel udendørs placering: forbundet til dit hjemmenetværk via Wi-Fi med høj stabilitet og rækkevidde (2,4 eller 5 GHz) eller via LAN-kabel
- Tilpas alle indstillinger efter behov: Følsom bevægelsesdetektor, billedområder uden detektion, halvautomatisk hurtig rotation via app til 3 definerbare positioner (forudindstillet) osv.
- Overholder databeskyttelse takket være optagelse uden lyd, ringbuffer og billedområder, der er mørklagte efter behov (såkaldte private zoner, også til offentlige områder og naboejendomme)
- Optagelser i Ultra HD (8 megapixel), nattesyn op til 20 m, beskyttelsesklasse IP66 (vejrbestandig)
- Også kompatibel med Smartvest og ABUS One appen

## Tekniske oplysninger - SmartLook pan & tilt

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Alarmering                  | Push notification/ E-Mail         |
| Antal brugere               | 3                                 |
| Antal preset (forvalg)      | 3                                 |
| Artikelvægt                 | 0.65 kg                           |
| Audio-bitrate               | 16 Kbit/s                         |
| Audio-kompression           | AAC                               |
| Audioindgang                | mikrofon                          |
| Audioudgang                 | højttaler                         |
| Automatisk blændekontrol    | Ja                                |
| Basishændelse               | Objektdetektion + bevægelsesmaske |
| Beskyttelsesklasse IP       | 66                                |
| Billedsensor                | 1/2.8" CMOS                       |
| Blænde                      | F2.0                              |
| Bredde                      | 160 mm                            |
| Brændvidde                  | 4 mm                              |
| Dag-/natskift               | Auto                              |
| Dybde                       | 210 mm                            |
| Effektforbrug               | 4 W                               |
| Enhedens konstruktion       | PTZ                               |
| Farve                       | hvid                              |
| For-/efter alarm hukommelse | op til 5 sek.                     |
| Frekvensområde              | 2,400 –2,485 / 5,0 GHz            |
| Følsomhed                   | -90 dBm                           |

# SmartLook pan & tilt

Art.-Nr. PPIC52520

Seite 3 von 4

## Tekniske oplysninger - SmartLook pan & tilt

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Horisontal synsvinkel        | 85 °                                                                 |
| Husmateriale                 | plast                                                                |
| Hvidbalance                  | AWB                                                                  |
| Højde                        | 120 mm                                                               |
| Højtaler                     | Ja                                                                   |
| IR-LED'er                    | Ja                                                                   |
| IR-drejefilter               | Ja                                                                   |
| IR-rækkevidde (op til)       | 20 m                                                                 |
| Kan styres med app           | Ja                                                                   |
| Kanalbredde                  | 20 MHz                                                               |
| Kompatibel med Secoris       | Nej                                                                  |
| Kompatibel med Secvest       | Nej                                                                  |
| Kompatibel med Smartvest     | Ja                                                                   |
| Kompatibel med wAppLoxx      | Nej                                                                  |
| Kryptering                   | AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/ WPA3 (personal)                            |
| Lagerkapacitet               | 256                                                                  |
| Lagermedium                  | Micro-SD (op til 128GB)                                              |
| Lodret synsvinkel            | 45 °                                                                 |
| Maks. driftstemperatur       | 50 °C                                                                |
| Maks. luftfugtighed          | 90 %                                                                 |
| Maks. opløsning @ frame rate | 4K Ultra HD @ 15fps / Full HD (1080p) @ 15fps                        |
| Med videobevægelsesdetektor  | Ja                                                                   |
| Mikrofon                     | Ja                                                                   |
| Min. driftstemperatur        | -10 °C                                                               |
| Min. luftfugtighed           | 20                                                                   |
| Minimumsbelysning (IR)       | 0 lx                                                                 |
| Minimumsbelysning (farve)    | 1 lx                                                                 |
| Mål                          | 210 x 120 x 160 mm                                                   |
| Netværksprotokoller          | TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP                                    |
| Netværkstilslutning          | RJ-45-stik (10/100 Mbps)                                             |
| Netværkstilslutning WLAN     | IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax                                              |
| Opløsnings tilstand          | 4K Ultra HD / Full HD (1080p) / VGA (360p)                           |
| Optagelsesfunktioner         | Bevægelsesgenkendelse / Manuel                                       |
| Optisk bølglængde            | 940                                                                  |
| Pan-/tiltområde              | 270 ° Horisontal / 80 ° Vertikal                                     |
| Privatzoner                  | 3                                                                    |
| Produkt program              | Comfort                                                              |
| Radio functions              | Pan-tilt, People recognition, Night vision, Animal recognition, Zoom |
| Samtidig netværksadgang      | 3                                                                    |

## Tekniske oplysninger - SmartLook pan & tilt

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sendeeffekt                 | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm |
| Software                    | App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)                           |
| Spændingsforsyning DC       | 5 V                                                            |
| Stiktype                    | DC-stik: 3,5 x 1,35 mm                                         |
| Strømforsyning              | Strømforsyning                                                 |
| Trådløs rækkevidde          | afhængigt af lokale forhold: 10-30 m                           |
| Trådløst forbundet          | Ja                                                             |
| Video Content Analyse (VCA) | Påvisning af mennesker / dyr / køretøjer                       |
| Video-bitrate               | 0,256 - 1,5 Mbit/s                                             |
| Videokomprimering           | H.264/ H.264+                                                  |
| WEEE-gruppe                 | 09                                                             |