

TECTIQ hængelås 86TI/55 - sort

Art.-Nr. TTVH10000

Seite 1 von 3



ENKELT. ADGANG. ORGANISER.

Med det digitale TECTIQ låsesystem.

TECTIQ hængelåsen sikrer døre, porte og steder, hvor der ikke er plads til en dørcylinder eller et beslag - og integrerer dem i TECTIQ adgangskontrolsystemet. Den giver folk adgang i henhold til deres tilladelse på låsemediet (transponder, kort). Dataudvekslingen er krypteret og beskyttet mod udlæsning (MIFARE® DESFire®). Den elektroniske hængelås er batteridrevet og kræver ingen eksterne ledninger eller trådløs forbindelse.

Fleksibel brug indendørs og udendørs

Den robuste hængelås med et låsehus lavet af TITANIUM™ specialaluminium er ideel til indendørs og udendørs brug. Den hærdede stålbøjle med NANO PROTECT™-belægning sikrer en meget høj grad af korrosionsbeskyttelse. Den elektroniske cylinder har også en vejrbestandig knop i rustfrit stål (beskyttelsesklasse IP67). Hængelåsen sikrer en lang række adgangspunkter og steder, f.eks. døre, porte, maskiner, server- og kontaktskabe, medicin- og arkivskabe, skabe, pakke-, net- og transportkasser, containere osv.

Validering og adgang

ABUS TECTIQ gemmer tilladelser og hændelser på RFID-låsemediet (Data-on-Card). Den optiske lysring signalerer til

TECTIQ hængelås 86TI/55 - sort

Art.-Nr. TTVH10000

Seite 2 von 3

brugerne, om de er autoriserede til at få adgang til systemet.

Teknologier

- Elektronisk TECTIQ hængelås til brug med ABUS TECTIQ, det elektroniske låsesystem Data-on-Card
- Til sikring af kæder, døre og porte, server- og kontaktskabe, medicin- og arkivskabe, skabe, pakke-, net- og transportkasser, containere, skure osv.
- Sikker, udlæsningsbeskyttet dataudveksling med TECTIQ lukkemedier (MIFARE® DESFire®); med fritløbende udvendig knop: ingen adgang uden autentificering
- Solid låsehus lavet af TITANIUM™ specialaluminium – høj sikkerhed med lav vægt
- Robust design takket være beslag i hærdet stål (bøjlethøjde 55 mm/bøjlediameter 8 mm) med NANO PROTECT™-belægning for meget høj korrosionsbeskyttelse
- Kan bruges indendørs og udendørs takket være det meget vejrbestandige hus til den elektroniske knop (IP67) i rustfrit stål
- Cylinderen kan programmeres via Bluetooth med TECTIQ Admin-appen og f.eks. modtage det aktuelle klokkeslæt eller den seneste firmwareopdatering

Tekniske oplysninger - TECTIQ hængelås 86TI/55 - sort

Administration	TECTIQ Access Manager
Anvendelsesområder	Gitterbokse, containere, skure, porte, stålskabe
Artikelvægt	0.45 kg
Batteri - driftstid	Ved 20 °C (stuetemperatur): op til 60.000 cyklusser eller 3,5 år, hvis den ikke aktiveres h
Batteriadvarelstrin	2 trin
Batterirum	I knoppen
Batteritype	VARTA lithium batteri 3V CR2/CR15H270/6206
Beskyttelsesklasse IP	67
Bluetooth-version	5.1
Borebeskyttelse	Standard
Certificeringer	CE
Colour	knob: brushed stainless steel black / Cylinder body: brushed stainless steel / padlock titanium
Cylinderprofil	Europrofil (PZ)
Enhedens konstruktion	Hængelås
Fabriks-reset	Ja
Korrosionsbeskyttelse	I henhold til EN 1670 klasse 3/EN 15684 klasse 4
Kort betegnelse for vare	TEC-VH-86TI-55
Lagertype	Ringbuffer: 890 begivenheder
Luftfugtighed	20-99 % ikke-kondenserende i henhold til EN 15684 klasse 4
Maks. antal blacklist	120

TECTIQ hængelås 86TI/55 - sort

Art.-Nr. TTVH10000

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - TECTIQ hængelås 86TI/55 - sort

Maks. driftstemperatur	65 °C
Materiale	Kappe: Rustfrit stål, kunststof / Cylinderhus: Messing / Titalium-hængelås
Min. driftstemperatur	-25 °C
Mål	Knop: L = 48 mm, Ø = 38 mm
Nødstrømsforsyning	Ja, micro-USB
Opdaterings-evne	Ja (USB-opdateringskabel / Admin App)
Produkt program	TECTIQ
Programmering 1	TECTIQ-systemkort, TECTIQ Admin app
Programmeringsteknologi	RFID (13.56 MHz) / Bluetooth (2.4 GHz)
RFID-frekvens	13.56 MHz
RFID-rækkevidde	≤ 1 cm
RFID-teknologi	MIFARE® DESFire® EV1, EV2, EV3
Radiostandard	Bluetooth Low Energy 2,4 GHz
Realtidsur (RTC)	Ja
Sendeeffekt	-4 dBm
Signaler	Optisk
Sikkerhedsegenskaber	Frit drejelig knop for at forhindre uautoriseret adgang, indgreb kun ved fremvisning af et autoriseret låsemedium, forudbestemt brudpunkt knoppen, borebeskyttelse
Strømforsyning	Accu
Transponderkonformitet	Passiv transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Transponderkryptering	AES 128-Bit
Trådløs konformitet	ETSI EN 300 328
Trådløs kryptering	AES 128-Bit
Trådløst forbundet	Ja
Varianter udvendig knop	Firkantet / Rund
Varighedsstyrke	> 200.000 cyklusser (EN 15684:2020 klasse 6)
Åbningstid kan indstilles	Ja (6/12 sek.)