

ABUS 8-kanals netværksvideoptager

Art.-Nr. TVVR36702

Seite 1 von 3



NVR med smart design og smart billedanalyse

I virksomheden, i butikken eller derhjemme: Optageren er nem at sætte op, kan placeres fleksibelt og gemmer kun optagelser af personer og/eller køretøjer efter behov (intelligent bevægelsesregistrering).

Netværksvideoptageren (NVR) optager videodata fra op til 8 tilsluttede IP-kameraer: Du skal blot integrere en 3,5-tommers harddisk (se separat tilbehør) - og videobillederne kan gemmes og vises samtidigt i Ultra HD-opløsning. Også praktisk: NVR'en kan placeres efter behov, i et serverskab eller blot ved siden af den monitor, som den betjenes fra. Et rigtig godt grundlag for opsætning af et kompakt og professionelt overvågningsanlæg.

Effektiv idriftsættelse og videoovervågning

Alle funktioner kan tilgås både på stedet og på afstand via en etableret brugergrænseflade. Smarte tilstande hjælper dig med at søge efter scener hurtigt og effektivt. Den stærke datakomprimering (H.265 Plus er op til 4 gange mere effektiv end H.264) sikrer en effektiv udnyttelse af hukommelsen. Afhængigt af konfigurationen kan der optages i uger eller måneder - f.eks. ved manuel udløsning eller intelligent bevægelsesregistrering (person/køretøj).

Idriftsættelsen er også nem: Tilslut NVR'en til netværket, og kald brugergrænsefladen frem via pc og browser, eller tilslut den blot til en separat monitor - det første livebillede fra kameraerne kan ses efter kort tid. Individuelle indstillinger kan også foretages hurtigt.

Mobil app-adgang

Brugerne modtager en push-besked via ABUS Link Station-appen i tilfælde af f.eks. en bevægelsesalarm.

Pro-versionen af appen giver ubegrænset mobiladgang. Gratis med Lite-versionen: op til 60 minutter/måned med datastreaming (livevisning/afspilning).

Teknologier

- Lagrer videodata fra op til 8 IP-kameraer med 4K-opløsning (8 megapixel); op til 16 TB på en 3,5-tommer HDD/harddisk (medfølger ikke); inkl. multi-view, smart billedanalyse og meget mere
- Intelligent software med bevægelsesregistrering (registrering af menneske/køretøjsobjekt); integration af kameraer fra forskellige producenter efter behov
- Find hurtigt den scene, du leder efter, takket være den overskuelige afspilning; stærk H.265 Plus-videokomprimering til længere optagelse (afhængigt af kameraet)
- Nem idriftsættelse på få minutter via pc/browser eller direkte via monitor og ved hjælp af gratis ABUS IP Installer-software (søger på netværket efter IP-adresser på tilsluttede enheder)
- Gennemprøvet brugergrænseflade til konfiguration (bevægelsesregistrering, tidsplaner osv.); alarm efter behov via

ABUS 8-kanals netværksvideoptager

Art.-Nr. TVVR36702

Seite 2 von 3

- advarselstone på NVR'en, skærmvisning (on-screen-display/OSD-signal), e-mail og/eller push-besked i appen
- Nem integration i et serverskab (standardhøjde 1U) ved hjælp af en standardhylde; placeres på en flad overflade efter behov, f.eks. i nærheden af den monitor, hvorfra brugerne betjener optageren (støjsvag drift, uden ventilator)
 - Gratis Central Monitoring Station-software (ABUS CMS) til praktisk styring af flere optagere på en central pc; op til 256 optagere og 1.024 kameraer, hvis det er nødvendigt i et teknologimix (IP, analog HD)
 - Nem mobil adgang til livestream og optagelser med smartphone/tablet via ABUS Link Station appen

Tekniske oplysninger - ABUS 8-kanals netværksvideoptager

Alarmering	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push
Artikelvægt	2.09 kg
Audioindgang	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Audioudgang	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Batteri - mængde	1
Batteritype	CR1220
Bredde	315 mm
Bruttovægt	2.8 kg
Dybde	240 mm
Effektforbrug	18 W
Hus	1U Chassis
Husmateriale	Metal, Plast
Højde	48 mm
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lagermedium	1x SATA-forbindelse (3,5" HDD, maks. 16 TB) / NAS
Længde	240 mm
Maks. antal videoindgange	8
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	8MPx @ 25/30fps
Med videobevægelsesdetektor	Ja
Min. driftstemperatur	-10 °C
Mål	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Netværks gennemgang i alt (input/output)	(80 / 80) Mbit/s

ABUS 8-kanals netværksvideooptager

Art.-Nr. TVVR36702

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - ABUS 8-kanals netværksvideooptager

Netværksprotokoller	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Netværkstilslutning	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Interface
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Opløsning HDMI-udgang	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 2560 × 1440 / 60 Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA samtidig udgang
Opløsning VGA-udgang	1920 × 1080p / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA samtidig udgang
Opløsning optagelse @ frame rate pr. kamera	12 MPx ~ QCIF @ 25/30fps
Optagelsesfunktioner	Manuel, tidsplan, bevægelsesgenkendelse, alarm, VCA
Produkt program	Performance
Produktgruppe	Video
Software	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Spændingsforsyning DC	12 V
Strømforbrug ekskl. harddisk	8
Synkron afspilning	8
USB-tilslutning	2x USB 2.0
Understøttede IP-kameraer	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Video Content Analyse (VCA)	Via NVR: 4-kanals bevægelsesdetektion (ABUS IP-kamera fra 2022, 4 MPx, person/køretøj) eller 1 kanals VCA (4 MPx, intr. det., tripwire, indtast region, forlad region med person/køretøj) eller 1 kanals ansigtsgenkendelse, 1 kanal ansigtssammenligning
Videokanaler IP	8
Videokomprimering	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus
WEEE-gruppe	09
Ydeevne afkodning (lokal livevisning og afspilning)	VCA/AI i NVR fra: maks. 32 MPx, VCA/AI via NVR: max
Ydelse	18 W