

ABUS 8-kanals PoE-netværksvideooptager

Art.-Nr. TVVR36802

Seite 1 von 3



NVR med smart design og smart billedanalyse

I virksomheden, i butikken eller derhjemme: Optageren er nem at tage i brug, kan placeres fleksibelt, og kameraerne kan forsynes med spænding direkte via PoE.

Netværksvideooptageren (NVR) kan placeres helt efter behov: I et serverskab eller blot ved siden af den monitor, som den betjenes fra. Også praktisk: NVR'en forsyner op til 8 IP-PoE-kameraer med spænding via et netværkskabel (Power over Ethernet, PoE) - hvilket ofte sparer omkostninger og tid på svært tilgængelige installationssteder. Ideelt til opsætning af et kompakt og professionelt overvågningsanlæg. Du skal blot integrere en 3,5" harddisk i NVR'en (se separat tilbehør), så kan videobilleder gemmes og vises samtidigt i Ultra HD-opløsning.

Effektiv idriftsættelse og videoovervågning

Alle funktioner kan tilgås lokalt og på afstand via en etableret brugergrænseflade. Smarte tilstande hjælper dig med at søge efter scener hurtigt og effektivt. Den stærke datakomprimering (H.265 Plus er op til 4 gange mere effektiv end H.264) sikrer en effektiv udnyttelse af hukommelsen. Afhængigt af konfigurationen kan der optages i uger eller måneder - f.eks. ved manuel udløsning eller intelligent bevægelsesregistrering (person/køretøj). Selv idriftsættelsen er enkel - man skal blot tilslutte NVR'en til en monitor eller kalde brugergrænsefladen frem via pc og browser - det første livebillede fra kameraerne kan ses efter kort tid. Individuelle indstillinger kan også foretages hurtigt.

Mobil app-adgang

Brugerne modtager en push-besked via ABUS Link Station-appen i tilfælde af f.eks. en bevægelsesalarm. Pro-versionen af appen giver ubegrænset mobiladgang. Gratis med Lite-versionen: op til 60 minutter/måned med datastreaming (livevisning/afspilning).

Teknologier

- Lagrer videodata fra op til 8 IP-kameraer med 4K-opløsning (8 megapixel); op til 16 TB på en 3,5-tommer HDD/harddisk (medfølger ikke); inkl. multi-view, smart billedanalyse og meget mere
- Intelligent software med bevægelsesregistrering (registrering af mennesker/køretøjer); kameraerne forsynes omkostningseffektivt med spænding fra NVR'en via Power over Ethernet (PoE), og videodata overføres pålideligt via det samme kabel
- Find hurtigt den scene, du leder efter, takket være den overskuelige afspilning; gemmer op til 10 TB på en 3,5-tommer HDD/harddisk (tilbehør); stærk H.265 Plus-videokomprimering til længere optagelse (afhængigt af kameraet)
- Nem idriftsættelse på få minutter via pc/browser og gratis ABUS IP Installer-software (søger på netværket efter

ABUS 8-kanals PoE-netværksvideooptager

Art.-Nr. TVVR36802

Seite 2 von 3

- IP-adresser på tilsluttet udstyr); eller tilslut blot optageren til en monitor ved hjælp af et HDMI-kabel
- Gennemprøvet brugergrænseflade til konfiguration (bevægelsesregistrering, tidsplaner osv.); alarm efter behov via advarselstone på NVR'en, skærmvisning (on-screen-display/OSD-signal), e-mail og/eller push-besked i appen
 - Nem integration i et serverskab (standardhøjde 1U) ved hjælp af en hylde (tilbehør); placeres på en plan overflade efter behov, f.eks. i nærheden af den monitor, hvorfra brugerne betjener optageren (støjsvag drift, uden ventilator)
 - Gratis Central Monitoring Station-software (ABUS CMS) til praktisk styring af flere optagere på en central pc; op til 256 optagere og 1.024 kameraer, hvis det er nødvendigt i et teknologimix (IP, analog HD)
 - Nem mobil adgang til livestream og optagelser med smartphone/tablet via ABUS Link Station appen

Tekniske oplysninger - ABUS 8-kanals PoE-netværksvideooptager

Alarmering	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push
Artikelvægt	2.11 kg
Audioindgang	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Audioudgang	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Batteri - mængde	1
Batteritype	CR1220
Bredde	315 mm
Bruttovægt	2.8 kg
Dybde	240 mm
Effektforbrug	93 W
Hus	1U Chassis
Husmateriale	Metal, Plast
Højde	48 mm
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lagermedium	1x SATA-forbindelse (3,5" HDD, maks. 16 TB) / NAS
Længde	240 mm
Maks. antal videoindgange	8
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	8MPx @ 25/30fps
Med videobevægelsesdetektor	Ja
Min. driftstemperatur	-10 °C
Mål	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm

ABUS 8-kanals PoE-netværksvideooptager

Art.-Nr. TVVR36802

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - ABUS 8-kanals PoE-netværksvideooptager

Netværks gennemgang i alt (input/output)	(40 / 80) Mbit/s
Netværksprotokoller	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Netværkstilslutning	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Interface
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Opløsning HDMI-udgang	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 2560 × 1440 / 60 Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA samtidig udgang
Opløsning VGA-udgang	1920 × 1080p / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA samtidig udgang
Opløsning optagelse @ frame rate pr. kamera	12 MPx ~ QCIF @ 25/30fps
Optagelsesfunktioner	Manuel, tidsplan, bevægelsesgenkendelse, alarm, VCA
PoE-effekt	50 W
PoE-standarder	802.3 at (PoE+)
PoE-tilslutninger	4
Produkt program	Performance
Produktgruppe	Video
Software	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Spændingsforsyning DC	48 V
Strømforbrug ekskl. harddisk	83
Synkron afspilning	8
USB-tilslutning	2x USB 2.0
Understøttede IP-kameraer	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Video Content Analyse (VCA)	Via NVR: 4-kanals bevægelsesdetektion (ABUS IP-kamera fra 2022, 4 MPx, person/køretøj) eller 1 kanals VCA (4 MPx, intr. det., tripwire, indtast region, forlad region med person/køretøj) eller 1 kanals ansigtsgenkendelse, 1 kanal ansigtssammenligning
Videokanaler IP	8
Videokomprimering	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus
WEEE-gruppe	09
Ydeevne afkodning (lokal livevisning og afspilning)	VCA/AI i NVR fra: maks. 32 MPx, VCA/AI via NVR: max
Ydelse	93 W