

TECTIQ knopcylinder skandinavisk oval (udvendig)

Art.-Nr. TTZSK0-0S

Seite 1 von 3



ENKELT. ADGANG. ORGANISER.

Med det digitale TECTIQ låsesystem.

Den elektroniske TECTIQ låsecylinder med RFID-læser giver personer adgang i henhold til deres tilladelse på låsemediet (transponder, kort). Dataudvekslingen er krypteret og beskyttet mod udlæsning (MIFARE® DESFire®). Den batteridrevne dørkomponent kræver ingen ekstern kabelføring eller trådløs forbindelse.

Validering/opdatering

ABUS TECTIQ gemmer tilladelser og hændelser på RFID-låsemediet (Data-on-Card) og udveksler data trådløst med cylinderen eller systemet. Den optiske lysring signalerer til brugerne, om de er autoriserede til at få adgang til systemet.

Elegant design, topkvalitet

Med sit tydelige design og knophætter (RFID-læseenhed) i sort eller grå passer den robuste, førsteklasses cylinder med IP67 og rustfrit stål-look til alle døre og overflader.

Bredt udvalg af varianter

Fås i forskellige versioner: Læser på ydersiden eller på begge sider (f.eks. til gennemgangsdøre i forbindelse med den elektroniske rokokko-variant) og også som hængelås.

Yderligere muligheder og konfigurationer

Mekanisk beskyttelse mod manipulation: Standard eller valgfri sikkerhedsboringsbeskyttelse med ekstra forstærket boringsbeskyttelse (SKG***).

Flere profiler

TECTIQ knopcylinder skandinavisk oval (udvendig)

Art.-Nr. TTZSK0-0S

Seite 2 von 3

TECTIQ låsecylindre fås også som europaprofil og schweizisk rund profil.

Teknologier

- Elektronisk TECTIQ cylinder med knop læser udvendigt (skandinavisk oval) til sikker, enkel og fleksibel montering på næsten alle døre (massiv dørplade, profilramme, træ, aluminium, stål, plastik)
- Førsteklasses forarbejdet cylinder med knop i rustfrit stål og ensartet look i rustfrit stål, i en diskret, puristisk designlinje; meget vejrbestandig i standardversionen (IP67)
- TECTIQ cylinder med RFID-læser til sikker, udlæsningsbeskyttet dataudveksling med TECTIQ lukkemedier (MIFARE® DESFire®); med fritløbende udvendig knop: ingen adgang uden autentificering
- Cylinderen kan programmeres via Bluetooth med TECTIQ Admin-appen og f.eks. modtage et nyt klokkeslæt eller den seneste firmwareopdatering
- Elegant design i en række forskellige varianter, der passer til din bygnings stil takket være forskellige farver og knopper
- Udskiftning af cylinderen i stedet for beslaget: Konverter fra den mekaniske til den elektroniske cylinder til en fordelagtig pris, og integrer døren i TECTIQ låsesystemet
- Testet, certificeret kvalitet: EN 15684, SKG*** (sikkerhedsboringsbeskyttelse) og brandsikring T30

Tekniske oplysninger - TECTIQ knopcylinder skandinavisk oval (udvendig)

Administration	TECTIQ Access Manager
Anvendelsesområder	Indvendige og udvendige døre, rørrammedøre osv.
Artikelvægt	0.577 kg
Batteri - driftstid	Ved 20 °C (stuetemperatur): op til 60.000 cyklusser eller 3,5 år, hvis den ikke aktiveres h
Batteriadvarelstrin	2 trin
Batterirum	I knoppen
Batteritype	VARTA lithium batteri 3V CR2/CR15H270/6206
Beskyttelsesklasse IP	67
Bluetooth-version	5.1
Borebeskyttelse	Security (SKG*** / EN 15684 nummer 8 klasse D)
Certificeringer	EN 15684:2020 1-6-B-4-x-D-3-A/D, valgfri SKG*** (Security-borebeskyttelse)
Colour	knob: brushed stainless steel black / Cylinder body: brushed stainless steel
Cylinderprofil	Skandinavisk oval
Dornmål	≥ 30 (rund knop)/ ≥ 35 (firkantet knop) mm
Enhedens konstruktion	Knapcylinder
Fabriks-reset	Ja
Korrosionsbeskyttelse	I henhold til EN 1670 klasse 3/EN 15684 klasse 4
Kort betegnelse for vare	TEC-Z-SK0-0S
Lagertype	Ringbuffer: 890 begivenheder
Luftfugtighed	20-99 % ikke-kondenserende i henhold til EN 15684 klasse 4

TECTIQ knopcylinder skandinavisk oval (udvendig)

Art.-Nr. TTZSK0-0S

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - TECTIQ knopcylinder skandinavisk oval (udvendig)

Maks. antal blacklist	120
Maks. driftstemperatur	65 °C
Materiale	Kappe: Rustfrit stål, kunststof / Cylinderhus: Messing
Min. driftstemperatur	-25 °C
Mål	Knop: L = 48 mm, Ø = 38 mm
Nødstrømsforsyning	Ja, micro-USB
Opdaterings-evne	Ja (USB-opdateringskabel / Admin App)
Produkt program	TECTIQ
Programmering 1	TECTIQ-systemkort, TECTIQ Admin app
Programmeringsteknologi	RFID (13.56 MHz) / Bluetooth (2.4 GHz)
RFID-frekvens	13.56 MHz
RFID-rækkevidde	≤ 1 cm
RFID-teknologi	MIFARE® DESFire® EV1, EV2, EV3
Radiostandard	Bluetooth Low Energy 2,4 GHz
Realtidsur (RTC)	Ja
Sendeeffekt	-4 dBm
Signaler	Optisk
Sikkerhedsegenskaber	Frit drejelig knop for at forhindre uautoriseret adgang, indgreb kun ved fremvisning af et autoriseret låsemedium, forudbestemt brudpunkt knoppen, borebeskyttelse
Specialfunktioner	Office-tilstand
Strømforsyning	Accu
Transponderkonformitet	Passiv transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Transponderkryptering	AES 128-Bit
Trådløs konformitet	ETSI EN 300 328
Trådløs kryptering	AES 128-Bit
Trådløst forbundet	Ja
Varianter	Borebeskyttelse Standard/Security
Varianter udvendig knop	Firkantet / Rund
Varighedsstyrke	> 200.000 cyklusser (EN 15684:2020 klasse 6)
Åbningstid kan indstilles	Ja (6/12 sek.)